

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102050120	李叙醇	2023-11-17 08:14:04	105	84

1.【单选题】在Vue中, () 指令使用"item in items"形式的语法? 得分: 7/7

- A.v-on
- B.v-for
- C.v-once
- D.v-bind

学生答案: B

参考答案: B

2.【单选题】在Vue中, <a v-on:click.stop="doThis">正确的是? 得分: 7/7

- A.阻止表单默认提交事件
- B.阻止单击事件继续传播
- C.阻止默认提交事件且阻止冒泡
- D.单击事件将只会触发一次

学生答案: B

参考答案: B

3.【单选题】Vue绑定内联样式指令正确的是? 得分: 7/7

- A.v-bind:class
- B.v-bind:style
- C.v-bind:href
- D.v-bind:title

学生答案: B

参考答案: B

4.【单选题】在Vue中, 能够实现页面单击事件绑定的代码是() 得分: 0/7

- A.v-on:enter
- B.v-on:click
- C.v-on:mouseenter
- D.v-on:doubleclick

学生答案: B

参考答案: A

5.【单选题】下列哪一个不是Vue选项参数? 得分: 7/7

- A.data
- B.el
- C.view
- D.methods

学生答案: C

参考答案: C

6.【单选题】在Vue中, v-model的使用正确的是? 得分: 7/7

- A.<input type="text" v-model="message"/>
- B.<input type="text" v-model:"message" />
- C.<input type="text" v-model@:"message" />
- D.<input type="text" v-model:value="message" />

学生答案: A

参考答案: A

7.【单选题】Vue中表单元素上数据双向绑定的指令是? 得分: 7/7

- A.v-if
- B.v-show
- C.v-fo

D.v-model

学生答案 : D

参考答案 : D

8.【单选题】下列安装Vue的方式正确的是?

得分 : 7/7

A. <script href="js/vue.min.js"> </script>

B. <link src="js/vue.min.js"></ link >

C. < link src="https://cdn.bootcss .com/vue/2.6. 10/vue.min.js"></ link>

D. <script src="https://cdn.bootcss .com/vue/2.6.10/vue .min.js"> </script>

学生答案 : D

参考答案 : D

9.【单选题】在MVC设计模式中负责数据处理和运算是?

得分 : 0/7

A. Model

B. View

C. Controller

D. 以上都不是

学生答案 : B

参考答案 : A

10.【单选题】下列前端框架中哪一个是中国人开发的

得分 : 7/7

A. vue

B. Angular

C. React

D. jQuery

学生答案 : A

参考答案 : A

11.【单选题】下面选项中, 用来与Vue实例对象vm中的el绑定选择器是 ()

得分 : 0/7

A. class

B. name

C. in

D. a

学生答案 : B

参考答案 : A

12.【单选题】下列选项中, 可以实现为按钮绑定点击事件的是 ()

得分 : 7/7

A. <button \$click="showInfo"></button>

B. <button #click="showInfo"></button>

C. <button @click="showInfo"></button>

D. <button onclick="showInfo"></button>

学生答案 : C

参考答案 : C

13.【单选题】列选项中, 可以实现插入html内容的指令是?

得分 : 7/7

A. v-show

B. v-on

C. v-html

D. v-text

学生答案 : C

参考答案 : C

14.【单选题】下列选项中, methods选项描述错误的是 ()

得分 : 7/7

A. methods选项中可以定义初始数据

B. methods选项中用来定义事件处理函数

C. methods选项中函数可以采用省略function的写法来实现

D. methods选项中的函数可以通过this指针获取初始数据

学生答案：A

参考答案：A

15. 【单选题】下面选项中，可以通过插值语法将data初始数据绑定到页面中的是（）

得分：7/7

A. [[]]

B. {}

C. {{}}

D. []

学生答案：C

参考答案：C