

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	陈研旭	2023-03-29 17:43:03	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	戴鸿琨	2023-05-10 20:19:16	100	0

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案 : C

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：D

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
15666666666	单宝哲	-	100	-

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	董烁	2023-03-29 16:12:54	100	0

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案 : B

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：E

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	范凯铭	2023-03-29 16:52:15	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	盖文博	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	顾轩豪	2023-03-30 12:47:46	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	郭佳权	2023-03-31 08:25:37	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	何子兴	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	华伟涵	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	教诚国	2023-03-29 21:32:44	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李孟霏	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李清慧	2023-05-14 22:21:27	100	100

1. 【单选题】

得分 : 50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案 : A

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李硕	2023-03-30 10:57:00	100	50

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案 : B

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	刘力瑜	2023-03-29 16:24:54	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	陆畅	2023-03-30 10:20:29	100	50

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案 : B

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	庞敬霖	2023-03-30 14:42:37	100	100

1. 【单选题】

得分 : 50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案 : A

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	曲昭美怡	-	100	-

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	邵心禹	2023-03-30 11:35:42	100	50

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：E

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	盛钰晗	2023-03-30 08:30:49	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	宋金鑫	2023-03-30 13:30:50	100	100

1. 【单选题】

得分 : 50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案 : A

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	孙正航	2023-03-30 09:49:02	100	50

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案 : C

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王洪涛	2023-05-10 14:02:53	100	50

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案 : B

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王一松	2023-03-29 20:59:01	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王与凡	2023-03-29 17:22:44	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王钟禄	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	徐德明	2023-03-30 23:02:07	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	徐辛然	2023-03-31 10:46:06	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	燕东林	2023-03-29 16:51:50	100	100

1. 【单选题】

得分 : 50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案 : A

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	杨晗	2023-03-30 22:15:30	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	杨洪霞	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	于闯	2023-03-30 21:29:03	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张博林	2023-05-15 15:02:38	100	0

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案 : B

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：E

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张昊	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
15643355201	张鸿沅	2023-05-15 08:34:12	100	0

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案 : B

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：E

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张鸿沅	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张栗齐	2023-03-29 19:56:22	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张惟一	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010218	赵文轩	2023-03-29 16:14:11	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	郑治东	2023-03-29 15:35:09	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	朱佳玉	2023-03-30 11:36:29	100	0

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four  
message five
- B. message one  
message three
- C. message three  
message four

学生答案 : B

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：D

参考答案：A