

| 学号 | 姓名 | 提交时间 | 总分 | 成绩 |
|----------------|-----|---------------------|-----|----|
| 20225102010237 | 范凯铭 | 2024-05-10 16:18:24 | 100 | 33 |

1. 【单选题】 ServletContext对象在Web应用（ ）时创建，在应用（ ）时销毁 得分：3/3
- A. 关闭 启动
- B. 启动 关闭
- C. 启动1小时 关闭前1小时
- D. 启动2分钟 关闭前2分钟
- 学生答案：B
参考答案：B
2. 【单选题】 整个Web应用共享一个（ ）。 得分：0/4
- A. Session对象
- B. ServletContext对象
- C. Cookie对象
- D. Request对象
- E. Reponse对象
- 学生答案：C
参考答案：B
3. 【单选题】 每个用户会话对应几个独立的 Session对象？ 得分：4/4
- A. 一个独立的 Session对象
- B. 二个独立的 Session对象
- C. 三个独立的 Session对象
- D. 共享一个 Session对象
- 学生答案：A
参考答案：A
4. 【单选题】 会话在用户访问（ ）时创建。 得分：0/3
- A. 服务器
- B. 客户端
- 学生答案：B
参考答案：A
5. 【单选题】 如何得到Session? 得分：0/4
- A. 通过HttpServletRequest的getSession()方法获取HttpSession对象。
- B. 通过HttpServletResponse的getSession()方法获取HttpSession对象。
- C. 通过HttpServletRequest的setSession()方法获取HttpSession对象。
- D. 通过HttpServletResponse的getSession()方法获取HttpSession对象。
- 学生答案：D
参考答案：A
6. 【单选题】 在Servlet中可以使用（ ）方法获取ServletContext对象。 得分：0/4
- A. getServletContext()
- B. getContext()
- C. getSelectContext()
- D. getSessionContext()
- E. getServletCon()
- 学生答案：C
参考答案：A
7. 【单选题】 会话在用户访问()时创建 得分：0/3
- A. 服务器
- B. 超时
- C. 销毁
- D. 客户端

学生答案 : D

参考答案 : A

8. 【单选题】在Tomcat的哪个文件里可以设置会话的超时时间?

得分 : 0/3

A. conf/web.xml

B. conf/server.xml

C. lib/web.xml

D. lib/server.xml

E. bin/web.xml

F. bin/server.xml

学生答案 : E

参考答案 : A

9. 【单选题】响应重定向地址栏会 () 变化

得分 : 0/3

A. 发生

B. 不发生

C. 死机

D. 死循环

学生答案 : B

参考答案 : A

10. 【单选题】重定向是 () 行为

得分 : 0/3

A. 服务端

B. 客户端

学生答案 : A

参考答案 : B

11. 【单选题】能够保留请求作用域中数据的转向方式是 ?

得分 : 0/4

A. response.forward()

B. response.sendRedirect()

C. session.getRequestDispatcher().forward(request,response)

D. request.getRequestDispatcher().forward(request,response)

学生答案 : B

参考答案 : D

12. 【单选题】在HTTP协议中,用于发送大量数据的方法是 ()

得分 : 0/4

A. get

B. post

C. put

D. options

学生答案 : A

参考答案 : B

13. 【单选题】哪种方法可以向服务器上传附件 ()

得分 : 4/4

A. get

B. post

C. delete

D. options

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】得到页面上的爱好应该用 () 得到爱好的值。

得分 : 0/4

A. request.getParameter()

B. request.getParameterValues()

C. request.getParameterMap()

D. request.getRequestURL()

学生答案 : C

参考答案 : B

15. 【单选题】得到用户的性别应该用（ ）方法。 得分：0/4
- A. request.getParameter()
 - B. request.getParameterValues()
 - C. request.getParameterMap()
 - D. request.getRequestURL()
- 学生答案：B
参考答案：A
16. 【单选题】常见HTTP状态码 404 是什么意思？ 得分：4/4
- A. 客户端请求成功
 - B. 临时跳转
 - C. 请求的资源不存在
 - D. 服务器发生不可预测的错误
- 学生答案：C
参考答案：C
17. 【单选题】常见HTTP状态码 500 是什么意思？ 得分：4/4
- A. 请求成功
 - B. 临时重定向
 - C. 永久重定向
 - D. 服务器内部错误
- 学生答案：D
参考答案：D
18. 【单选题】request.getParameterValues() 返回值是什么类型 得分：0/4
- A. 数组
 - B. 字符串
 - C. 整数
 - D. 浮点数
 - E. 布尔类型
- 学生答案：B
参考答案：A
19. 【单选题】Tomcat 默认端口号是多少？ 得分：3/3
- A. 3306
 - B. 8080
 - C. 8090
 - D. 1024
 - E. 80
- 学生答案：B
参考答案：B
20. 【单选题】项目放在Tomcat的哪个文件夹下，才会被访问到？ 得分：0/4
- A. bin
 - B. conf
 - C. webapps
 - D. lib
 - E. work
 - F. logs
 - G. temp
- 学生答案：A
参考答案：C
21. 【单选题】ServletContext对象何时被销毁？销毁后对象中的数据会保留吗？ 得分：0/3
- A. Tomcat 关闭时 会
 - B. Tomcat 开启时 会
 - C. Tomcat 关闭时 不会

D.Tomcat 开启时 不会

学生答案 : A

参考答案 : C

22.【简答题】C/S和B/S的区别？

得分 : 6/6

学生答案 : 环境不同 安全性不同 程序构架不同B/S建在广域网上面向不同的用户群开销小升级容易可以直接浏览器访问
C/S建立在局域网上安全面向固定用户

参考答案 : C/S和B/S的区别？

23.【简答题】Post和Get请求方式的区别？

得分 : 2/6

学生答案 : get向服务器请求 且可以缓存
post是向服务器发送数据 且不可缓存

参考答案 : Post和Get请求方式的区别？

24.【简答题】请求转发和响应重定向的区别？

得分 : 0/6

学生答案 : 未作答

参考答案 : 请求转发和响应重定向的区别？

25.【简答题】Cookie和Session的区别？

得分 : 3/6

学生答案 : 有各自不同的工作原理 储存位置和安全性 数据大小限制和对服务器性能的影响
session更安全 cookie可以直接在浏览器查看和编辑

参考答案 : Cookie和Session的区别？