

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010205	曲昭美怡	2024-05-10 16:15:21	100	63

1. 【单选题】 ServletContext对象在Web应用（ ）时创建，在应用（ ）时销毁 得分：0/3
- A. 关闭 启动
- B. 启动 关闭
- C. 启动1小时 关闭前1小时
- D. 启动2分钟 关闭前2分钟
- 学生答案：A
参考答案：B
2. 【单选题】 整个Web应用共享一个（ ）。 得分：4/4
- A. Session对象
- B. ServletContext对象
- C. Cookie对象
- D. Request对象
- E. Reponse对象
- 学生答案：B
参考答案：B
3. 【单选题】 每个用户会话对应几个独立的 Session对象？ 得分：4/4
- A. 一个独立的 Session对象
- B. 二个独立的 Session对象
- C. 三个独立的 Session对象
- D. 共享一个 Session对象
- 学生答案：A
参考答案：A
4. 【单选题】 会话在用户访问（ ）时创建。 得分：3/3
- A. 服务器
- B. 客户端
- 学生答案：A
参考答案：A
5. 【单选题】 如何得到Session? 得分：4/4
- A. 通过HttpServletRequest的getSession()方法获取HttpSession对象。
- B. 通过HttpServletResponse的getSession()方法获取HttpSession对象。
- C. 通过HttpServletRequest的setSession()方法获取HttpSession对象。
- D. 通过HttpServletResponse的getSession()方法获取HttpSession对象。
- 学生答案：A
参考答案：A
6. 【单选题】 在Servlet中可以使用（ ）方法获取ServletContext对象。 得分：0/4
- A. getServletContext()
- B. getContext()
- C. getSelectContext()
- D. getSessionContext()
- E. getServletCon()
- 学生答案：D
参考答案：A
7. 【单选题】 会话在用户访问()时创建 得分：0/3
- A. 服务器
- B. 超时
- C. 销毁
- D. 客户端

学生答案 : B

参考答案 : A

8. 【单选题】在Tomcat的哪个文件里可以设置会话的超时时间?

得分 : 3/3

A. conf/web.xml

B. conf/server.xml

C. lib/web.xml

D. lib/server.xml

E. bin/web.xml

F. bin/server.xml

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】响应重定向地址栏会 () 变化

得分 : 3/3

A. 发生

B. 不发生

C. 死机

D. 死循环

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】重定向是 () 行为

得分 : 0/3

A. 服务端

B. 客户端

学生答案 : A

参考答案 : B

11. 【单选题】能够保留请求作用域中数据的转向方式是 ?

得分 : 0/4

A. response.forward()

B. response.sendRedirect()

C. session.getRequestDispatcher().forward(request,response)

D. request.getRequestDispatcher().forward(request,response)

学生答案 : C

参考答案 : D

12. 【单选题】在HTTP协议中, 用于发送大量数据的方法是 ()

得分 : 4/4

A. get

B. post

C. put

D. options

学生答案 : B

参考答案 : B

13. 【单选题】哪种方法可以向服务器上传附件 ()

得分 : 4/4

A. get

B. post

C. delete

D. options

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】得到页面上的爱好应该用 () 得到爱好的值。

得分 : 4/4

A. request.getParameter()

B. request.getParameterValues()

C. request.getParameterMap()

D. request.getRequestURL()

学生答案 : B

参考答案 : B

15. 【单选题】得到用户的性别应该用 () 方法。 得分 : 4/4
- A. request.getParameter()
 - B. request.getParameterValues()
 - C. request.getParameterMap()
 - D. request.getRequestURL()
- 学生答案 : A
参考答案 : A
16. 【单选题】常见HTTP状态码 404 是什么意思? 得分 : 4/4
- A. 客户端请求成功
 - B. 临时跳转
 - C. 请求的资源不存在
 - D. 服务器发生不可预测的错误
- 学生答案 : C
参考答案 : C
17. 【单选题】常见HTTP状态码 500 是什么意思? 得分 : 4/4
- A. 请求成功
 - B. 临时重定向
 - C. 永久重定向
 - D. 服务器内部错误
- 学生答案 : D
参考答案 : D
18. 【单选题】request.getParameterValues() 返回值是什么类型 得分 : 0/4
- A. 数组
 - B. 字符串
 - C. 整数
 - D. 浮点数
 - E. 布尔类型
- 学生答案 : E
参考答案 : A
19. 【单选题】Tomcat 默认端口号是多少? 得分 : 3/3
- A. 3306
 - B. 8080
 - C. 8090
 - D. 1024
 - E. 80
- 学生答案 : B
参考答案 : B
20. 【单选题】项目放在Tomcat的哪个文件夹下, 才会被访问到? 得分 : 4/4
- A. bin
 - B. conf
 - C. webapps
 - D. lib
 - E. work
 - F. logs
 - G. temp
- 学生答案 : C
参考答案 : C
21. 【单选题】ServletContext对象何时被销毁? 销毁后对象中的数据会保留吗? 得分 : 3/3
- A. Tomcat 关闭时 会
 - B. Tomcat 开启时 会
 - C. Tomcat 关闭时 不会

D.Tomcat 开启时 不会

学生答案：C

参考答案：C

22.【简答题】C/S和B/S的区别？

得分：2/6

学生答案：C/S适用于大量数据处理，需要灵活管理本地数据，可以支持离线操作，而B/S则适用于数据通信和信息的共享，大批量，大规模数据和信息等需要集中管理和处理的场景

参考答案：C/S和B/S的区别？

23.【简答题】Post和Get请求方式的区别？

得分：2/6

学生答案：参数位置不同，安全性不同，传递数据大小不同，运行效率不同。

参考答案：Post和Get请求方式的区别？

24.【简答题】请求转发和响应重定向的区别？

得分：2/6

学生答案：请求转发是在服务器内部进行的，只需要一次请求和响应。响应重定向是告诉浏览器临时或永久地将请求重定向到另一个地址，它需要两次请求和两次响应。

参考答案：请求转发和响应重定向的区别？

25.【简答题】Cookie和Session的区别？

得分：2/6

学生答案：存储数据的位置不同，安全性不同，存储容量不同，生命周期不同，用途不同。

参考答案：Cookie和Session的区别？