

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010116	辛佳芪	2024-05-10 16:20:35	100	66

1. 【单选题】ServletContext对象在Web应用（ ）时创建，在应用（ ）时销毁 得分：3/3
- A. 关闭 启动
- B. 启动 关闭
- C. 启动1小时 关闭前1小时
- D. 启动2分钟 关闭前2分钟
- 学生答案：B  
参考答案：B
2. 【单选题】整个Web应用共享一个（ ）。 得分：4/4
- A. Session对象
- B. ServletContext对象
- C. Cookie对象
- D. Request对象
- E. Reponse对象
- 学生答案：B  
参考答案：B
3. 【单选题】每个用户会话对应几个独立的Session对象？ 得分：4/4
- A. 一个独立的Session对象
- B. 二个独立的Session对象
- C. 三个独立的Session对象
- D. 共享一个Session对象
- 学生答案：A  
参考答案：A
4. 【单选题】会话在用户访问（ ）时创建。 得分：3/3
- A. 服务器
- B. 客户端
- 学生答案：A  
参考答案：A
5. 【单选题】如何得到Session? 得分：4/4
- A. 通过HttpServletRequest的getSession()方法获取HttpSession对象。
- B. 通过HttpServletResponse的getSession()方法获取HttpSession对象。
- C. 通过HttpServletRequest的setSession()方法获取HttpSession对象。
- D. 通过HttpServletResponse的getSession()方法获取HttpSession对象。
- 学生答案：A  
参考答案：A
6. 【单选题】在Servlet中可以使用（ ）方法获取ServletContext对象。 得分：4/4
- A. getServletContext()
- B. getContext()
- C. getSelectContext()
- D. getSessionContext()
- E. getServletCon()
- 学生答案：A  
参考答案：A
7. 【单选题】会话在用户访问( )时创建 得分：3/3
- A. 服务器
- B. 超时
- C. 销毁
- D. 客户端

学生答案 : A

参考答案 : A

8. 【单选题】在Tomcat的哪个文件里可以设置会话的超时时间?

得分 : 0/3

A. conf/web.xml

B. conf/server.xml

C. lib/web.xml

D. lib/server.xml

E. bin/web.xml

F. bin/server.xml

学生答案 : D

参考答案 : A

9. 【单选题】响应重定向地址栏会 ( ) 变化

得分 : 3/3

A. 发生

B. 不发生

C. 死机

D. 死循环

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】重定向是 ( ) 行为

得分 : 3/3

A. 服务端

B. 客户端

学生答案 : B

参考答案 : B

11. 【单选题】能够保留请求作用域中数据的转向方式是 ?

得分 : 0/4

A. response.forward()

B. response.sendRedirect()

C. session.getRequestDispatcher().forward(request,response)

D. request.getRequestDispatcher().forward(request,response)

学生答案 : C

参考答案 : D

12. 【单选题】在HTTP协议中, 用于发送大量数据的方法是 ( )

得分 : 4/4

A. get

B. post

C. put

D. options

学生答案 : B

参考答案 : B

13. 【单选题】哪种方法可以向服务器上传附件 ( )

得分 : 0/4

A. get

B. post

C. delete

D. options

学生答案 : D

参考答案 : B

14. 【单选题】得到页面上的爱好应该用 ( ) 得到爱好的值。

得分 : 0/4

A. request.getParameter( )

B. request.getParameterValues( )

C. request.getParameterMap()

D. request.getRequestURL()

学生答案 : A

参考答案 : B

15. 【单选题】得到用户的性别应该用 ( ) 方法。 得分 : 0/4
- A. request.getParameter( )
  - B. request.getParameterValues( )
  - C. request.getParameterMap( )
  - D. request.getRequestURL( )
- 学生答案 : B  
参考答案 : A
16. 【单选题】常见HTTP状态码 404 是什么意思? 得分 : 4/4
- A. 客户端请求成功
  - B. 临时跳转
  - C. 请求的资源不存在
  - D. 服务器发生不可预测的错误
- 学生答案 : C  
参考答案 : C
17. 【单选题】常见HTTP状态码 500 是什么意思? 得分 : 4/4
- A. 请求成功
  - B. 临时重定向
  - C. 永久重定向
  - D. 服务器内部错误
- 学生答案 : D  
参考答案 : D
18. 【单选题】request.getParameterValues() 返回值是什么类型 得分 : 4/4
- A. 数组
  - B. 字符串
  - C. 整数
  - D. 浮点数
  - E. 布尔类型
- 学生答案 : A  
参考答案 : A
19. 【单选题】Tomcat 默认端口号是多少? 得分 : 3/3
- A. 3306
  - B. 8080
  - C. 8090
  - D. 1024
  - E. 80
- 学生答案 : B  
参考答案 : B
20. 【单选题】项目放在Tomcat的哪个文件夹下, 才会被访问到? 得分 : 4/4
- A. bin
  - B. conf
  - C. webapps
  - D. lib
  - E. work
  - F. logs
  - G. temp
- 学生答案 : C  
参考答案 : C
21. 【单选题】ServletContext对象何时被销毁? 销毁后对象中的数据会保留吗? 得分 : 0/3
- A. Tomcat 关闭时 会
  - B. Tomcat 开启时 会
  - C. Tomcat 关闭时 不会

D.Tomcat 开启时 不会

学生答案：B

参考答案：C

22. 【简答题】 C/S和B/S的区别？

得分：0/6

学生答案：未作答

参考答案：C/S和B/S的区别？

23. 【简答题】 Post和Get请求方式的区别？

得分：6/6

学生答案：Get请求通常用于服务器获取数据 get请求的数据通过URL传递，请求传送的数据量较小

Post请求主要用于向服务器提交数据，请求的数据放在请求体中，请求传送的数据量较大，一般不受限制

参考答案：Post和Get请求方式的区别？

24. 【简答题】 请求转发和响应重定向的区别？

得分：6/6

学生答案：转发时至服务器接收到客户端请求后，直接将请求转发给另一个资源进行处理，然后将处理结果返回给客户端。在转发过程中，客户端感觉不到服务器的变化，因为客户端只与原始服务期进行通信。

重定向时至服务器接收到客户端请求后，返回一个特殊的响应码和一个新的URL地址，告诉客户端需要重新发送一个新的请求到指定的URL。客户端会根据重定向响应码重新发送请求到新的URL地址，并获取新的资源。在重定向过程中，客户端会感知到服务器的变化，因为客户端需要重新发送请求到新的URL地址。

参考答案：请求转发和响应重定向的区别？

25. 【简答题】 Cookie和Session的区别？

得分：0/6

学生答案：未作答

参考答案：Cookie和Session的区别？