

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	15567272227	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

```
System.out.println(100%2);
```

```
System.out.println(-10%3);
```

```
System.out.println(3%45678978);
```

学生答案：未作答

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	白英杰	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

```
System.out.println(100%2);
```

```
System.out.println(-10%3);
```

```
System.out.println(3%45678978);
```

学生答案：未作答

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	薄凤	2023-03-22 17:59:33	100	90

1. 【简答题】

得分：90/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 4.2

3

13

6

14

6

5. 报错 要强转 s= (short) (s+1)

对

6.0

1

3

0

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	毕浩然	2023-03-22 17:21:10	100	80

1. 【简答题】

得分：80/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 4) a/b=2
a%b=3

a++=13
++b=6
a=14
b=6

5) 不会

6) 0
1
3

0
1
-3

0
-1
3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	陈博宇	2023-03-24 21:43:34	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 4)

a/b=2
a%b=3

a++=13
++b=6
a=14
b=6

5)

s=s+1 无法直接运行 需要强转成 s=(short)(s+1) 才可以运行
s +=1 可以直接运行 它默认强转

6)

0
1
3

0
1
-3

0
-1
3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	崔俊博	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

```
System.out.println(100%2);
```

```
System.out.println(-10%3);
```

```
System.out.println(3%45678978);
```

学生答案：未作答

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	代伊娜	2023-03-23 08:25:19	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案：4) 2 3

13 6 14 6

5) 1写法错误需要强转成s=(short)(s+1) 2写法正确自动转换

6) 0 1 3

0 1 -3

0 -1 3

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	丁俊杰	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

```
System.out.println(100%2);
```

```
System.out.println(-10%3);
```

```
System.out.println(3%45678978);
```

学生答案：未作答

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	高铨朕	2023-03-22 17:28:21	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 4) a/b=2
a%b=3

a++=13
++b=6
a=14
b=6

5) 1.报错, 要强转s= (short) (s+1)
2,√

6) 0
1
3

0
1
-3

0
-1
3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	郭宏阳	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

```
System.out.println(100%2);
```

```
System.out.println(-10%3);
```

```
System.out.println(3%45678978);
```

学生答案：未作答

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	郭垵吟	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

```
System.out.println(100%2);
```

```
System.out.println(-10%3);
```

```
System.out.println(3%45678978);
```

学生答案：未作答

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	韩明澈	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

```
System.out.println(100%2);
```

```
System.out.println(-10%3);
```

```
System.out.println(3%45678978);
```

学生答案：未作答

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	胡一男	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

```
System.out.println(100%2);
```

```
System.out.println(-10%3);
```

```
System.out.println(3%45678978);
```

学生答案：未作答

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李皓	2023-03-24 19:38:00	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 4)

a/b=2
a%b=3

a++=13
++b=6
a=14
b=6

5)

s=s+1 无法直接运行 需要强转成 s=(short)(s+1) 才可以运行
s +=1 可以直接运行 它默认强转

6)

0
1
3

0
1
-3

0
-1
3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李佳鑫	2023-03-22 19:19:54	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案：4. a/b=2 a%b=3 a++=13 ++b=6 a=14 b=6

5.写法一报错 s+1需要强转成s=(short)(s+1) 写法二不报错

6.0 1 3 0 1 -3 0 -1 3

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李奕辰	2023-03-24 21:37:02	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案：4)

a/b=2
a%b=3

a++=13
++b=6
a=14
b=6

5)

s=s+1 无法直接运行 需要强转成 s=(short)(s+1) 才可以运行
s +=1 可以直接运行 它默认强转

6)

0
1
3

0
1
-3

0
-1
3

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	栾夕	2023-03-22 17:57:37	100	90

1. 【简答题】

得分：90/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;
有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 4.2

3

13

6

14

6

5.1) 报错 要强转 s= (short) (s+1)

2) 对

6.0

1

3

0

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	彭禹博	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

```
System.out.println(100%2);
```

```
System.out.println(-10%3);
```

```
System.out.println(3%45678978);
```

学生答案：未作答

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	齐昱博	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

```
System.out.println(100%2);
```

```
System.out.println(-10%3);
```

```
System.out.println(3%45678978);
```

学生答案：未作答

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	秦圣	2023-03-23 08:12:32	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 4)2

3

13

6

14

6

5)

1)报错得强转short

2)自动包含强转

6) 0

1

3

0

1

-3

0

-1

3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	宋晨旭	2023-03-22 17:22:09	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 4) 2 3 13 6 14 6

5) 报错, 要强转s=(short)(s+1) 对

6) 0 1 3

0 1 -3

0 -1 3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010128	孙泽	2023-03-22 23:28:59	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案：4)

```
a/b=2
a%b=3
a++=13
++b=6
a=14
b=6
```

5)

```
s=s+1 short与"1"计算结果是int类型, 不能直接给short赋值 需要强转 改写成s=(short)(s+1)才可以运行不然会报错
s +=1 可以直接运行 (默认强转)
```

6)

```
0
1
3
```

```
0
1
-3
```

```
0
-1
3
```

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	孙泽	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

```
System.out.println(100%2);
```

```
System.out.println(-10%3);
```

```
System.out.println(3%45678978);
```

学生答案：未作答

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	田雨	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

```
System.out.println(100%2);
```

```
System.out.println(-10%3);
```

```
System.out.println(3%45678978);
```

学生答案：未作答

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王美迪	2023-03-23 08:27:46	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 4,2,3, 13,6,14,6

5.s=s+1报错, 因为short不能强制转换

s+=1是自动转换, 等于s=s+1

6.0,1,3

0,1, -3

0, -1,3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王维堃	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

```
System.out.println(100%2);
```

```
System.out.println(-10%3);
```

```
System.out.println(3%45678978);
```

学生答案：未作答

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王炎	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

```
System.out.println(100%2);
```

```
System.out.println(-10%3);
```

```
System.out.println(3%45678978);
```

学生答案：未作答

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王一涵	2023-03-24 13:38:06	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;
有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : (4)2

3
13
6
14
6

(5).1)报错 强转s=(short)(s+1)

2)正确

(6).0

1
3
0
1
-3
0
-1
3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王羽凝	2023-03-22 19:47:21	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;
有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 4) 2, 3

13, 6, 14, 6

5) 写法一s=s+1报错, 需要强转s= (short)(s+1)

写法二自动转换成short

6) 0, 1, 3

0, 1, -3

0, -1, 3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010101	吴迪	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

```
System.out.println(100%2);
```

```
System.out.println(-10%3);
```

```
System.out.println(3%45678978);
```

学生答案：未作答

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	吴雨航	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;
有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

```
System.out.println(100%2);
```

```
System.out.println(-10%3);
```

```
System.out.println(3%45678978);
```

学生答案：未作答

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	辛佳芪	2023-03-24 21:33:55	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 4)

a/b=2
a%b=3

a++=13
++b=6
a=14
b=6

5)

s=s+1 无法直接运行 需要强转成 s=(short)(s+1) 才可以运行
s +=1 可以直接运行 它默认强转

6)

0
1
3

0
1
-3

0
-1
3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	徐超群	2023-03-24 19:29:14	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案：4)

a/b=2
a%b=3

a++=13
++b=6
a=14
b=6

5)

s=s+1 无法直接运行 需要强转成 s=(short)(s+1) 才可以运行
s +=1 可以直接运行 它默认强转

6)

0
1
3

0
1
-3

0
-1
3

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	徐航	2023-03-22 20:59:35	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案：4. a/b=2 a%b=3 a++=13 ++b=6 a=14 b=6

5.写法一报错 s+1需要强转成s=(short)(s+1) 写法二不报错

6.0 1 3 0 1 -3 0 -1 3

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	杨嘉钰	2023-03-22 19:48:36	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;
有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 4. a/b=2 a%b=3 a++=13 ++b=6 a=14 b=6
5.写法一报错 s+1需要强转成s=(short)(s+1) 写法二不报错
6.0 1 3 0 1 -3 0 -1 3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	姚慈	2023-03-22 17:53:33	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案：4) 2 3 13 6 14 6

5) 报错, 要强转s= (short)(s+1) 对

6) 0 13 0 1 -3 0 -1 3

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	姚自有	2023-03-22 21:34:43	100	90

1. 【简答题】

得分：90/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 4) 2,3,13,6,14,6

5)

1)报错, s=(short) (s+1)

2) 对的

6) 0, 1, 3, 0, 1, -3, 0, -1, 3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	袁鸿运	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

```
System.out.println(100%2);
```

```
System.out.println(-10%3);
```

```
System.out.println(3%45678978);
```

学生答案：未作答

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张芮宁	2023-03-25 07:25:28	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;
有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 4) 2, 3, 13, 6, 14, 6

5) 报错, 要强转s= (short) (s+1)

6) 0, 1, 3, 0, 1, -3, 0, -1, 3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张智	2023-03-22 21:08:59	100	95

1. 【简答题】

得分：95/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 4:a/b=2;a%b=3

a++=14; ++b=6;a=14;b=6

5:s=s+1要写成s=(short)(s+1), s=s+1要强行转换;s+=1和s=(short)(s+1)是一样的, s+=1是Java自动转换

6 : 0

1

3

0

1

-3

0

-1

3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	赵博然	2023-03-22 18:32:58	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案：4.

a/b=2
a%b=3

a++=13
++b=6
a=14
b=6

5.
写法一报错应该强转s=(short)(s+1)
写法二转自动转换成short

6.
0
1
3

0
1
-3

0
-1
3

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	赵文麟	2023-03-22 19:19:53	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 4. a/b=2

a%b=3

a++=13

++b=6

a=13

b=6

5. 报错 需要强转 s=(short)(s+1)

对

6. 0 1 3 0 1 -3 0 -1 3

参考答案 : 运算符作业