

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	15567272227	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"'"morning'x="+x+"'"+"'"+"y");
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/2

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/2

x的值是多少（ ）

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出：value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

17. 【单选题】

得分 : 0/2

下列语句片段的的结果为 ()
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 0/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 0/3

考虑如下两语句 : ()
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 0/3

以下代码的输出结果为 : ()
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答
参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 0/3

面程序段的输出结果是 : ()
int a = 2;
System.out.print(a++);
System.out.print(a);
System.out.print(++a);

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/3

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

26. 【单选题】

得分 : 0/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

27. 【单选题】 下面哪个表达式正确?

得分 : 0/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

28. 【单选题】 System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分 : 0/3

- A. 'a+1'
- B. 97
- C. 98
- D. 65
- E. 66

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

29. 【单选题】 System.out.println('a')打印出什么 ?

得分 : 0/3

- A. 'a'
- B. 97
- C. 65

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

30. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : B

31. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：未作答

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：0/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	白英杰	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/2

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/2

x的值是多少（ ）

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出：value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

17. 【单选题】

得分 : 0/2

下列语句片段的的结果为 ()
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 0/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 0/3

考虑如下两语句 : ()
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 0/3

以下代码的输出结果为 : ()
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答
参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 0/3

面程序段的输出结果是 : ()
int a = 2;
System.out.print(a++);
System.out.print(a);
System.out.print(++a);

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/3

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

26. 【单选题】

得分 : 0/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

27. 【单选题】 下面哪个表达式正确?

得分 : 0/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

28. 【单选题】 System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分 : 0/3

- A. 'a+1'
- B. 97
- C. 98
- D. 65
- E. 66

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

29. 【单选题】 System.out.println('a')打印出什么 ?

得分 : 0/3

- A. 'a'
- B. 97
- C. 65

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

30. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : B

31. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：未作答

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：0/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	薄凤	2023-03-30 17:01:13	100	24

1. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：B
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：B
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：B
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：B
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println(""+good""+"morning'x="+x+''+"+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : C

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "y="+y+ "");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : D

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : D

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : C

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : D

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : A

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 0/2

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : D

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 0/2

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : B

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 0/2

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 0/2

下列语句片段的的结果为 ()

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : A

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 0/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : B

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 0/3

考虑如下两语句 : ()

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : C

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 0/3

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : C

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 0/3

面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : D

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 0/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A.goodmorning

B."good"+"morning"

C.good morning

D.good+morning

学生答案 : B

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 0/3

A.29

B.28

C.27

D.20

E.23

F.12

学生答案 : E

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : C

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分：0/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A.编译错误
- B.运行时出现例外
- C.正常运行, 输出i=-1
- D.正常运行, 输出i=0

学生答案：B

参考答案：A

27. 【单选题】下面哪个表达式正确?

得分：3/3

- A.float f=1.3;
- B.char c="a";
- C.byte b=257;
- D.int i=10;

学生答案：D

参考答案：D

28. 【单选题】System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分：0/3

- A.'a+1'
- B.97
- C.98
- D.65
- E.66

学生答案：未作答

参考答案：C

29. 【单选题】System.out.println('a')打印出什么?

得分：0/3

- A.'a'
- B.97
- C.65

学生答案：C

参考答案：A

30. 【单选题】

得分：3/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案：未作答

参考答案：A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：A

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：0/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	毕浩然	2023-03-29 21:00:48	100	77

1. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：3/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：3/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println(""+good""+"morning'x="+x+"'+"+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : A

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "y="+y+ "");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : B

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

学生答案 : B

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 0/2

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A. a/b=2

B. a/b=3

C. a/b=4

D. a/b=5

学生答案 : D

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

x的值是多少 ()

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A. 4000

B. 4230

C. 4.23

D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 2/2

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的的结果为 ()

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 2/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 3/3

考虑如下两语句 : ()

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算, 在2中未计算
- D. 在2中计算, 在1中未计算
- E. 非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 3/3

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 3/3

面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A. goodmorning

B. "good"+"morning"

C. good morning

D. good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 3/3

A. 29

B. 28

C. 27

D. 20

E. 23

F. 12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 3/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分：3/3

```
给定java代码如下，  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行，结果是？

- A.编译错误
- B.运行时出现例外
- C.正常运行，输出i=-1
- D.正常运行，输出i=0

学生答案：A

参考答案：A

27. 【单选题】下面哪个表达式正确？

得分：3/3

- A.float f=1.3;
- B.char c="a";
- C.byte b=257;
- D.int i=10;

学生答案：D

参考答案：D

28. 【单选题】System.out.println('a'+1) 打印结果是？

得分：3/3

- A.'a+1'
- B.97
- C.98
- D.65
- E.66

学生答案：C

参考答案：C

29. 【单选题】System.out.println('a')打印出什么？

得分：0/3

- A.'a'
- B.97
- C.65

学生答案：B

参考答案：A

30. 【单选题】

得分：0/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：B

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：0/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：B

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	陈博宇	2023-03-29 21:49:46	100	82

1. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：3/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：3/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : A

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : C

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 2/2

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的的结果为 ()

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 2/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 3/3

考虑如下两语句 : ()

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 3/3

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 3/3

面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 3/3

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译, 运行后没有输出
- B. 编译, 运行后输出 : 1
- C. 能通过编译, 但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案 : C

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分：3/3

```
给定java代码如下，
public static void main (String args [])
{
    int i ;
    System.out.println("i="+i);
}
```

编译运行，结果是？

- A.编译错误
- B.运行时出现例外
- C.正常运行，输出i=-1
- D.正常运行，输出i=0

学生答案：A

参考答案：A

27. 【单选题】下面哪个表达式正确？

得分：0/3

- A.float f=1.3;
- B.char c="a";
- C.byte b=257;
- D.int i=10;

学生答案：B

参考答案：D

28. 【单选题】System.out.println('a'+1) 打印结果是？

得分：3/3

- A.'a+1'
- B.97
- C.98
- D.65
- E.66

学生答案：C

参考答案：C

29. 【单选题】System.out.println('a')打印出什么？

得分：0/3

- A.'a'
- B.97
- C.65

学生答案：B

参考答案：A

30. 【单选题】

得分：3/3

```
int x=3;
byte b=5;
x=x+b;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=3;
b=b+4;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案：B

参考答案：A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：A

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：3/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	崔俊博	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+"'+"+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/2

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/2

x的值是多少（ ）

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出：value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

17. 【单选题】

得分 : 0/2

下列语句片段的的结果为 ()
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 0/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 0/3

考虑如下两语句 : ()
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 0/3

以下代码的输出结果为 : ()
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答
参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 0/3

面程序段的输出结果是 : ()
int a = 2;
System.out.print(a++);
System.out.print(a);
System.out.print(++a);

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/3

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

26. 【单选题】

得分 : 0/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

27. 【单选题】 下面哪个表达式正确?

得分 : 0/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

28. 【单选题】 System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分 : 0/3

- A. 'a+1'
- B. 97
- C. 98
- D. 65
- E. 66

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

29. 【单选题】 System.out.println('a')打印出什么 ?

得分 : 0/3

- A. 'a'
- B. 97
- C. 65

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

30. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : B

31. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：未作答

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：0/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	代伊娜	2023-03-29 22:05:53	100	79

1. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：B
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：B
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：3/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：3/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println(""+good""+"morning'x="+x+"'+"+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30'+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : A

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "y="+y+ "");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 2/2

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的结果为 ()

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 2/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 3/3

考虑如下两语句 : ()

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 3/3

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 0/3

面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : B

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A.goodmorning

B."good"+"morning"

C.good morning

D.good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 0/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : C

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 3/3

A.29

B.28

C.27

D.20

E.23

F.12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : C

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分 : 3/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A.编译错误
- B.运行时出现例外
- C.正常运行, 输出i=-1
- D.正常运行, 输出i=0

学生答案 : A

参考答案 : A

27. 【单选题】下面哪个表达式正确?

得分 : 0/3

- A.float f=1.3;
- B.char c="a";
- C.byte b=257;
- D.int i=10;

学生答案 : B

参考答案 : D

28. 【单选题】System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分 : 3/3

- A.'a+1'
- B.97
- C.98
- D.65
- E.66

学生答案 : C

参考答案 : C

29. 【单选题】System.out.println('a')打印出什么?

得分 : 3/3

- A.'a'
- B.97
- C.65

学生答案 : A

参考答案 : A

30. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

31. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：B

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：3/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	丁俊杰	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/2

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/2

x的值是多少（ ）

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出：value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

17. 【单选题】

得分 : 0/2

下列语句片段的的结果为 ()
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 0/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 0/3

考虑如下两语句 : ()
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 0/3

以下代码的输出结果为 : ()
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答
参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 0/3

面程序段的输出结果是 : ()
int a = 2;
System.out.print(a++);
System.out.print(a);
System.out.print(++a);

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/3

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

26. 【单选题】

得分 : 0/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

27. 【单选题】 下面哪个表达式正确?

得分 : 0/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

28. 【单选题】 System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分 : 0/3

- A. 'a+1'
- B. 97
- C. 98
- D. 65
- E. 66

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

29. 【单选题】 System.out.println('a')打印出什么 ?

得分 : 0/3

- A. 'a'
- B. 97
- C. 65

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

30. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : B

31. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：未作答

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：0/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	高铨朕	2023-03-28 19:43:11	100	82

1. 【单选题】

得分：3/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

2. 【单选题】

得分：3/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

3. 【单选题】

得分：3/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

4. 【单选题】

得分：3/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

5. 【单选题】

得分：0/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：D
参考答案：A

6. 【单选题】

得分：3/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : A

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 2/2

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的的结果为 ()

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 2/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 3/3

考虑如下两语句 : ()

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 3/3

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 3/3

面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A.goodmorning

B."good"+"morning"

C.good morning

D.good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 3/3

A.29

B.28

C.27

D.20

E.23

F.12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : C

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分：3/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A.编译错误
- B.运行时出现例外
- C.正常运行, 输出i=-1
- D.正常运行, 输出i=0

学生答案：A

参考答案：A

27. 【单选题】下面哪个表达式正确?

得分：3/3

- A.float f=1.3;
- B.char c="a";
- C.byte b=257;
- D.int i=10;

学生答案：D

参考答案：D

28. 【单选题】System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分：3/3

- A.'a+1'
- B.97
- C.98
- D.65
- E.66

学生答案：C

参考答案：C

29. 【单选题】System.out.println('a')打印出什么？

得分：0/3

- A.'a'
- B.97
- C.65

学生答案：B

参考答案：A

30. 【单选题】

得分：0/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：B

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：3/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	郭宏阳	2023-03-30 15:53:55	100	31

1. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：B
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：B
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : B

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案 : B

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : B

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : B

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : C

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : B

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : A

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 0/2

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : C

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 0/2

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : B

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 2/2

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 0/2

下列语句片段的的结果为 ()

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : A

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 2/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 0/3

考虑如下两语句 : ()

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : B

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 0/3

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : B

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 0/3

面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : B

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 0/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A.goodmorning

B."good"+"morning"

C.good morning

D.good+morning

学生答案 : D

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 0/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : A

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 0/3

A.29

B.28

C.27

D.20

E.23

F.12

学生答案 : E

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : B

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分：0/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A.编译错误
- B.运行时出现例外
- C.正常运行, 输出i=-1
- D.正常运行, 输出i=0

学生答案：D

参考答案：A

27. 【单选题】下面哪个表达式正确?

得分：3/3

- A.float f=1.3;
- B.char c="a";
- C.byte b=257;
- D.int i=10;

学生答案：D

参考答案：D

28. 【单选题】System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分：0/3

- A.'a+1'
- B.97
- C.98
- D.65
- E.66

学生答案：E

参考答案：C

29. 【单选题】System.out.println('a')打印出什么?

得分：3/3

- A.'a'
- B.97
- C.65

学生答案：A

参考答案：A

30. 【单选题】

得分：0/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：A

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：0/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：C

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	郭垵吟	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"'"morning'x="+x+"'"+"'"y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30'+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/2

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/2

x的值是多少（ ）

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出：value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

17. 【单选题】

得分 : 0/2

下列语句片段的的结果为 ()
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 0/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 0/3

考虑如下两语句 : ()
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 0/3

以下代码的输出结果为 : ()
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答
参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 0/3

面程序段的输出结果是 : ()
int a = 2;
System.out.print(a++);
System.out.print(a);
System.out.print(++a);

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/3

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

26. 【单选题】

得分 : 0/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

27. 【单选题】 下面哪个表达式正确?

得分 : 0/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

28. 【单选题】 System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分 : 0/3

- A. 'a+1'
- B. 97
- C. 98
- D. 65
- E. 66

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

29. 【单选题】 System.out.println('a')打印出什么 ?

得分 : 0/3

- A. 'a'
- B. 97
- C. 65

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

30. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : B

31. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：未作答

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：0/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	韩明澈	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/2

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/2

x的值是多少（ ）

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出：value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

17. 【单选题】

得分 : 0/2

下列语句片段的的结果为 ()
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 0/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 0/3

考虑如下两语句 : ()
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 0/3

以下代码的输出结果为 : ()
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答
参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 0/3

面程序段的输出结果是 : ()
int a = 2;
System.out.print(a++);
System.out.print(a);
System.out.print(++a);

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/3

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

26. 【单选题】

得分 : 0/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

27. 【单选题】 下面哪个表达式正确?

得分 : 0/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

28. 【单选题】 System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分 : 0/3

- A. 'a+1'
- B. 97
- C. 98
- D. 65
- E. 66

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

29. 【单选题】 System.out.println('a')打印出什么 ?

得分 : 0/3

- A. 'a'
- B. 97
- C. 65

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

30. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : B

31. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：未作答

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：0/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	胡一男	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"'"morning'x="+x+"'"+"'"y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30'+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/2

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/2

x的值是多少（ ）

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出：value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

17. 【单选题】

得分 : 0/2

下列语句片段的的结果为 ()
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 0/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 0/3

考虑如下两语句 : ()
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 0/3

以下代码的输出结果为 : ()
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答
参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 0/3

面程序段的输出结果是 : ()
int a = 2;
System.out.print(a++);
System.out.print(a);
System.out.print(++a);

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/3

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

26. 【单选题】

得分 : 0/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

27. 【单选题】 下面哪个表达式正确?

得分 : 0/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

28. 【单选题】 System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分 : 0/3

- A. 'a+1'
- B. 97
- C. 98
- D. 65
- E. 66

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

29. 【单选题】 System.out.println('a')打印出什么 ?

得分 : 0/3

- A. 'a'
- B. 97
- C. 65

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

30. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : B

31. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：未作答

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：0/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李皓	2023-03-29 20:08:02	100	77

1. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：3/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：3/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+' '+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : C

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 2/2

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的的结果为 ()

```
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 0/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : B

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 3/3

考虑如下两语句 : ()

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
 2. boolean passingScore = false & grade == 70;
- 表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 3/3

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 3/3

面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;
System.out.print( a++);
System.out.print( a);
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A.goodmorning

B."good"+"morning"

C.good morning

D.good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 3/3

A.29

B.28

C.27

D.20

E.23

F.12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : C

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分：0/3

```
给定java代码如下，  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行，结果是？

- A.编译错误
- B.运行时出现例外
- C.正常运行，输出i=-1
- D.正常运行，输出i=0

学生答案：B

参考答案：A

27. 【单选题】下面哪个表达式正确？

得分：3/3

- A.float f=1.3;
- B.char c="a";
- C.byte b=257;
- D.int i=10;

学生答案：D

参考答案：D

28. 【单选题】System.out.println('a'+1) 打印结果是？

得分：0/3

- A.'a+1'
- B.97
- C.98
- D.65
- E.66

学生答案：A

参考答案：C

29. 【单选题】System.out.println('a')打印出什么？

得分：3/3

- A.'a'
- B.97
- C.65

学生答案：A

参考答案：A

30. 【单选题】

得分：3/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：B

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：0/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：B

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李佳鑫	2023-03-28 23:19:54	100	85

1. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：3/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：3/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println(""+good""+"morning'x="+x+"'+"+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30'+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : A

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "y="+y+ "");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案 : B

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

x的值是多少 ()

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 2/2

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出 : value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的的结果为 ()

```
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 2/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 3/3

考虑如下两语句 : ()

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 3/3

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" "+2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" + 3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 3/3

面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;
System.out.print( a++);
System.out.print( a);
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A. goodmorning

B. "good"+"morning"

C. good morning

D. good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 3/3

A. 29

B. 28

C. 27

D. 20

E. 23

F. 12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : C

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分：3/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A.编译错误
- B.运行时出现例外
- C.正常运行, 输出i=-1
- D.正常运行, 输出i=0

学生答案：A

参考答案：A

27. 【单选题】下面哪个表达式正确?

得分：3/3

- A.float f=1.3;
- B.char c="a";
- C.byte b=257;
- D.int i=10;

学生答案：D

参考答案：D

28. 【单选题】System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分：3/3

- A.'a+1'
- B.97
- C.98
- D.65
- E.66

学生答案：C

参考答案：C

29. 【单选题】System.out.println('a')打印出什么?

得分：3/3

- A.'a'
- B.97
- C.65

学生答案：A

参考答案：A

30. 【单选题】

得分：0/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案：B

参考答案：A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：B

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：3/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李奕辰	2023-03-30 15:20:52	100	97

1. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：3/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：3/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println(""+good""+"morning'x="+x+''+"+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30'+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : A

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "y="+y+ "");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 2/2

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的的结果为 ()

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 2/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 3/3

考虑如下两语句 : ()

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 3/3

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 3/3

面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A.goodmorning

B."good"+"morning"

C.good morning

D.good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 3/3

A.29

B.28

C.27

D.20

E.23

F.12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : C

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分：3/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案：A

参考答案：A

27. 【单选题】下面哪个表达式正确?

得分：3/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案：D

参考答案：D

28. 【单选题】System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分：3/3

- A. 'a+1'
- B. 97
- C. 98
- D. 65
- E. 66

学生答案：C

参考答案：C

29. 【单选题】System.out.println('a')打印出什么?

得分：3/3

- A. 'a'
- B. 97
- C. 65

学生答案：A

参考答案：A

30. 【单选题】

得分：3/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：B

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：3/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	栾夕	2023-03-30 16:02:18	100	68

1. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&&x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&&x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：3/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：3/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : C

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案 : D

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : C

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

学生答案 : B

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A. a/b=2

B. a/b=3

C. a/b=4

D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

x的值是多少 ()

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A. 4000

B. 4230

C. 4.23

D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 2/2

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的的结果为 ()

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 0/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : B

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 3/3

考虑如下两语句 : ()

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 3/3

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 3/3

面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A.goodmorning

B."good"+"morning"

C.good morning

D.good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 3/3

A.29

B.28

C.27

D.20

E.23

F.12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : C

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分：0/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A.编译错误
- B.运行时出现例外
- C.正常运行, 输出i=-1
- D.正常运行, 输出i=0

学生答案：B

参考答案：A

27. 【单选题】下面哪个表达式正确?

得分：3/3

- A.float f=1.3;
- B.char c="a";
- C.byte b=257;
- D.int i=10;

学生答案：D

参考答案：D

28. 【单选题】System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分：0/3

- A.'a+1'
- B.97
- C.98
- D.65
- E.66

学生答案：B

参考答案：C

29. 【单选题】System.out.println('a')打印出什么?

得分：3/3

- A.'a'
- B.97
- C.65

学生答案：A

参考答案：A

30. 【单选题】

得分：3/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案：B

参考答案：A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：B

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：3/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	彭禹博	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"'"morning'x="+x+"'"+"'"y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30'+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/2

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/2

x的值是多少（ ）

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出：value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

17. 【单选题】

得分 : 0/2

下列语句片段的的结果为 ()
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 0/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 0/3

考虑如下两语句 : ()
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 0/3

以下代码的输出结果为 : ()
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答
参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 0/3

面程序段的输出结果是 : ()
int a = 2;
System.out.print(a++);
System.out.print(a);
System.out.print(++a);

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/3

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

26. 【单选题】

得分 : 0/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

27. 【单选题】 下面哪个表达式正确?

得分 : 0/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

28. 【单选题】 System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分 : 0/3

- A. 'a+1'
- B. 97
- C. 98
- D. 65
- E. 66

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

29. 【单选题】 System.out.println('a')打印出什么 ?

得分 : 0/3

- A. 'a'
- B. 97
- C. 65

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

30. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : B

31. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：未作答

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：0/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	齐昱博	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答

参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答

参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答

参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答

参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"'"morning'x="+x+"'"+"'"+"y");
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/2

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/2

x的值是多少（ ）

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出：value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

17. 【单选题】

得分 : 0/2

下列语句片段的的结果为 ()
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 0/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 0/3

考虑如下两语句 : ()
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 0/3

以下代码的输出结果为 : ()
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答
参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 0/3

面程序段的输出结果是 : ()
int a = 2;
System.out.print(a++);
System.out.print(a);
System.out.print(++a);

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/3

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

26. 【单选题】

得分 : 0/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

27. 【单选题】 下面哪个表达式正确?

得分 : 0/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

28. 【单选题】 System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分 : 0/3

- A. 'a+1'
- B. 97
- C. 98
- D. 65
- E. 66

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

29. 【单选题】 System.out.println('a')打印出什么 ?

得分 : 0/3

- A. 'a'
- B. 97
- C. 65

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

30. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : B

31. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：未作答

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：0/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	秦圣	2023-03-28 22:13:05	100	81

1. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：B
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：3/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println(""+good""+"morning'x="+x+''+"+y");
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : A

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "y="+y+ "");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 0/2

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : D

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 0/2

下列语句片段的的结果为 ()

```
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : B

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 2/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 3/3

考虑如下两语句 : ()

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 3/3

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" "+2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" + 3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 3/3

面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;
System.out.print( a++);
System.out.print( a);
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 0/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A.goodmorning

B."good"+"morning"

C.good morning

D.good+morning

学生答案 : C

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 0/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : C

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 3/3

A.29

B.28

C.27

D.20

E.23

F.12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 3/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分：3/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案：A

参考答案：A

27. 【单选题】下面哪个表达式正确?

得分：3/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案：D

参考答案：D

28. 【单选题】System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分：0/3

- A. 'a+1'
- B. 97
- C. 98
- D. 65
- E. 66

学生答案：A

参考答案：C

29. 【单选题】System.out.println('a')打印出什么?

得分：3/3

- A. 'a'
- B. 97
- C. 65

学生答案：A

参考答案：A

30. 【单选题】

得分：3/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：B

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：3/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	宋晨旭	2023-03-30 16:31:41	100	94

1. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：3/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：3/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println(""+good""+"morning'x="+x+''+"+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30'+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : A

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "y="+y+ "");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案 : C

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 2/2

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的的结果为 ()

```
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 2/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 3/3

考虑如下两语句 : ()

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算, 在2中未计算
- D. 在2中计算, 在1中未计算
- E. 非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 3/3

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 3/3

面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;
System.out.print( a++);
System.out.print( a);
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A.goodmorning

B."good"+"morning"

C.good morning

D.good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 0/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : A

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 3/3

A.29

B.28

C.27

D.20

E.23

F.12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 3/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分：3/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案：A

参考答案：A

27. 【单选题】下面哪个表达式正确?

得分：3/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案：D

参考答案：D

28. 【单选题】System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分：3/3

- A. 'a+1'
- B. 97
- C. 98
- D. 65
- E. 66

学生答案：C

参考答案：C

29. 【单选题】System.out.println('a')打印出什么?

得分：3/3

- A. 'a'
- B. 97
- C. 65

学生答案：A

参考答案：A

30. 【单选题】

得分：3/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：B

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：3/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010128	孙泽	2023-03-29 20:20:22	100	97

1. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：3/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：3/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : A

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 2/2

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的结果为 ()

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 2/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 3/3

考虑如下两语句 : ()

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算, 在2中未计算
- D. 在2中计算, 在1中未计算
- E. 非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 3/3

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 3/3

面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A. goodmorning

B. "good"+"morning"

C. good morning

D. good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 3/3

A. 29

B. 28

C. 27

D. 20

E. 23

F. 12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : C

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分：3/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案：A

参考答案：A

27. 【单选题】下面哪个表达式正确?

得分：3/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案：D

参考答案：D

28. 【单选题】System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分：3/3

- A. 'a+1'
- B. 97
- C. 98
- D. 65
- E. 66

学生答案：C

参考答案：C

29. 【单选题】System.out.println('a')打印出什么?

得分：3/3

- A. 'a'
- B. 97
- C. 65

学生答案：A

参考答案：A

30. 【单选题】

得分：3/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：B

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：3/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	孙泽	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"'"morning'x="+x+"'"+"'"y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30'+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/2

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/2

x的值是多少（ ）

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出：value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

17. 【单选题】

得分 : 0/2

下列语句片段的的结果为 ()
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 0/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 0/3

考虑如下两语句 : ()
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 0/3

以下代码的输出结果为 : ()
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答
参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 0/3

面程序段的输出结果是 : ()
int a = 2;
System.out.print(a++);
System.out.print(a);
System.out.print(++a);

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/3

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

26. 【单选题】

得分 : 0/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

27. 【单选题】 下面哪个表达式正确?

得分 : 0/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

28. 【单选题】 System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分 : 0/3

- A. 'a+1'
- B. 97
- C. 98
- D. 65
- E. 66

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

29. 【单选题】 System.out.println('a')打印出什么 ?

得分 : 0/3

- A. 'a'
- B. 97
- C. 65

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

30. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : B

31. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：未作答

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：0/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	田雨	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"'"morning'x="+x+"'"+"'"y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30'+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/2

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/2

x的值是多少（ ）

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出：value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

17. 【单选题】

得分 : 0/2

下列语句片段的的结果为 ()
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 0/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 0/3

考虑如下两语句 : ()
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 0/3

以下代码的输出结果为 : ()
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答
参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 0/3

面程序段的输出结果是 : ()
int a = 2;
System.out.print(a++);
System.out.print(a);
System.out.print(++a);

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/3

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

26. 【单选题】

得分 : 0/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

27. 【单选题】 下面哪个表达式正确?

得分 : 0/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

28. 【单选题】 System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分 : 0/3

- A. 'a+1'
- B. 97
- C. 98
- D. 65
- E. 66

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

29. 【单选题】 System.out.println('a')打印出什么 ?

得分 : 0/3

- A. 'a'
- B. 97
- C. 65

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

30. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : B

31. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：未作答

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：0/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王美迪	2023-03-29 20:14:00	100	76

1. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：3/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：3/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : C

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : D

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 2/2

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的结果为 ()

```
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 2/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 3/3

考虑如下两语句 : ()

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算, 在2中未计算
- D. 在2中计算, 在1中未计算
- E. 非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 3/3

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 3/3

面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;
System.out.print( a++);
System.out.print( a);
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A. goodmorning

B. "good"+"morning"

C. good morning

D. good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是?

得分 : 3/3

A. 29

B. 28

C. 27

D. 20

E. 23

F. 12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : C

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分：0/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案：B

参考答案：A

27. 【单选题】下面哪个表达式正确?

得分：3/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案：D

参考答案：D

28. 【单选题】System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分：3/3

- A. 'a+1'
- B. 97
- C. 98
- D. 65
- E. 66

学生答案：C

参考答案：C

29. 【单选题】System.out.println('a')打印出什么?

得分：3/3

- A. 'a'
- B. 97
- C. 65

学生答案：A

参考答案：A

30. 【单选题】

得分：0/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：B

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：0/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：B

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王维堃	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/2

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/2

x的值是多少（ ）

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出：value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

17. 【单选题】

得分 : 0/2

下列语句片段的的结果为 ()
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 0/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 0/3

考虑如下两语句 : ()
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 0/3

以下代码的输出结果为 : ()
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答
参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 0/3

面程序段的输出结果是 : ()
int a = 2;
System.out.print(a++);
System.out.print(a);
System.out.print(++a);

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/3

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

26. 【单选题】

得分 : 0/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

27. 【单选题】 下面哪个表达式正确?

得分 : 0/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

28. 【单选题】 System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分 : 0/3

- A. 'a+1'
- B. 97
- C. 98
- D. 65
- E. 66

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

29. 【单选题】 System.out.println('a')打印出什么 ?

得分 : 0/3

- A. 'a'
- B. 97
- C. 65

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

30. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : B

31. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：未作答

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：0/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王炎	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"'"morning'x="+x+"'"+"'"y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/2

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/2

x的值是多少（ ）

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出：value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

17. 【单选题】

得分 : 0/2

下列语句片段的的结果为 ()
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 0/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 0/3

考虑如下两语句 : ()
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 0/3

以下代码的输出结果为 : ()
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答
参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 0/3

面程序段的输出结果是 : ()
int a = 2;
System.out.print(a++);
System.out.print(a);
System.out.print(++a);

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/3

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

26. 【单选题】

得分 : 0/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

27. 【单选题】 下面哪个表达式正确?

得分 : 0/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

28. 【单选题】 System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分 : 0/3

- A. 'a+1'
- B. 97
- C. 98
- D. 65
- E. 66

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

29. 【单选题】 System.out.println('a')打印出什么 ?

得分 : 0/3

- A. 'a'
- B. 97
- C. 65

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

30. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : B

31. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：未作答

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：0/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王一涵	2023-03-30 16:11:27	100	68

1. 【单选题】

得分：3/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：3/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A

参考答案：A

3. 【单选题】

得分：3/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A

参考答案：A

4. 【单选题】

得分：3/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A

参考答案：A

5. 【单选题】

得分：3/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】

得分：3/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println(""+good""+"morning'x="+x+"'+"+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : C

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "y="+y+ "");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案 : D

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : C

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

学生答案 : B

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A. a/b=2

B. a/b=3

C. a/b=4

D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

x的值是多少 ()

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A. 4000

B. 4230

C. 4.23

D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 2/2

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的的结果为 ()

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 0/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : B

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 3/3

考虑如下两语句 : ()

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
 2. boolean passingScore = false & grade == 70;
- 表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 3/3

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 3/3

面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A. goodmorning

B. "good"+"morning"

C. good morning

D. good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 3/3

A. 29

B. 28

C. 27

D. 20

E. 23

F. 12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : C

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分：0/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A.编译错误
- B.运行时出现例外
- C.正常运行, 输出i=-1
- D.正常运行, 输出i=0

学生答案：B

参考答案：A

27. 【单选题】下面哪个表达式正确?

得分：3/3

- A.float f=1.3;
- B.char c="a";
- C.byte b=257;
- D.int i=10;

学生答案：D

参考答案：D

28. 【单选题】System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分：0/3

- A.'a+1'
- B.97
- C.98
- D.65
- E.66

学生答案：B

参考答案：C

29. 【单选题】System.out.println('a')打印出什么？

得分：3/3

- A.'a'
- B.97
- C.65

学生答案：A

参考答案：A

30. 【单选题】

得分：3/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案：B

参考答案：A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：B

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：3/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王羽凝	2023-03-29 19:20:08	100	94

1. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：3/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：3/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println(""+good""+"morning'x="+x+''+"+y");
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30'+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : A

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "y="+y+ "");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 2/2

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的的结果为 ()

```
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 2/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 3/3

考虑如下两语句 : ()

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算, 在2中未计算
- D. 在2中计算, 在1中未计算
- E. 非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 3/3

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 3/3

面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;
System.out.print( a++);
System.out.print( a);
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A.goodmorning

B."good"+"morning"

C.good morning

D.good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 3/3

A.29

B.28

C.27

D.20

E.23

F.12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 3/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分：3/3

```
给定java代码如下，  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行，结果是？

- A.编译错误
- B.运行时出现例外
- C.正常运行，输出i=-1
- D.正常运行，输出i=0

学生答案：A

参考答案：A

27. 【单选题】下面哪个表达式正确？

得分：3/3

- A.float f=1.3;
- B.char c="a";
- C.byte b=257;
- D.int i=10;

学生答案：D

参考答案：D

28. 【单选题】System.out.println('a'+1) 打印结果是？

得分：3/3

- A.'a+1'
- B.97
- C.98
- D.65
- E.66

学生答案：C

参考答案：C

29. 【单选题】System.out.println('a')打印出什么？

得分：3/3

- A.'a'
- B.97
- C.65

学生答案：A

参考答案：A

30. 【单选题】

得分：0/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：B

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：3/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010101	吴迪	2023-03-28 22:13:31	100	88

1. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：D
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：3/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println(""+good""+"morning'x="+x+"'+"+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30'+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : A

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "y="+y+ "");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 2/2

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的的结果为 ()

```
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 2/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 3/3

考虑如下两语句 : ()

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 3/3

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 3/3

面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;
System.out.print( a++);
System.out.print( a);
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A. goodmorning

B. "good"+"morning"

C. good morning

D. good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 3/3

A. 29

B. 28

C. 27

D. 20

E. 23

F. 12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 3/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分：0/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A.编译错误
- B.运行时出现例外
- C.正常运行, 输出i=-1
- D.正常运行, 输出i=0

学生答案：B

参考答案：A

27. 【单选题】下面哪个表达式正确?

得分：3/3

- A.float f=1.3;
- B.char c="a";
- C.byte b=257;
- D.int i=10;

学生答案：D

参考答案：D

28. 【单选题】System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分：3/3

- A.'a+1'
- B.97
- C.98
- D.65
- E.66

学生答案：C

参考答案：C

29. 【单选题】System.out.println('a')打印出什么?

得分：0/3

- A.'a'
- B.97
- C.65

学生答案：B

参考答案：A

30. 【单选题】

得分：3/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：B

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：3/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	吴雨航	2023-03-30 15:10:21	100	65

1. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：B
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：3/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println(""+good""+"morning'x="+x+''+"+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30'+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : A

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "y="+y+ "");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : B

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : C

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 2/2

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 0/2

下列语句片段的的结果为 ()

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : A

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 2/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 0/3

考虑如下两语句 : ()

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : C

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 3/3

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 0/3

面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : A

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A.goodmorning

B."good"+"morning"

C.good morning

D.good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 0/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : C

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 0/3

A.29

B.28

C.27

D.20

E.23

F.12

学生答案 : C

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : C

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分 : 3/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : A

参考答案 : A

27. 【单选题】 下面哪个表达式正确?

得分 : 0/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : A

参考答案 : D

28. 【单选题】 System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分 : 3/3

- A. 'a+1'
- B. 97
- C. 98
- D. 65
- E. 66

学生答案 : C

参考答案 : C

29. 【单选题】 System.out.println('a')打印出什么 ?

得分 : 0/3

- A. 'a'
- B. 97
- C. 65

学生答案 : B

参考答案 : A

30. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

31. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：B

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：0/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：C

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	辛佳芪	2023-03-29 19:53:50	100	82

1. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：B
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：3/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：3/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println(""+good""+"morning'x="+x+''+"+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : A

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "y="+y+ "");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : B

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 2/2

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的的结果为 ()

```
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 2/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 3/3

考虑如下两语句 : ()

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算, 在2中未计算
- D. 在2中计算, 在1中未计算
- E. 非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 3/3

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 3/3

面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;
System.out.print( a++);
System.out.print( a);
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A. goodmorning

B. "good"+"morning"

C. good morning

D. good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 3/3

A. 29

B. 28

C. 27

D. 20

E. 23

F. 12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 3/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分：3/3

```
给定java代码如下，  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行，结果是？

- A.编译错误
- B.运行时出现例外
- C.正常运行，输出i=-1
- D.正常运行，输出i=0

学生答案：A

参考答案：A

27. 【单选题】下面哪个表达式正确？

得分：3/3

- A.float f=1.3;
- B.char c="a";
- C.byte b=257;
- D.int i=10;

学生答案：D

参考答案：D

28. 【单选题】System.out.println('a'+1) 打印结果是？

得分：3/3

- A.'a+1'
- B.97
- C.98
- D.65
- E.66

学生答案：C

参考答案：C

29. 【单选题】System.out.println('a')打印出什么？

得分：0/3

- A.'a'
- B.97
- C.65

学生答案：B

参考答案：A

30. 【单选题】

得分：3/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：B

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：0/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：B

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	徐超群	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"'"morning'x="+x+"'"+"'"y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30'+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/2

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/2

x的值是多少（ ）

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出：value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

17. 【单选题】

得分 : 0/2

下列语句片段的的结果为 ()
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 0/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 0/3

考虑如下两语句 : ()
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 0/3

以下代码的输出结果为 : ()
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答
参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 0/3

面程序段的输出结果是 : ()
int a = 2;
System.out.print(a++);
System.out.print(a);
System.out.print(++a);

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/3

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

26. 【单选题】

得分 : 0/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

27. 【单选题】 下面哪个表达式正确?

得分 : 0/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

28. 【单选题】 System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分 : 0/3

- A. 'a+1'
- B. 97
- C. 98
- D. 65
- E. 66

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

29. 【单选题】 System.out.println('a')打印出什么 ?

得分 : 0/3

- A. 'a'
- B. 97
- C. 65

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

30. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : B

31. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：未作答

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：0/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	徐航	2023-03-29 21:02:07	100	71

1. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：3/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：3/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : C

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案 : D

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

学生答案 : B

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A. a/b=2

B. a/b=3

C. a/b=4

D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

x的值是多少 ()

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A. 4000

B. 4230

C. 4.23

D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 2/2

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的的结果为 ()

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 0/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : B

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 3/3

考虑如下两语句 : ()

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
 2. boolean passingScore = false & grade == 70;
- 表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 3/3

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 0/3

面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : B

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A. goodmorning

B. "good"+"morning"

C. good morning

D. good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 3/3

A. 29

B. 28

C. 27

D. 20

E. 23

F. 12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : C

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分 : 3/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : A

参考答案 : A

27. 【单选题】 下面哪个表达式正确?

得分 : 3/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : D

参考答案 : D

28. 【单选题】 System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分 : 3/3

- A. 'a+1'
- B. 97
- C. 98
- D. 65
- E. 66

学生答案 : C

参考答案 : C

29. 【单选题】 System.out.println('a')打印出什么 ?

得分 : 0/3

- A. 'a'
- B. 97
- C. 65

学生答案 : B

参考答案 : A

30. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

31. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：B

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：3/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	杨嘉钰	2023-03-29 19:58:41	100	76

1. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：3/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：3/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : C

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案 : C

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : D

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 2/2

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的结果为 ()

```
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 2/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 3/3

考虑如下两语句 : ()

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算, 在2中未计算
- D. 在2中计算, 在1中未计算
- E. 非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 3/3

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 3/3

面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;
System.out.print( a++);
System.out.print( a);
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A.goodmorning

B."good"+"morning"

C.good morning

D.good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 3/3

A.29

B.28

C.27

D.20

E.23

F.12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : C

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分：0/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A.编译错误
- B.运行时出现例外
- C.正常运行, 输出i=-1
- D.正常运行, 输出i=0

学生答案：B

参考答案：A

27. 【单选题】下面哪个表达式正确?

得分：3/3

- A.float f=1.3;
- B.char c="a";
- C.byte b=257;
- D.int i=10;

学生答案：D

参考答案：D

28. 【单选题】System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分：3/3

- A.'a+1'
- B.97
- C.98
- D.65
- E.66

学生答案：C

参考答案：C

29. 【单选题】System.out.println('a')打印出什么?

得分：3/3

- A.'a'
- B.97
- C.65

学生答案：A

参考答案：A

30. 【单选题】

得分：3/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：B

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：0/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：B

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	姚慈	2023-03-30 16:38:36	100	97

1. 【单选题】

得分：3/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：3/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A

参考答案：A

3. 【单选题】

得分：3/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A

参考答案：A

4. 【单选题】

得分：3/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A

参考答案：A

5. 【单选题】

得分：3/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】

得分：3/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : A

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;

System.out.println("a++="+a++);
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+a%b)
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+a/b);
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 2/2

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的结果为 ()

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 2/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 3/3

考虑如下两语句 : ()

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算, 在2中未计算
- D. 在2中计算, 在1中未计算
- E. 非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 3/3

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 3/3

面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A. goodmorning

B. "good"+"morning"

C. good morning

D. good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 0/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : A

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 3/3

A. 29

B. 28

C. 27

D. 20

E. 23

F. 12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 3/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分：3/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案：A

参考答案：A

27. 【单选题】下面哪个表达式正确?

得分：3/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案：D

参考答案：D

28. 【单选题】System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分：3/3

- A. 'a+1'
- B. 97
- C. 98
- D. 65
- E. 66

学生答案：C

参考答案：C

29. 【单选题】System.out.println('a')打印出什么?

得分：3/3

- A. 'a'
- B. 97
- C. 65

学生答案：A

参考答案：A

30. 【单选题】

得分：3/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：B

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：3/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	姚自有	2023-03-28 20:37:52	100	94

1. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：3/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：3/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println(""+good""+"morning'x="+x+"'+"+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30'+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : A

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "y="+y+ "");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案 : C

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

x的值是多少 ()

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 2/2

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出 : value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的的结果为 ()

```
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 2/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 3/3

考虑如下两语句 : ()

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算, 在2中未计算
- D. 在2中计算, 在1中未计算
- E. 非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 3/3

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 3/3

面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;
System.out.print( a++);
System.out.print( a);
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 0/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A.goodmorning

B."good"+"morning"

C.good morning

D.good+morning

学生答案 : C

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 3/3

A.29

B.28

C.27

D.20

E.23

F.12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 3/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分：3/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案：A

参考答案：A

27. 【单选题】下面哪个表达式正确?

得分：3/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案：D

参考答案：D

28. 【单选题】System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分：3/3

- A. 'a+1'
- B. 97
- C. 98
- D. 65
- E. 66

学生答案：C

参考答案：C

29. 【单选题】System.out.println('a')打印出什么?

得分：3/3

- A. 'a'
- B. 97
- C. 65

学生答案：A

参考答案：A

30. 【单选题】

得分：3/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：B

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：3/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	袁鸿运	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"'"morning'x="+x+"'"+"'"y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30'+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/3

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/2

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/2

x的值是多少（ ）

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出：value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

17. 【单选题】

得分 : 0/2

下列语句片段的的结果为 ()
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 0/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 0/3

考虑如下两语句 : ()
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答
参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 0/3

以下代码的输出结果为 : ()
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答
参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 0/3

面程序段的输出结果是 : ()
int a = 2;
System.out.print(a++);
System.out.print(a);
System.out.print(++a);

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/3

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/3

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

26. 【单选题】

得分 : 0/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

27. 【单选题】 下面哪个表达式正确?

得分 : 0/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

28. 【单选题】 System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分 : 0/3

- A. 'a+1'
- B. 97
- C. 98
- D. 65
- E. 66

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

29. 【单选题】 System.out.println('a')打印出什么 ?

得分 : 0/3

- A. 'a'
- B. 97
- C. 65

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

30. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : B

31. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：未作答

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：0/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张芮宁	2023-03-29 21:05:03	100	83

1. 【单选题】 得分 : 3/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案 : A
参考答案 : A

2. 【单选题】 得分 : 3/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案 : A
参考答案 : A

3. 【单选题】 得分 : 3/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案 : A
参考答案 : A

4. 【单选题】 得分 : 3/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案 : A
参考答案 : A

5. 【单选题】 得分 : 3/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案 : A
参考答案 : A

6. 【单选题】 得分 : 3/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案 : A
参考答案 : A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println(""+good""+"morning'x="+x+"'+"+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30'+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : A

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "y="+y+ "");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 0/2

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : B

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 2/2

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的结果为 ()

```
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 2/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 3/3

考虑如下两语句 : ()

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 3/3

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 3/3

面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;
System.out.print( a++);
System.out.print( a);
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A. goodmorning

B. "good"+"morning"

C. good morning

D. good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 3/3

A. 29

B. 28

C. 27

D. 20

E. 23

F. 12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 3/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分：3/3

```
给定java代码如下，  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行，结果是？

- A.编译错误
- B.运行时出现例外
- C.正常运行，输出i=-1
- D.正常运行，输出i=0

学生答案：A

参考答案：A

27. 【单选题】下面哪个表达式正确？

得分：3/3

- A.float f=1.3;
- B.char c="a";
- C.byte b=257;
- D.int i=10;

学生答案：D

参考答案：D

28. 【单选题】System.out.println('a'+1) 打印结果是？

得分：3/3

- A.'a+1'
- B.97
- C.98
- D.65
- E.66

学生答案：C

参考答案：C

29. 【单选题】System.out.println('a')打印出什么？

得分：0/3

- A.'a'
- B.97
- C.65

学生答案：B

参考答案：A

30. 【单选题】

得分：0/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：B

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：0/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：B

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张智	2023-03-28 19:54:33	100	79

1. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：D
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：3/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println(""+good""+"morning'x="+x+"'+"+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30'+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : A

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "y="+y+ "");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 2/2

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的的结果为 ()

```
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 2/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 3/3

考虑如下两语句 : ()

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 3/3

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 3/3

面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;
System.out.print( a++);
System.out.print( a);
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A.goodmorning

B."good"+"morning"

C.good morning

D.good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 3/3

A.29

B.28

C.27

D.20

E.23

F.12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 3/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分 : 0/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A.编译错误
- B.运行时出现例外
- C.正常运行, 输出i=-1
- D.正常运行, 输出i=0

学生答案 : B

参考答案 : A

27. 【单选题】下面哪个表达式正确?

得分 : 0/3

- A.float f=1.3;
- B.char c="a";
- C.byte b=257;
- D.int i=10;

学生答案 : B

参考答案 : D

28. 【单选题】System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分 : 3/3

- A.'a+1'
- B.97
- C.98
- D.65
- E.66

学生答案 : C

参考答案 : C

29. 【单选题】System.out.println('a')打印出什么?

得分 : 0/3

- A.'a'
- B.97
- C.65

学生答案 : B

参考答案 : A

30. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

31. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：B

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：3/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	赵博然	2023-03-28 19:08:11	100	82

1. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：3/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：3/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : A

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 2/2

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的结果为 ()

```
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 2/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 3/3

考虑如下两语句 : ()

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算, 在2中未计算
- D. 在2中计算, 在1中未计算
- E. 非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 3/3

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 3/3

面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;
System.out.print( a++);
System.out.print( a);
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 0/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A.goodmorning

B."good"+"morning"

C.good morning

D.good+morning

学生答案 : C

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 3/3

A.29

B.28

C.27

D.20

E.23

F.12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : A

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分：3/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案：A

参考答案：A

27. 【单选题】下面哪个表达式正确?

得分：3/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案：D

参考答案：D

28. 【单选题】System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分：3/3

- A. 'a+1'
- B. 97
- C. 98
- D. 65
- E. 66

学生答案：C

参考答案：C

29. 【单选题】System.out.println('a')打印出什么?

得分：0/3

- A. 'a'
- B. 97
- C. 65

学生答案：B

参考答案：A

30. 【单选题】

得分：3/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：B

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：0/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：B

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	赵文麟	2023-03-29 00:00:18	100	85

1. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：3/3

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：3/3

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：3/3

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : A

参考答案 : A

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : C

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

学生答案 : B

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 2/2

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A. a/b=2

B. a/b=3

C. a/b=4

D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 2/2

x的值是多少 ()

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A. 4000

B. 4230

C. 4.23

D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 2/2

以下程序的运行结果为 : ()

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 2/2

下列语句片段的结果为 ()

```
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 2/2

整型变量a,b的值定义如下 : ()

```
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 3/3

考虑如下两语句 : ()

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 3/3

以下代码的输出结果为 : ()

```
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 0/3

面程序段的输出结果是 : ()

```
int a = 2;
System.out.print( a++);
System.out.print( a);
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : D

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 3/3

以下程序的运行结果为 : ()

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 3/3

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 3/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译, 运行后没有输出
- B. 编译, 运行后输出 : 1
- C. 能通过编译, 但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

26. 【单选题】

得分：3/3

```
给定java代码如下,  
public static void main (String args [])  
{  
    int i ;  
    System.out.println("i="+i);  
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案：A

参考答案：A

27. 【单选题】下面哪个表达式正确?

得分：3/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案：D

参考答案：D

28. 【单选题】System.out.println('a'+1) 打印结果是?

得分：3/3

- A. 'a+1'
- B. 97
- C. 98
- D. 65
- E. 66

学生答案：C

参考答案：C

29. 【单选题】System.out.println('a')打印出什么?

得分：3/3

- A. 'a'
- B. 97
- C. 65

学生答案：A

参考答案：A

30. 【单选题】

得分：3/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

31. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：A

32. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

- A. 正确
- B. 不正确

学生答案：B

参考答案：B

33. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

34. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

35. 【单选题】 100由二进制变成真十进制数是多少

得分：3/3

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案：A

参考答案：A