

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	15567272227	-	100	-

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	白英杰	2023-03-29 18:59:34	100	100

1. 【单选题】

得分 : 50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : A

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	薄凤	2023-03-30 16:58:38	100	50

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：B

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	毕浩然	2023-03-29 19:08:19	100	100

1. 【单选题】

得分 : 50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : A

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	陈博宇	2023-03-30 15:25:18	100	50

1. 【单选题】

得分 : 50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : A

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：E

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	崔俊博	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	代伊娜	2023-03-31 13:28:14	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	丁俊杰	-	100	-

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	高铨朕	2023-03-29 18:57:23	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	郭宏阳	2023-03-30 15:59:02	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	郭垵吟	2023-03-29 19:28:30	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	韩明澈	-	100	-

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	胡一男	2023-03-31 13:36:34	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李皓	-	100	-

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李佳鑫	2023-03-31 10:19:57	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李奕辰	2023-03-30 15:25:37	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	栾夕	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	彭禹博	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	齐昱博	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	秦圣	2023-03-30 08:29:18	100	100

1. 【单选题】

得分 : 50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : A

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	宋晨旭	2023-03-30 16:32:06	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010128	孙泽	2023-03-30 11:21:47	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	孙泽	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	田雨	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王美迪	2023-03-31 13:10:06	100	0

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : C

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：E

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王维堃	2023-03-31 11:01:25	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王炎	-	100	-

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王一涵	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王羽凝	2023-03-29 19:25:36	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010101	吴迪	2023-03-29 20:09:09	100	50

1. 【单选题】

得分 : 50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : A

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：E

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	吴雨航	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	辛佳芪	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	徐超群	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	徐航	2023-03-31 10:58:38	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	杨嘉钰	2023-03-31 12:34:07	100	100

1. 【单选题】

得分 : 50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : A

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	姚慈	2023-03-30 16:39:13	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	姚自有	2023-03-30 19:13:35	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	袁鸿运	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张芮宁	2023-03-31 09:59:42	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张智	2023-03-29 19:21:46	100	50

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：G

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	赵博然	2023-03-30 12:20:53	100	100

1. 【单选题】

得分 : 50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : A

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	赵文麟	2023-03-29 20:01:29	100	100

1. 【单选题】

得分 : 50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : A

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A