

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010318	吴青玲	2024-06-28 09:28:07	100	77

1. 【单选题】在Linux系统中，命令ls的主要功能是：  
得分：3/3  
A.显示目录内容  
B.删除文件  
C.移动文件  
D.修改文件权限  
学生答案：A  
参考答案：A
2. 【单选题】在Linux系统中，如何将当前目录切换到用户的主目录  
得分：3/3  
A.cd /home  
B.cd /root  
C.cd ~  
D.cd /usr  
学生答案：C  
参考答案：C
3. 【单选题】使用哪个命令可以查看当前登录的所有用户？  
得分：3/3  
A.who  
B.ps  
C.ls  
D.du  
学生答案：A  
参考答案：A
4. 【单选题】以下哪个符号用于在Shell脚本中表示变量的值？  
得分：3/3  
A.#  
B.\$  
C.%  
D.@  
学生答案：B  
参考答案：B
5. 【单选题】在Shell脚本中，如何定义一个名为name的变量并赋值为"John"？  
得分：3/3  
A.var name=John  
B.name=John  
C.name: John  
D.name="John"  
学生答案：D  
参考答案：D
6. 【单选题】`ansible` 默认的配置文件的目录是：  
得分：0/3  
A./etc/ansible/ansible.conf  
B./usr/local/etc/ansible.cfg  
C./etc/ansible.cfg  
D./usr/local/ansible/ansible.cfg  
学生答案：A  
参考答案：C
7. 【单选题】在Nagios中，定义监控主机的配置文件通常位于：  
得分：3/3  
A./etc/nagios3/nagios.cfg  
B./usr/local/nagios/etc/objects/hosts.cfg  
C./etc/nagios3/hosts.cfg  
D./usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

学生答案 : B

参考答案 : B

8. 【单选题】使用哪个命令可以查看Linux系统的内存使用情况？

得分 : 0/3

A.df

B.free

C.top

D.ps

学生答案 : A

参考答案 : B

9. 【单选题】在Shell脚本中, `for`循环的基本语法是 :

得分 : 3/3

A.for (i=0; i<10; i++)

B.for i in {0..9}

C.for i in 1 to 10

D.for (i in range(10))

学生答案 : B

参考答案 : B

10. 【单选题】下面哪个命令用于修改文件权限？

得分 : 3/3

A.chmod

B.chown

C.chgrp

D.chattr

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【多选题】以下哪些命令可以用来查看Linux系统的磁盘使用情况

得分 : 3/3

A.df

B.du

C.ls

D.fdisk

学生答案 : AB

参考答案 : AB

12. 【多选题】在Shell脚本中, 可以用来控制程序流程的语句有 :

得分 : 0/3

A.if

B.while

C.for

D.case

学生答案 : ABC

参考答案 : ABCD

13. 【多选题】在ansible中, 以下哪些是模块的实际用途？

得分 : 3/3

A.copy

B.user

C.apk

D.ping

学生答案 : ABCD

参考答案 : ABCD

14. 【多选题】Linux系统中, 以下哪些命令可以用来管理用户和组？

得分 : 3/3

A.useradd

B.groupadd

C.usermod

D.chmod

学生答案 : ABC

参考答案 : ABC

15. 【多选题】 以下哪些是Nagios的特性？ 得分：3/3
- A. 监控主机状态
  - B. 发送报警通知
  - C. 生成报表
  - D. 自动修复问题
- 学生答案：ABC  
参考答案：ABC
16. 【多选题】 Shell脚本中可以用来进行字符串操作的命令有： 得分：3/3
- A. grep
  - B. awk
  - C. sed
  - D. cut
- 学生答案：ABCD  
参考答案：ABCD
17. 【多选题】 在Linux系统中， 以下哪些命令可以用来查看网络配置？ 得分：0/3
- A. ifconfig
  - B. ip
  - C. netstat
  - D. route
- 学生答案：AD  
参考答案：ABCD
18. 【多选题】 使用Shell脚本可以实现以下哪些功能？ 得分：0/3
- A. 备份文件
  - B. 自动化部署
  - C. 系统监控
  - D. 用户管理
- 学生答案：BCD  
参考答案：ABCD
19. 【多选题】 在Linux系统中， 可以用来管理包的软件有： 得分：0/3
- A. apt
  - B. yum
  - C. rpm
  - D. dpk
- 学生答案：ABC  
参考答案：ABCD
20. 【多选题】 下面哪些工具可以用于日志管理和分析？ 得分：0/3
- A. syslog
  - B. logrotate
  - C. journalctl
  - D. dmesg
- 学生答案：B  
参考答案：ABCD
21. 【判断题】 rm 命令可以用来删除文件和目录。（对/错） 得分：2/2
- A. 正确
  - B. 错误
- 学生答案：A  
参考答案：A
22. 【判断题】 chmod 命令不能修改目录的权限。（对/错） 得分：2/2
- A. 正确
  - B. 错误

学生答案 : B  
参考答案 : B

23. 【判断题】在Linux中, 文件名是区分大小写的。(对/错) 得分 : 2/2

- A. 正确
- B. 错误

学生答案 : A  
参考答案 : A

24. 【判断题】Shell 脚本中的#符号用于表示注释。(对/错) 得分 : 2/2

- A. 正确
- B. 错误

学生答案 : A  
参考答案 : A

25. 【判断题】ansible 是一款开源的自动化工具。(对/错) 得分 : 2/2

- A. 正确
- B. 错误

学生答案 : A  
参考答案 : A

26. 【判断题】Nagios 只能监控Linux系统, 不能监控Windows系统。(对/错) 得分 : 2/2

- A. 正确
- B. 错误

学生答案 : B  
参考答案 : B

27. 【判断题】使用 free 命令可以查看系统的CPU使用情况。(对/错) 得分 : 2/2

- A. 正确
- B. 错误

学生答案 : B  
参考答案 : B

28. 【判断题】在Shell脚本中, && 和||可以用来进行条件判断。(对/错) 得分 : 0/2

- A. 正确
- B. 错误

学生答案 : B  
参考答案 : A

29. 【判断题】sudo 命令可以允许普通用户执行超级用户权限的命令。(对/错) 得分 : 2/2

- A. 正确
- B. 错误

学生答案 : A  
参考答案 : A

30. 【判断题】tar 命令可以用来压缩和解压缩文件。(对/错) 得分 : 2/2

- A. 正确
- B. 错误

学生答案 : A  
参考答案 : A

31. 【简答题】题目 : 请编写一个Shell脚本, 用于监控指定目录中的文件变化情况(新增、删除、修改), 并将变化记录到日志文件中。要求 : 1. 脚本接受一个目录作为参数。2. 每次监控结果需要记录时间戳。3. 日志文件保存在 /var/log/ 目录下, 文件名为 monitor.log 。 得分 : 20/20

```
学生答案 : #/bin/oash#判断是否传入目录参数if[-z"$1"];then echo"请提供一个目录作为参数"exit 1#监控的目录DIR=$1 #日志文件LOGFILE
E="/var/log/monitor.log" SNAPSHOT="/tmp/ssnapshot.txt" ls-IR "$DIR">"$SNAPSHOT"while true ;do sleep 60
NEW_SNAPSHOT="/tmp/new_snapshot.txt" ls-IR"$DLR">"$NEW_SNAPSHOT" DIFF=$(diff"$SNAPSHOT""$NEW_SNAPSHOT")
if["$DIFF" I=""]; then echo="[(date)]目录发生变化:">>"$LOGFILE"echo "$DIFF">>"$LOGFILE"fi=更新快照mv"$NEW_SAPSHOT"
"$SNAPSHOT"done
```

评分项 :  
IR命令生成目录及其子目录的详细列表。 (10分)

使用 diff 命令比较当前快照和新的快照，如果有变化，将变化内容记录到日志文件中。

(10分)

```
参考答案：#!/bin/bash # 判断是否传入目录参数 if [ -z "$1" ]; then echo "请提供一个目录作为参数" exit 1 fi # 监控的目录 DIR=$1 # 日志文件 LOGFILE="/var/log/monitor.log" # 初始化快照文件 SNAPSHOT="/tmp/snapshot.txt" # 创建初始快照 ls -lR "$DIR" > "$SNAPSHOT" # 进入监控循环 while true; do sleep 60 # 每分钟检查一次 # 生成新的快照 NEW_SNAPSHOT="/tmp/new_snapshot.txt" ls -lR "$DIR" > "$NEW_SNAPSHOT" # 比较快照，记录变化 DIFF=$(diff "$SNAPSHOT" "$NEW_SNAPSHOT") if [ "$DIFF" != "" ]; then echo "[$(date)] 目录发生变化：" >> "$LOGFILE" echo "$DIFF" >> "$LOGFILE" fi # 更新快照 mv "$NEW_SNAPSHOT" "$SNAPSHOT" done
```

