

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	15326310152	2023-03-29 22:27:55	100	68

1. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：D  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：4/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：B

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案：A

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：A

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：4/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：A

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

学生答案 : C

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A. a/b=2

B. a/b=3

C. a/b=4

D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 4/4

x的值是多少 ( )

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A. 4000

B. 4230

C. 4.23

D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 0/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : D

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 4/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 4/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 0/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A. 在 1 和 2中均计算
- B. 在 1 和 2中均未计算
- C. 在1中计算, 在2中未计算
- D. 在2中计算, 在1中未计算
- E. 非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : E

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 0/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : B

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 0/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : D

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A. goodmorning

B. "good"+"morning"

C. good morning

D. good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 4/4

A. 29

B. 28

C. 27

D. 20

E. 23

F. 12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : C

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	常超	2023-03-29 10:20:48	100	48

1. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：B  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&&x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&&x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：4/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：4/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：A

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案：B

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：A

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：4/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：A

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : C

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=13;

System.out.println("a++="+a++);
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : C

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+a%b)
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : C

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+a/b);
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : B

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 4/4

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 4/4

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

## 17. 【单选题】

得分 : 0/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : C

参考答案 : D

## 18. 【单选题】

得分 : 0/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : A

参考答案 : D

## 19. 【单选题】

得分 : 0/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : A

参考答案 : D

## 20. 【单选题】

得分 : 0/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

## 21. 【单选题】

得分 : 0/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : B

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 0/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A.goodmorning

B."good"+"morning"

C.good morning

D.good+morning

学生答案 : C

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 0/4

A.29

B.28

C.27

D.20

E.23

F.12

学生答案 : E

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 4/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	陈凤萍	2023-03-28 15:17:03	100	92

1. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&&x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&&x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：4/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：4/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：A

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案：A

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：A

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：4/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：A

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;

System.out.println("a++="+a++);
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+a%b)
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+a/b);
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 4/4

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 4/4

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

## 17. 【单选题】

得分 : 4/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

## 18. 【单选题】

得分 : 4/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

## 19. 【单选题】

得分 : 0/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算, 在2中未计算
- D. 在2中计算, 在1中未计算
- E. 非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : C

参考答案 : D

## 20. 【单选题】

得分 : 4/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

## 21. 【单选题】

得分 : 4/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A. goodmorning

B. "good"+"morning"

C. good morning

D. good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 4/4

A. 29

B. 28

C. 27

D. 20

E. 23

F. 12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : C

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	陈世元	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"'"morning'x="+x+"'"+"'"y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：未作答

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案：未作答

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：未作答

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：未作答

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/4

x的值是多少（ ）

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出：value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

## 17. 【单选题】

得分 : 0/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 18. 【单选题】

得分 : 0/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 19. 【单选题】

得分 : 0/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 20. 【单选题】

得分 : 0/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

## 21. 【单选题】

得分 : 0/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/4

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	仇志鸿	2023-03-28 17:22:31	100	92

1. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：D  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：4/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：A

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案：A

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：A

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：4/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：A

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : B

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 4/4

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 4/4

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 4/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D  
参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 4/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D  
参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 4/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D  
参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 4/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A  
参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 4/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A. goodmorning

B. "good"+"morning"

C. good morning

D. good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 4/4

A. 29

B. 28

C. 27

D. 20

E. 23

F. 12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 4/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	崔文俊	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：未作答

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案：未作答

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：未作答

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：未作答

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/4

x的值是多少（ ）

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出：value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

## 17. 【单选题】

得分 : 0/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 18. 【单选题】

得分 : 0/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 19. 【单选题】

得分 : 0/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 20. 【单选题】

得分 : 0/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

## 21. 【单选题】

得分 : 0/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/4

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010412	方一舟	2023-03-28 15:40:13	100	96

1. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：4/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：4/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：A

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案：A

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：A

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：4/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：A

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 4/4

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 4/4

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 4/4

下列语句片段的的结果为 ( )  
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D  
参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 4/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )  
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D  
参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 0/4

考虑如下两语句 : ( )  
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : A  
参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 4/4

以下代码的输出结果为 : ( )  
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A  
参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 4/4

面程序段的输出结果是 : ( )  
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A.goodmorning

B."good"+"morning"

C.good morning

D.good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 4/4

A.29

B.28

C.27

D.20

E.23

F.12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 4/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	高畅	2023-03-28 15:04:45	100	88

1. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：4/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：4/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：A

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案：A

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：A

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：4/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：A

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=13;

System.out.println("a++="+a++);
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : D

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+a%b)
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+a/b);
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 4/4

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 4/4

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

## 17. 【单选题】

得分 : 4/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

## 18. 【单选题】

得分 : 0/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : B

参考答案 : D

## 19. 【单选题】

得分 : 4/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

## 20. 【单选题】

得分 : 4/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

## 21. 【单选题】

得分 : 0/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : D

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A. goodmorning

B. "good"+"morning"

C. good morning

D. good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 4/4

A. 29

B. 28

C. 27

D. 20

E. 23

F. 12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 4/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	葛海吉	2023-03-29 18:08:00	100	4

1. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：B  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：未作答

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案：未作答

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：未作答

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：未作答

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：4/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案：B

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/4

```
x的值是多少（ ）
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/4

```
以下程序的运行结果为：（ ）
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出：value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

17. 【单选题】

得分 : 0/4

下列语句片段的的结果为 ( )  
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答  
参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 0/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )  
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答  
参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 0/4

考虑如下两语句 : ( )  
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答  
参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 0/4

以下代码的输出结果为 : ( )  
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答  
参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 0/4

面程序段的输出结果是 : ( )  
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/4

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	苟新明	2023-03-28 13:22:35	100	24

1. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：B  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：B  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：4/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：B

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案：B

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：C

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：C

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : C

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : C

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : C

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : B

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 0/4

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : B

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 4/4

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

## 17. 【单选题】

得分 : 0/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : C

参考答案 : D

## 18. 【单选题】

得分 : 0/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : C

参考答案 : D

## 19. 【单选题】

得分 : 0/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : C

参考答案 : D

## 20. 【单选题】

得分 : 0/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : B

参考答案 : A

## 21. 【单选题】

得分 : 0/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : B

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 0/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A.goodmorning

B."good"+"morning"

C.good morning

D.good+morning

学生答案 : B

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 0/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : C

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 4/4

A.29

B.28

C.27

D.20

E.23

F.12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : B

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	郭文硕	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：未作答

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案：未作答

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：未作答

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：未作答

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/4

x的值是多少（ ）

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出：value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

## 17. 【单选题】

得分 : 0/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 18. 【单选题】

得分 : 0/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 19. 【单选题】

得分 : 0/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 20. 【单选题】

得分 : 0/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

## 21. 【单选题】

得分 : 0/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;
System.out.print( a++);
System.out.print( a);
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/4

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	韩子为	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：未作答

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案：未作答

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：未作答

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：未作答

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/4

x的值是多少（ ）

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出：value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

## 17. 【单选题】

得分 : 0/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 18. 【单选题】

得分 : 0/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 19. 【单选题】

得分 : 0/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 20. 【单选题】

得分 : 0/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

## 21. 【单选题】

得分 : 0/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/4

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	胡旭宝	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：未作答

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案：未作答

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：未作答

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：未作答

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/4

x的值是多少（ ）

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出：value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

## 17. 【单选题】

得分 : 0/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 18. 【单选题】

得分 : 0/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 19. 【单选题】

得分 : 0/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 20. 【单选题】

得分 : 0/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" "+2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

## 21. 【单选题】

得分 : 0/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/4

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李梦露	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"'"morning'x="+x+"'"+"'"y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：未作答

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案：未作答

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：未作答

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：未作答

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/4

x的值是多少（ ）

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出：value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

17. 【单选题】

得分 : 0/4

下列语句片段的的结果为 ( )  
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答  
参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 0/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )  
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答  
参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 0/4

考虑如下两语句 : ( )  
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答  
参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 0/4

以下代码的输出结果为 : ( )  
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答  
参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 0/4

面程序段的输出结果是 : ( )  
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/4

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李子夫	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：未作答

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案：未作答

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：未作答

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：未作答

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/4

x的值是多少（ ）

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出：value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

## 17. 【单选题】

得分 : 0/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 18. 【单选题】

得分 : 0/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 19. 【单选题】

得分 : 0/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 20. 【单选题】

得分 : 0/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

## 21. 【单选题】

得分 : 0/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/4

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	刘海超	2023-03-29 17:47:59	100	80

1. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：C  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：4/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：A

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案：D

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：A

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：4/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：A

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案 : B

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案 : B

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 4/4

x的值是多少 ( )

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出 : value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 4/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D  
参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 4/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D  
参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 4/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D  
参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 4/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A  
参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 4/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 0/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A.goodmorning

B."good"+"morning"

C.good morning

D.good+morning

学生答案 : B

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 4/4

A.29

B.28

C.27

D.20

E.23

F.12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 4/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	刘佳	2023-03-28 15:06:50	100	100

1. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：4/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：4/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+' '+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：A

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案：A

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：A

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：4/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：A

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 4/4

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 4/4

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

## 17. 【单选题】

得分 : 4/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

## 18. 【单选题】

得分 : 4/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

## 19. 【单选题】

得分 : 4/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

## 20. 【单选题】

得分 : 4/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

## 21. 【单选题】

得分 : 4/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;
System.out.print( a++);
System.out.print( a);
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A.goodmorning

B."good"+"morning"

C.good morning

D.good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 4/4

A.29

B.28

C.27

D.20

E.23

F.12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 4/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	刘洛萌	2023-03-28 15:54:15	100	88

1. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：4/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：B  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：A

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案：A

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：A

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：4/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：A

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 4/4

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 0/4

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : D

参考答案 : C

## 17. 【单选题】

得分 : 4/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

## 18. 【单选题】

得分 : 4/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

## 19. 【单选题】

得分 : 4/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

## 20. 【单选题】

得分 : 4/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

## 21. 【单选题】

得分 : 4/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;
System.out.print( a++);
System.out.print( a);
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A. goodmorning

B. "good"+"morning"

C. good morning

D. good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 0/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : C

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 4/4

A. 29

B. 28

C. 27

D. 20

E. 23

F. 12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 4/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	刘帅	2023-03-29 17:50:38	100	60

1. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：B  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：B  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：4/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：A

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案：C

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：A

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：4/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：A

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

学生答案 : B

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

学生答案 : A

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A. a/b=2

B. a/b=3

C. a/b=4

D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 4/4

x的值是多少 ( )

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A. 4000

B. 4230

C. 4.23

D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 0/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : D

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 0/4

下列语句片段的的结果为 ( )  
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : C  
参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 4/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )  
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D  
参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 0/4

考虑如下两语句 : ( )  
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : B  
参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 0/4

以下代码的输出结果为 : ( )  
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : C  
参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 0/4

面程序段的输出结果是 : ( )  
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : B

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A. goodmorning

B. "good"+"morning"

C. good morning

D. good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 4/4

A. 29

B. 28

C. 27

D. 20

E. 23

F. 12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 4/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	刘智慧	2023-03-28 13:20:36	100	28

1. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：B  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：B  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：4/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：4/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+'+'+"y");
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：C

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案：D

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：B

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：4/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：A

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : D

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : D

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : C

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 0/4

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : B

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 0/4

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : B

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 0/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : A

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 0/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : B

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 0/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : C

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 0/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : C

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 4/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 0/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A.goodmorning

B."good"+"morning"

C.good morning

D.good+morning

学生答案 : B

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 0/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : A

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 0/4

A.29

B.28

C.27

D.20

E.23

F.12

学生答案 : F

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : C

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	路文博	2023-03-28 14:49:02	100	84

1. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&&x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&&x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：4/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：4/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：A

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案：A

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：A

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：4/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：A

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

学生答案 : B

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A. a/b=2

B. a/b=3

C. a/b=4

D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 4/4

x的值是多少 ( )

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A. 4000

B. 4230

C. 4.23

D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

## 17. 【单选题】

得分 : 4/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

## 18. 【单选题】

得分 : 0/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : B

参考答案 : D

## 19. 【单选题】

得分 : 0/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : A

参考答案 : D

## 20. 【单选题】

得分 : 4/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

## 21. 【单选题】

得分 : 4/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A.goodmorning

B."good"+"morning"

C.good morning

D.good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 4/4

A.29

B.28

C.27

D.20

E.23

F.12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : C

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	孟繁浩	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：未作答

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案：未作答

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：未作答

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：未作答

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/4

```
x的值是多少（ ）
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/4

```
以下程序的运行结果为：（ ）
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出：value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

## 17. 【单选题】

得分 : 0/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 18. 【单选题】

得分 : 0/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 19. 【单选题】

得分 : 0/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 20. 【单选题】

得分 : 0/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

## 21. 【单选题】

得分 : 0/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;
System.out.print( a++);
System.out.print( a);
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/4

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	沈昊	2023-03-28 15:04:55	100	88

1. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：4/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：B  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：A

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案：A

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：A

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：4/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：A

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : C

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 4/4

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 4/4

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 4/4

下列语句片段的结果为 ( )  
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D  
参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 0/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )  
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : A  
参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 4/4

考虑如下两语句 : ( )  
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D  
参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 4/4

以下代码的输出结果为 : ( )  
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A  
参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 4/4

面程序段的输出结果是 : ( )  
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A. goodmorning

B. "good"+"morning"

C. good morning

D. good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 4/4

A. 29

B. 28

C. 27

D. 20

E. 23

F. 12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 4/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	史洋洋	2023-03-28 15:34:30	100	92

1. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：D  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：4/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：A

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案：A

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：A

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：4/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：A

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

学生答案 : B

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A. a/b=2

B. a/b=3

C. a/b=4

D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 4/4

x的值是多少 ( )

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A. 4000

B. 4230

C. 4.23

D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

## 17. 【单选题】

得分 : 4/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

## 18. 【单选题】

得分 : 4/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

## 19. 【单选题】

得分 : 4/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算, 在2中未计算
- D. 在2中计算, 在1中未计算
- E. 非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

## 20. 【单选题】

得分 : 4/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

## 21. 【单选题】

得分 : 4/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A.goodmorning

B."good"+"morning"

C.good morning

D.good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 4/4

A.29

B.28

C.27

D.20

E.23

F.12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 4/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	隋佳良	2023-03-28 18:45:46	100	72

1. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：B  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：4/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println(""+good""+"morning'x="+x+''+"+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30'+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：A

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "y="+y+ "");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案：A

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：C

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：4/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：A

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : D

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 4/4

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 0/4

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : B

参考答案 : C

## 17. 【单选题】

得分 : 4/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

## 18. 【单选题】

得分 : 4/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

## 19. 【单选题】

得分 : 4/4

考虑如下两语句 : ( )

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
  2. boolean passingScore = false & grade == 70;
- 表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算, 在2中未计算
- D. 在2中计算, 在1中未计算
- E. 非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

## 20. 【单选题】

得分 : 4/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

## 21. 【单选题】

得分 : 4/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A. goodmorning

B. "good"+"morning"

C. good morning

D. good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 0/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : D

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 0/4

A. 29

B. 28

C. 27

D. 20

E. 23

F. 12

学生答案 : C

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : B

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	孙敬峰	2023-03-28 15:21:35	100	88

1. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&&x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&&x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：D  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：4/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：A

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案：A

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：A

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：4/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：A

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : B

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 4/4

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 4/4

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 4/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 4/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 4/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 4/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 0/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : D

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A.goodmorning

B."good"+"morning"

C.good morning

D.good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 4/4

A.29

B.28

C.27

D.20

E.23

F.12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 4/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	孙瑞	2023-03-29 10:17:13	100	96

1. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：4/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：4/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：A

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案：A

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：A

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：4/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：A

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 4/4

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 4/4

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

## 17. 【单选题】

得分 : 4/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

## 18. 【单选题】

得分 : 4/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

## 19. 【单选题】

得分 : 4/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

## 20. 【单选题】

得分 : 4/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

## 21. 【单选题】

得分 : 4/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A. goodmorning

B. "good"+"morning"

C. good morning

D. good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 4/4

A. 29

B. 28

C. 27

D. 20

E. 23

F. 12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : C

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	汪嵩	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：未作答

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案：未作答

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：未作答

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：未作答

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/4

x的值是多少（ ）

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出：value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

## 17. 【单选题】

得分 : 0/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 18. 【单选题】

得分 : 0/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 19. 【单选题】

得分 : 0/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 20. 【单选题】

得分 : 0/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

## 21. 【单选题】

得分 : 0/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/4

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王钧含	2023-03-30 00:01:56	100	28

1. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：B  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：B  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：B  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：C

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案：C

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：C

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：B

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : C

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : B

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : D

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : B

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 0/4

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : B

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 0/4

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : A

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 4/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D  
参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 4/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D  
参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 4/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D  
参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 0/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : B  
参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 4/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 0/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A.goodmorning

B."good"+"morning"

C.good morning

D.good+morning

学生答案 : C

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 0/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : A

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 0/4

A.29

B.28

C.27

D.20

E.23

F.12

学生答案 : B

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : C

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王显达	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"'"morning'x="+x+"'"+"'"y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：未作答

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案：未作答

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：未作答

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：未作答

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/4

x的值是多少（ ）

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出：value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

## 17. 【单选题】

得分 : 0/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 18. 【单选题】

得分 : 0/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 19. 【单选题】

得分 : 0/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 20. 【单选题】

得分 : 0/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

## 21. 【单选题】

得分 : 0/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/4

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王一博	2023-03-29 11:17:38	100	80

1. 【单选题】

得分：4/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：4/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A

参考答案：A

3. 【单选题】

得分：4/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A

参考答案：A

4. 【单选题】

得分：4/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A

参考答案：A

5. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】

得分：4/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：A

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案：C

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：A

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：4/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：A

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

学生答案 : B

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A. a/b=2

B. a/b=3

C. a/b=4

D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 4/4

x的值是多少 ( )

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A. 4000

B. 4230

C. 4.23

D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 0/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : A

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 4/4

下列语句片段的结果为 ( )  
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D  
参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 4/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )  
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D  
参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 0/4

考虑如下两语句 : ( )  
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : B  
参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 4/4

以下代码的输出结果为 : ( )  
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A  
参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 4/4

面程序段的输出结果是 : ( )  
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A. goodmorning

B. "good"+"morning"

C. good morning

D. good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 4/4

A. 29

B. 28

C. 27

D. 20

E. 23

F. 12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : C

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	肖可义	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：未作答

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案：未作答

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：未作答

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：未作答

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/4

x的值是多少（ ）

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出：value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

## 17. 【单选题】

得分 : 0/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 18. 【单选题】

得分 : 0/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 19. 【单选题】

得分 : 0/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 20. 【单选题】

得分 : 0/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

## 21. 【单选题】

得分 : 0/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;
System.out.print( a++);
System.out.print( a);
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/4

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	闫嘉炜	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：未作答

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案：未作答

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：未作答

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：未作答

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/4

x的值是多少（ ）

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出：value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

## 17. 【单选题】

得分 : 0/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 18. 【单选题】

得分 : 0/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 19. 【单选题】

得分 : 0/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 20. 【单选题】

得分 : 0/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

## 21. 【单选题】

得分 : 0/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;
System.out.print( a++);
System.out.print( a);
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/4

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	杨林	2023-03-29 19:18:13	100	16

1. 【单选题】

得分：4/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：B

参考答案：A

3. 【单选题】

得分：0/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：B

参考答案：A

4. 【单选题】

得分：0/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：B

参考答案：A

5. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：B

参考答案：A

6. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：B

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：A

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案：D

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：D

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：D

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : B

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

学生答案 : C

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

学生答案 : A

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A. a/b=2

B. a/b=3

C. a/b=4

D. a/b=5

学生答案 : C

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 4/4

x的值是多少 ( )

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A. 4000

B. 4230

C. 4.23

D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 0/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : A

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 0/4

下列语句片段的的结果为 ( )  
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : C  
参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 0/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )  
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : C  
参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 0/4

考虑如下两语句 : ( )  
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : C  
参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 0/4

以下代码的输出结果为 : ( )  
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : B  
参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 4/4

面程序段的输出结果是 : ( )  
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 0/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A.goodmorning

B."good"+"morning"

C.good morning

D.good+morning

学生答案 : C

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 0/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : A

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 0/4

A.29

B.28

C.27

D.20

E.23

F.12

学生答案 : B

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : C

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	于金源	2023-03-28 16:21:02	100	88

1. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：4/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：4/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：A

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案：A

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：A

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：4/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：A

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

学生答案 : B

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A. a/b=2

B. a/b=3

C. a/b=4

D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 4/4

x的值是多少 ( )

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A. 4000

B. 4230

C. 4.23

D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 4/4

下列语句片段的的结果为 ( )  
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D  
参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 0/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )  
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : C  
参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 4/4

考虑如下两语句 : ( )  
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算, 在2中未计算
- D. 在2中计算, 在1中未计算
- E. 非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D  
参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 4/4

以下代码的输出结果为 : ( )  
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A  
参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 4/4

面程序段的输出结果是 : ( )  
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A. goodmorning

B. "good"+"morning"

C. good morning

D. good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 4/4

A. 29

B. 28

C. 27

D. 20

E. 23

F. 12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : C

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	岳佳琦	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：未作答

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案：未作答

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：未作答

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：未作答

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/4

```
x的值是多少（ ）
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/4

```
以下程序的运行结果为：（ ）
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出：value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

## 17. 【单选题】

得分 : 0/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 18. 【单选题】

得分 : 0/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;
int b=4;
```

则表达式 ++a==b的值为 :

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 19. 【单选题】

得分 : 0/4

考虑如下两语句 : ( )

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;

表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 20. 【单选题】

得分 : 0/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

## 21. 【单选题】

得分 : 0/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;
System.out.print( a++);
System.out.print( a);
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/4

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张琳	2023-03-28 15:02:02	100	100

1. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：4/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：4/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：A

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案：A

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：A

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：4/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：A

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 4/4

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 4/4

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

## 17. 【单选题】

得分 : 4/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

## 18. 【单选题】

得分 : 4/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

## 19. 【单选题】

得分 : 4/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

## 20. 【单选题】

得分 : 4/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

## 21. 【单选题】

得分 : 4/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A. goodmorning

B. "good"+"morning"

C. good morning

D. good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 4/4

A. 29

B. 28

C. 27

D. 20

E. 23

F. 12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 4/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	赵春旭	2023-03-28 20:02:46	100	92

1. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：4/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：A  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：B  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：A

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案：A

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：A

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：4/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：A

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A. a/b=2

B. a/b=3

C. a/b=4

D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 4/4

x的值是多少 ( )

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A. 4000

B. 4230

C. 4.23

D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A. 输出 : value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

17. 【单选题】

得分 : 4/4

下列语句片段的的结果为 ( )  
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D  
参考答案 : D

18. 【单选题】

得分 : 4/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )  
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D  
参考答案 : D

19. 【单选题】

得分 : 0/4

考虑如下两语句 : ( )  
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : A  
参考答案 : D

20. 【单选题】

得分 : 4/4

以下代码的输出结果为 : ( )  
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A  
参考答案 : A

21. 【单选题】

得分 : 4/4

面程序段的输出结果是 : ( )  
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A.goodmorning

B."good"+"morning"

C.good morning

D.good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分 : 4/4

A.29

B.28

C.27

D.20

E.23

F.12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 4/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010407	郑昊	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：未作答

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案：未作答

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：未作答

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：未作答

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/4

x的值是多少（ ）

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出：value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

## 17. 【单选题】

得分 : 0/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 18. 【单选题】

得分 : 0/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;
int b=4;
```

则表达式 ++a==b的值为 :

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 19. 【单选题】

得分 : 0/4

考虑如下两语句 : ( )

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;

表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 20. 【单选题】

得分 : 0/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

## 21. 【单选题】

得分 : 0/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;
System.out.print( a++);
System.out.print( a);
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/4

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225101020424	郑荣健	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：未作答  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：未作答  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：0/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：未作答  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"'"morning'x="+x+"'"+"'"y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：未作答

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5"y=40"

学生答案：未作答

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：未作答

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：未作答

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：0/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案：未作答

参考答案：A

12. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
System.out.println("a++="+(a++));
```

A.13

B.14

C.15

D.16

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

A.2

B.3

C.4

D.5

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】

得分：0/4

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

A.a/b=2

B.a/b=3

C.a/b=4

D.a/b=5

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/4

x的值是多少（ ）

```
int x =4320;
```

```
x=x/1000*1000;
```

```
System.out.println(x);
```

A.4000

B.4230

C.4.23

D.42.3

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
1. public class Conditional {  
2.     public static void main(String args [] ) {  
3.         int x = 4;  
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));  
5.     }  
6. }
```

A.输出：value is 99.99

B.输出: value is 9

C.输出: value is 9.0

D.在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

## 17. 【单选题】

得分 : 0/4

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 18. 【单选题】

得分 : 0/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 19. 【单选题】

得分 : 0/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A.在 1 和 2中均计算
- B.在 1 和 2中均未计算
- C.在1中计算, 在2中未计算
- D.在2中计算, 在1中未计算
- E.非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 20. 【单选题】

得分 : 0/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A.输出 23, 5, 5 和23
- B.输出5, 5, 5 和23
- C.输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

## 21. 【单选题】

得分 : 0/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

22. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

23. 【单选题】

得分：0/4

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是？

得分：0/4

- A. 29
- B. 28
- C. 27
- D. 20
- E. 23
- F. 12

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 编译，运行下列代码后的结果是

得分：0/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案：未作答

参考答案：D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	朱禹璇	2023-03-28 15:55:48	100	88

1. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

2. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案：A  
参考答案：A

3. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

4. 【单选题】 得分：4/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

5. 【单选题】 得分：0/4

```
public class Conditional {
    public static void main(String args [] ) {
        int x = 4;
        System.out.println( "value is " +((x == 4) ? 993 : 99.3));
    }
}
```

程序的运行结果为

- A. value is 993.0
- B. value is 993
- C. value is 99.3
- D. value is 993.0

学生答案：D  
参考答案：A

6. 【单选题】 得分：4/4

```
int a=3;
```

```
int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案：A  
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：4/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("'good'"+"morning'x="+x+''+'+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：A

参考答案：A

8. 【单选题】

得分：0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+ "'y="+y+ """);
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案：C

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案：A

参考答案：A

10. 【单选题】

得分：4/4

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案：A

参考答案：A

11. 【单选题】

得分：4/4

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;

System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+(a%b))
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 4/4

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+(a/b));
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 4/4

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】

得分 : 4/4

```
以下程序的运行结果为 : ( )
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args [] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

- A. 输出 : value is 99.99
- B. 输出: value is 9
- C. 输出: value is 9.0
- D. 在第4行出现编译错误

学生答案 : C

参考答案 : C

## 17. 【单选题】

得分 : 4/4

下列语句片段的结果为 ( )

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;  
System.out.println(result);
```

- A.0
- B.1
- C.2
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : D

## 18. 【单选题】

得分 : 4/4

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;  
int b=4;  
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案 : D

参考答案 : D

## 19. 【单选题】

得分 : 4/4

考虑如下两语句 : ( )

```
1. boolean passingScore = false && grade == 70;  
2. boolean passingScore = false & grade == 70;  
表达式grade == 70 在什么地方被计算
```

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算, 在2中未计算
- D. 在2中计算, 在1中未计算
- E. 非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

## 20. 【单选题】

得分 : 4/4

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);  
System.out.println(2 + 3);  
System.out.println(2 + 3 + "");  
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

## 21. 【单选题】

得分 : 4/4

面程序段的输出结果是 : ( )

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A.333
- B.334
- C.234
- D.233

学生答案 : C

参考答案 : C

22. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test
{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

A. goodmorning

B. "good"+"morning"

C. good morning

D. good+morning

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【单选题】

得分 : 4/4

以下程序的运行结果为 : ( )

```
public class Test{
    public static void main(String argv[] )
    {
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

A. 5

B. x=5

C. "x="+5

D. "x="5

学生答案 : B

参考答案 : B

24. 【单选题】 二进制11101转成十进制数是?

得分 : 4/4

A. 29

B. 28

C. 27

D. 20

E. 23

F. 12

学生答案 : A

参考答案 : A

25. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/4

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A. 编译, 运行后没有输出

B. 编译, 运行后输出 : 1

C. 能通过编译, 但运行时产生错误

D. 不能通过编译

学生答案 : A

参考答案 : D