

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102050122	王涵	2024-04-17 07:49:59	100	35

1. 【单选题】连接MySQL服务器的命令错误的是 得分 : 0/5
- A. mysql -uroot -proot
B. mysql -uroot -p
C. mysql -uroot
D. mysql -h 127.0.0.1 -u root -pabc123
- 学生答案 : B
参考答案 : C
2. 【单选题】连接MySQL服务器的命令正确的是 得分 : 0/5
- A. mysql -h 127.0.0.1 -P 3306 -u root -pabc123
B. .mysql -h 127.0.0.1 -P 3306 -u root - p abc123
C. mysql -h 127.0.0.1 -P 3306 -u root
D. 以上说法都不对
- 学生答案 : C
参考答案 : A
3. 【单选题】MySQL 客户端连接 MySQL 服务器说法正确的是 得分 : 5/5
- A. 数据库用户无需开启 MySQL 客户端
B. 数据库用户在 MySQL 客户端上进行身份认证
C. 数据库用户在 MySQL 服务器上进行身份认证
D. 数据库用户在 MySQL 客户端上无需认证
- 学生答案 : B
参考答案 : B
4. 【单选题】以下哪个方法可以启动一个线程 得分 : 5/5
- A. start()
B. init ()
C. run()
D. main()
- 学生答案 : A
参考答案 : A
5. 【单选题】当线程在IO处堵塞时, 以下哪些描述正确? 得分 : 0/5
- A. 线程进入准备状态
B. 线程进入消亡状态
C. 没有其他线程可以完成IO操作
D. 线程进入等待状态
- 学生答案 : C
参考答案 : D
6. 【单选题】以下哪个描述是正确的? 得分 : 5/5
- A. 多线程是Java语言独有的
B. 多线程需要多CPU
C. 多线程要求一个计算机拥有单独一个CPU
D. Java语言支持多线程
- 学生答案 : D
参考答案 : D
7. 【单选题】以下哪个是Runnable接口中定义的方法? 得分 : 5/5
- A. start()
B. run()
C. stop()
D. yield()

学生答案 : B

参考答案 : B

8. 【单选题】运行以下代码 :

得分 : 0/5

```
List list = new ArrayList();  
向list插入 {"one","two"," three", "four","five","six"}  
list.set(3, list.set(5, three));  
System.out.println(list);  
控制台的输出结果是 :
```

A. [one, two, three, six, five, three]

B. [one, two, six, four, five, three]

C. [one, two, three, three, five, six]

D. [one, two, six, four, five, six]

学生答案 : B

参考答案 : A

9. 【单选题】把当前时间转换为字符串"2013-01-24"的形式, 下列选项正确的是 :

得分 : 5/5

A. SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-mm-dd");

```
Date date = new Date();
```

```
String dateStr = sdf.format(date);
```

B. SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-mm-dd");

```
Date date = new Date();
```

```
String dateStr = sdf.parse(date);
```

C. SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");

```
Date date = new Date();
```

```
String dateStr = sdf.format(date);
```

D. SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");

```
Date date = new Date();
```

```
String dateStr = sdf.parse(date);
```

学生答案 : C

参考答案 : C

10. 【单选题】请看下列代码 :

得分 : 0/5

```
Map<String, Integer> map = new HashMap<String, Integer>();
```

```
map.put("one", 100);
```

```
map.put("two", 200);
```

```
map.put("three", 300);
```

<插入代码>

```
for (Map.Entry<String, Integer> per : set) {
```

```
    System.out.println(per.getKey() + ":" + per.getValue());
```

```
}
```

A. Set<Map.Entry<String, Integer>> set = map.entrySet();

B. Set<Map.Entry<String, Integer>> set = map.keySet();

C. Set<String> set = map.entrySet();

D. Set<String> set = map.keySet();

学生答案 : C

参考答案 : A

11. 【多选题】下列哪些是 SQL 中的聚合函数 ?

得分 : 0/10

A. MIN()

B. AVG()

C.TOTAL()

D.COUNT()

学生答案：AD

参考答案：ABD

12. 【多选题】在 SQL 中，可以在 WHERE 子句中使用的条件包括：

得分：0/10

A.AND

B.OR

C.NOT

D.IN()

学生答案：BD

参考答案：ABD

13. 【多选题】对 SQL 查询结果进行排序时，可以使用的关键字是：

得分：0/10

A.ASC

B.DESC

C.SORT

D.ORDER BY

学生答案：BC

参考答案：ABD

14. 【多选题】在 SQL 中，下列哪些操作符可以用于比较日期和时间？

得分：0/10

A.=

B.>

C.<

D.BETWEEN

学生答案：BC

参考答案：ABC

15. 【多选题】下列哪个聚合函数，对null操作时，可能会影响结果

得分：10/10

A.avg()

B.count()

C.min()

D.sum

E.max

学生答案：ABC

参考答案：ABC