

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	15326310152	2023-03-30 20:53:30	100	50

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : C

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	常超	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	陈凤萍	-	100	-

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	陈世元	2023-03-30 21:26:21	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	仇志鸿	2023-03-29 13:45:19	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	崔文俊	2023-03-30 20:48:37	100	50

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : C

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010412	方一舟	2023-03-29 11:38:15	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	高畅	2023-03-29 13:30:05	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	葛海吉	2023-03-29 18:07:47	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	苟新明	2023-03-29 18:18:43	100	50

1. 【单选题】

得分 : 50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : A

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：D

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	郭文硕	-	100	-

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	韩子为	2023-03-30 13:15:18	100	0

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : C

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：G

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	胡旭宝	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李梦露	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李子夫	-	100	-

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	刘海超	2023-03-29 17:33:36	100	50

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：D

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	刘佳	2023-03-30 13:28:36	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	刘洛萌	2023-03-29 11:50:27	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	刘帅	2023-03-29 17:32:59	100	50

1. 【单选题】

得分 : 50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : A

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：E

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	刘智慧	2023-03-29 18:15:18	100	0

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : B

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：C

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	路文博	2023-03-30 21:39:07	100	100

1. 【单选题】

得分 : 50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : A

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	孟繁浩	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	沈昊	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	史洋洋	2023-03-30 13:37:12	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	隋佳良	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	孙敬峰	2023-03-30 13:38:32	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	孙瑞	2023-03-30 21:14:49	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	汪嵩	2023-03-30 21:26:26	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王钧含	2023-03-29 23:49:46	100	50

1. 【单选题】

得分 : 50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : A

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：G

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王显达	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王一博	2023-03-30 21:26:40	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	肖可义	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	闫嘉炜	2023-03-30 21:31:40	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	杨林	2023-03-29 19:18:44	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	于金源	2023-03-29 13:34:33	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	岳佳琦	-	100	-

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张琳	2023-03-29 13:29:48	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	赵春旭	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010407	郑昊	-	100	-

1. 【单选题】

得分 : 0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225101020424	郑荣健	-	100	-

1. 【单选题】

得分：0/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	朱禹璇	2023-03-29 12:54:27	100	100

1. 【单选题】

得分：50/50

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2)
{
    if (y > 5) {
        System.out.println ( "message one" );
    }
    else {
        System.out.println( "message two");
    }
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message three");
}
else if (z < 5) {
    System.out.println("message six");
}
else {
    System.out.println( "message four");
}
System.out.println( "message five");
```

以上代码段的输出结果为

- A. message four
message five
- B. message one
message three
- C. message three
message four

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：50/50

```
class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        boolean check=false;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

程序的编译和运行结果为？

- A. 编译错误
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 4
- F. 3
- G. 8

H.9

学生答案：A

参考答案：A