

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010405	朱禹璇	-	100	-

1. 【单选题】 <form>与</form>之间的表单控件是由用户自定义的。下列选项中，不属于表单标记<form>的常用属性的是 得分：0/10
- A. action
B. size
C. method
D. name
- 学生答案：未作答
参考答案：B
2. 【单选题】 在HTML中， <form method="">， method属性表示 得分：0/10
- A. 提交方式
B. 表单所用的脚本语言
C. 提交的URL地址
D. 表单的类型
- 学生答案：未作答
参考答案：A
3. 【单选题】 在HTML中，（ ） 标签用于在网页中创建表单。 得分：0/10
- A. <INPUT>
B. <SELECT>
C. <TABLE>
D. <FORM>
- 学生答案：未作答
参考答案：D
4. 【单选题】 阅读以下代码段，则可知（ ）。 得分：0/10
- ```
<INPUT type="text" name="textfield">
<INPUT type="radio" name="radio" value="女">
<INPUT type="checkbox" name="checkbox" value="checkbox">
<INPUT type="file" name="file">
```
- A. 上面代码表示的表单元素类型分别是：文本框、单选按钮、复选框、文件域  
B. 上面代码表示的表单元素类型分别是：文本框、复选框、单选按钮、文件域  
C. 上面代码表示的表单元素类型分别是：密码框、多选按钮、复选框、文件域  
D. 上面代码表示的表单元素类型分别是：文本框、单选按钮、下拉列表框、文件域
- 学生答案：未作答  
参考答案：A
5. 【单选题】 有如下一段代码<input type="text" name="txt"> ,请问它的功能是。 得分：0/10
- A. 创建一个文本框  
B. 创建一个密码框  
C. 创建一个文本域  
D. 创建一个按钮
- 学生答案：未作答  
参考答案：A
6. 【单选题】 若要产生一个4行30列的多行文本域，以下方法中，正确的是（ ）。 得分：0/10
- A. <Input type="text" Rows="4" Cols="30" Name="txtintro">  
B. <TextArea Rows="4" Cols="30" Name="txtintro">  
C. <TextArea Rows="4" Cols="30" Name="txtintro"></TextArea>  
D. <TextArea Rows="30" Cols="4" Name=" txtintro"></TextArea>
- 学生答案：未作答  
参考答案：C
7. 【单选题】 在页面中看不见的表单元素是那种？（ ） 得分：0/10
- A. <input type="password"></input>

- B. <input type="radio"> </input>
- C. <input type="hidden"> </input>
- D. <input type="reset"> </input>

学生答案：未作答

参考答案：C

8.【单选题】有关表单描述错误的是？（ ）

得分：0/10

- A. 表单元素只能放置在表单<form>标签中，才可以将表单的数据传递给其他程序
- B. 当需要将表单元素的内容发送给其他程序，这些表单元素必须设置name属性值
- C. <form>的method属性用于设置请求方式，常用取值有：post和get
- D. 在纯html代码中，只要是按钮，就可以将表单提交到另一个程序去

学生答案：未作答

参考答案：D

9.【判断题】在表单提交方式中，get方式的保密性好，并且无数据量的限制。

得分：0/10

- A. 正确
- B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B

10.【判断题】在表单控件中，对复选框应用checked属性，指定默认选中项。

得分：0/10

- A. 正确
- B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：A