

| 学号             | 姓名  | 提交时间                | 总分  | 成绩 |
|----------------|-----|---------------------|-----|----|
| 20225102050212 | 李明洋 | 2024-06-25 13:13:19 | 100 | 0  |

1. 【单选题】 下列不属于Vue开发所需工具的是 得分 : 0/10

- A. Chrome浏览器
- B. VS Code编辑器
- C. vue-devtools
- D. 微信开发者工具

学生答案 : A

参考答案 : D

2. 【单选题】 下列关于Vue实例对象说法不正确的是 得分 : 0/10

- A. Vue实例对象是通过new Vue({})方式创建的
- B. Vue实例对象只允许有唯一的一个根标签
- C. 通过methods参数可以定义事件处理函数
- D. Vue实例对象中data数据不具有响应特性

学生答案 : A

参考答案 : D

3. 【多选题】 下面那种写法, 是正确的单向的属性绑定指令的写法 得分 : 0/10

- A. v-bind:href="url"
- B. :href="url"
- C. v-bind:href="{{url}}"
- D. v-model="{{url}}"

学生答案 : C

参考答案 : AB

4. 【多选题】 下列写法中, 正确的双向属性绑定指令是 得分 : 0/10

- A. v-bind:href="{{url}}"
- B. v-model:href="url"
- C. v-model:value="url"
- D. v-model="url"

学生答案 : A

参考答案 : CD

5. 【判断题】 在项目中引入了vue.js文件, 才可以创建Vue实例 得分 : 0/10

- A. 正确
- B. 错误

学生答案 : B

参考答案 : A

6. 【填空题】 Vue中实现双向数据绑定的指令是\_\_\_\_\_。 得分 : 0/10

学生答案 : 1.未作答

参考答案 : 1.v-model

7. 【填空题】 Vue初始数据在实例对象的\_\_\_\_\_参数中进行定义。 得分 : 0/10

学生答案 : 1.未作答

参考答案 : 1.data

8. 【填空题】 Vue实例对象通过\_\_\_\_\_方式来创建 得分 : 0/10

学生答案 : 1.未作答

参考答案 : 1.new

9. 【填空题】 \_\_\_\_\_是单向属性绑定指令, 可以作用在任何属性上。 得分 : 0/20

v-model是双向属性绑定指令, 只能作用在表单元素上的\_\_\_\_\_属性

学生答案 : 1.未作答

2.未作答

参考答案：1.v-bind

2.value