

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102050114	张伟	2024-05-08 07:52:36	100	30

1. 【单选题】 下列不属于Vue开发所需工具的是 得分：10/10
- A.Chrome浏览器  
B.VS Code编辑器  
C.vue-devtools  
D.微信开发者工具
- 学生答案：D  
参考答案：D
2. 【单选题】 下列关于Vue实例对象说法不正确的是 得分：10/10
- A.Vue实例对象是通过new Vue({})方式创建的  
B.Vue实例对象只允许有唯一的一个根标签  
C.通过methods参数可以定义事件处理函数  
D.Vue实例对象中data数据不具有响应特性
- 学生答案：D  
参考答案：D
3. 【多选题】 下面那种写法，是正确的单向的属性绑定指令的写法 得分：0/10
- A.v-bind:href="url"  
B.:href="url"  
C.v-bind:href="{{url}}"  
D.v-model="{{url}}"
- 学生答案：CD  
参考答案：AB
4. 【多选题】 下列写法中，正确的双向属性绑定指令是 得分：0/10
- A.v-bind:href="{{url}}"  
B.v-model:href="url"  
C.v-model:value="url"  
D.v-model="url"
- 学生答案：BD  
参考答案：CD
5. 【判断题】 在项目中引入了vue.js文件，才可以创建Vue实例 得分：10/10
- A.正确  
B.错误
- 学生答案：A  
参考答案：A
6. 【填空题】 Vue中实现双向数据绑定的指令是\_\_\_\_\_。 得分：0/10
- 学生答案：1.html  
参考答案：1.v-model
7. 【填空题】 Vue初始数据在实例对象的\_\_\_\_\_参数中进行定义。 得分：0/10
- 学生答案：1.未作答  
参考答案：1.data
8. 【填空题】 Vue实例对象通过\_\_\_\_\_方式来创建 得分：0/10
- 学生答案：1.vue构造函数  
参考答案：1.new
9. 【填空题】 \_\_\_\_\_是单向属性绑定指令，可以作用在任何属性上。 得分：0/20
- v-model是双向属性绑定指令，只能作用在表单元素上的\_\_\_\_\_属性
- 学生答案：1.未作答

2.未作答

参考答案：1.v-bind  
2.value