

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102050112	许贺	2024-05-09 08:17:18	100	80

1. 【单选题】 下列关于事件修饰符解释错误的是 得分：10/10
- A. .once：点击事件可以触发多次
 - B. .stop：等同于调用event.stopPropagation()
 - C. .prevent：等同于调用event.preventDefault()
 - D. .capture：使用capture模式可以监听事件捕获时机。

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】 下列哪个不是v-on指令中的事件修饰符？ 得分：10/10
- A. stop
 - B. prevent
 - C. get
 - D. once

学生答案：C

参考答案：C

3. 【单选题】 下列写法错误的是 得分：0/10
- A. <button :click="doAdd">加法</button>
 - B. <button v-on:click="doSub(event)">减法</button>
 - C. <button @click="alert(vm.num1*vm.num2)">乘法</button>
 - D. <button @click="doDiv()">除法</button>

学生答案：B

参考答案：A

4. 【单选题】 <a v-on:click.stop="doThis"> 正确的是 得分：10/10
- A. 阻止表单默认提交事件
 - B. 阻止单击事件继续传播
 - C. 阻止默认提交事件且阻止冒泡
 - D. 单击事件将只会触发一次

学生答案：B

参考答案：B

5. 【单选题】 watch中的handler()方法 得分：10/10
- A. 其值是一个回调函数，即侦听到变化时应该执行的函数
 - B. 其值true或false，确认哪个数据发生改变
 - C. 其值是一个回调函数，确认是否以当前的初始值执行
 - D. 以上说法都正确

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】 当我们需要深度侦听一个对象属性的变化，需要 得分：10/10
- A. 设置immediate为false
 - B. 设置immediate为true
 - C. 设置deep为false
 - D. 设置deep为true

学生答案：D

参考答案：D

7. 【单选题】 下列选项中支持缓存的是 得分：0/10
- A. methods
 - B. computed
 - C. watch
 - D. data

学生答案 : C

参考答案 : B

8.【多选题】Vue中使用侦听(监听)属性主要是用来

得分 : 10/10

- A.观察Vue示例上的数据变动
- B.响应Vue示例上的数据变动
- C.观察和响应Vue实例上的数据变动
- D.以上说法都错误

学生答案 : C

参考答案 : C

9.【多选题】以下有关侦听属性正确的是

得分 : 10/10

- A.watch最初绑定的时候不会执行的，数据改变时才会执行侦听
- B.watch是一个对象，其中watch对象的属性是需要侦听的目标
- C.watch对象的属性值是一个函数，这个函数只有一个形参
- D.watch最初绑定就会执行，每次数据改变就会执行侦听

学生答案 : AB

参考答案 : AB

10.【多选题】当我们需要watch最初绑定的时候就执行，我们需要在watch中使用

得分 : 10/10

- A.handler()
- B.immediate
- C.deep
- D.confirm()

学生答案 : AB

参考答案 : AB