

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225101020429	史洋洋	2024-05-09 21:37:42	100	50

1. 【单选题】 Vue事件处理方法和表达式都严格绑定在 得分 : 10/10
- A. ViewModel  
B. View  
C. DOM  
D. Model
- 学生答案 : A  
参考答案 : A
2. 【单选题】 以下哪个指令是用来监听DOM事件的 得分 : 10/10
- A. v-on  
B. v-for  
C. v-model  
D. v-bind
- 学生答案 : A  
参考答案 : A
3. 【单选题】 以下不是条件渲染指令的是 得分 : 0/10
- A. v-if  
B. v-show  
C. v-else  
D. v-model
- 学生答案 : C  
参考答案 : D
4. 【单选题】 下列有关v-for代码使用正确的是 得分 : 10/10
- A. v-for="item in item"  
B. v-for="item in items"  
C. v-for="items in item"  
D. 现v-for="items in items"
- 学生答案 : B  
参考答案 : B
5. 【单选题】 v-for="(参数一, 参数二, 参数三) in 对象",参数一, 参数二, 参数三分别代表 得分 : 10/10
- A. key, value, index  
B. value, key, index  
C. index, value, key  
D. index, key, value
- 学生答案 : B  
参考答案 : B
6. 【多选题】 下列属于条件渲染指令的是 得分 : 0/10
- A. v-if  
B. v-else  
C. v-show  
D. v-on
- 学生答案 : AC  
参考答案 : ABC
7. 【多选题】 关于v-if和v-else下列说法错误的是 得分 : 0/10
- A. v-if可以控制元素的显示或隐藏  
B. v-else元素必须立即跟在v-if后面  
C. v-if可以单独使用, 不一定需要v-else  
D. 当v-if条件为false时显示v-else元素

学生答案 : AC

参考答案 : B

8. 【多选题】 v-show指令的特点正确的是

得分 : 0/10

- A.v-show指令是通过修改元素的display CSS属性让其显示或者隐藏
- B.v-show指令是直接销毁和重建DOM达到让元素显示和隐藏的效果
- C.v-show指令是动态的把DOM进行隐藏或显示的效果
- D.以上都不对

学生答案 : AB

参考答案 : AC

9. 【多选题】 以下有关v-for指令正确的是

得分 : 0/10

- A.v-for指令基于集合来重复渲染元素
- B.v-for通常用于显示列表和表格数据
- C.v-for指令需要使用"item in items"
- D.v-for支持一个可选的第二参数

学生答案 : BC

参考答案 : BCD

10. 【多选题】 VUE中, 关于v-for指令, 它可以迭代哪些类型请选择您认为最合适的()

得分 : 10/10

- A.v-for可以迭代对象
- B.v-for可以迭代数组
- C.v-for可以迭代集合
- D.v-for可以迭代数字

学生答案 : ABD

参考答案 : ABD