

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010417	张琳	2024-05-12 22:06:26	100	60

1. 【单选题】在MySQL中，以下哪些命令可以执行事务回滚？ 得分：0/5
- A. ROLLBACK
B. COMMIT
C. BEGIN WORK
D. SAVEPOINT
- 学生答案：D
参考答案：A
2. 【单选题】Vue.js 的生命周期主要包括四个阶段，分别是 得分：5/5
- A. 创建(beforeCreate, created)、挂载(beforeMount, mounted)、运行中(beforeUpdate, updated)、销毁(beforeDestroy, destroyed)
B. 创建(beforeCreate, created)、运行中(beforeUpdate, updated)、挂载(beforeMount, mounted)、销毁(beforeDestroy, destroyed)
C. 运行中(beforeUpdate, updated)、挂载(beforeMount, mounted)、创建(beforeCreate, created)、销毁(beforeDestroy, destroyed)
D. 挂载(beforeMount, mounted)、运行中(beforeUpdate, updated)、创建(beforeCreate, created)、销毁(beforeDestroy, destroyed)
- 学生答案：A
参考答案：A
3. 【单选题】下列哪一个生命周期钩子是在组件实例被创建之后同步DOM挂载之前执行 得分：5/5
- A. beforeCreate
B. created
C. beforeMount
D. mounted
- 学生答案：C
参考答案：C
4. 【单选题】下列哪一个生命周期钩子是在数据更新后DOM更新之前执行？ 得分：5/5
- A. beforeCreate
B. created
C. beforeUpdate
D. updated
- 学生答案：C
参考答案：C
5. 【判断题】多表联合的关键字是 join.....on 得分：5/5
- A. 正确
B. 错误
- 学生答案：A
参考答案：A
6. 【判断题】如果想查询多表中所有的数据，可以使用右外连接和左外连接 得分：0/5
- A. 正确
B. 错误
- 学生答案：B
参考答案：A
7. 【判断题】后代选择器，又称包含选择器，其祖先元素和后代元素之间用逗号分隔。 得分：0/5
- A. 正确
B. 错误
- 学生答案：A
参考答案：B
8. 【判断题】子选择器中的样式只对子元素有效，对孙子以下的后代元素无效。 得分：5/5
- A. 正确
B. 错误
- 学生答案：A

参考答案：A

9.【判断题】元素选择器，通常就是HTML的元素名称，又称为类型选择器。得分：5/5

A.正确

B.错误

学生答案：A

参考答案：A

10.【判断题】一种元素选择器可以对网页中的各种元素生效。得分：0/5

A.正确

B.错误

学生答案：A

参考答案：B

11.【判断题】块元素是一个标准的盒子，默认情况下独占一行。得分：5/5

A.正确

B.错误

学生答案：A

参考答案：A

12.【判断题】在表单控件中，对复选框应用checked属性，指定默认选中项。得分：5/5

A.正确

B.错误

学生答案：A

参考答案：A

13.【判断题】有返回值的方法必须写return得分：0/5

A.正确

B.错误

学生答案：B

参考答案：A

14.【判断题】构造方法不属于方法得分：0/5

A.正确

B.错误

学生答案：A

参考答案：B

15.【判断题】方法参数列表可以根据实际情况有多个参数得分：5/5

A.正确

B.错误

学生答案：A

参考答案：A

16.【判断题】在Java中，整数类型（byte, short, int, long）的默认值是0。得分：0/5

A.正确

B.错误

学生答案：B

参考答案：A

17.【判断题】在Java中，char类型的默认值是'\u0000'得分：5/5

A.正确

B.错误

学生答案：A

参考答案：A

18.【判断题】Java语言中最小的单元是类。得分：5/5

A.正确

B.错误

学生答案：A

参考答案：A

19.【判断题】开发好的java程序，只需要安装jre环境，无需安装jdk

得分：0/5

A.正确

B.错误

学生答案：B

参考答案：A

20.【判断题】变量有自己的作用域，超出了该作用域，需要重新声明该变量

得分：5/5

A.正确

B.错误

学生答案：A

参考答案：A