

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102050104	刘健伟	2024-05-16 07:48:42	100	10

1. 【单选题】在Vue组件中，props用于什么目的？ 得分：0/10
- A. 传递数据给子组件
 - B. 监听组件的状态变化
 - C. 定义组件的模板
 - D. 控制组件的渲染顺序
- 学生答案：D
参考答案：A
2. 【单选题】如果一个Vue组件的props没有被明确指定类型，会发生什么？ 得分：0/10
- A. Vue会抛出一个错误
 - B. Vue会自动将props的类型设为String
 - C. Vue会自动将props的类型设为Any，允许任何类型的值
 - D. Vue不会接受未指定类型的props
- 学生答案：A
参考答案：C
3. 【单选题】在Vue组件中，当子组件需要向父组件传递信息时，应使用什么方法？ 得分：0/10
- A. \$emit
 - B. \$props
 - C. \$data
 - D. \$refs
- 学生答案：B
参考答案：A
4. 【单选题】Vue的\$emit方法主要用于什么？ 得分：0/10
- A. 监听DOM事件
 - B. 触发自定义事件
 - C. 绑定属性到DOM元素
 - D. 渲染列表
- 学生答案：A
参考答案：B
5. 【单选题】在Vue中，scoped属性主要用于什么目的？ 得分：0/10
- A. 控制组件的显示与隐藏
 - B. 限制组件内部样式的作用范围
 - C. 管理组件的生命周期
 - D. 控制组件的渲染顺序
- 学生答案：C
参考答案：B
6. 【单选题】当在Vue组件的<style>标签中添加scoped属性时，以下哪个说法是正确的？ 得分：10/10
- A. 组件的样式会应用到整个项目中
 - B. 组件的样式仅作用于当前组件中的元素
 - C. 组件的样式会被忽略，不起任何作用
 - D. 组件的样式会覆盖全局样式
- 学生答案：B
参考答案：B
7. 【单选题】Vue中，插槽(slot)的主要作用是什么？ 得分：0/10
- A. 用于定义组件的模板
 - B. 用于分发内容到子组件
 - C. 用于动态绑定数据
 - D. 用于设置组件的属性

学生答案 : A

参考答案 : B

8. 【单选题】在Vue中, 如何定义一个具名插槽(named slot)?

得分 : 0/10

- A. 使用`<slot>`标签并设置name属性
- B. 在组件内部使用`<template>`标签并设置slot属性
- C. 使用`v-slot`指令并指定插槽名
- D. 使用`slot-scope`属性并设置插槽名

学生答案 : D

参考答案 : A

9. 【单选题】Vue的插槽作用域(scoped slot)是如何工作的?

得分 : 0/10

- A. 插槽作用域允许父组件访问子组件的数据
- B. 插槽作用域允许子组件访问父组件的数据
- C. 插槽作用域允许插槽内容访问子组件的局部数据
- D. 插槽作用域允许插槽内容访问全局数据

学生答案 : D

参考答案 : A

10. 【多选题】Vue组件的props可以是以下哪些类型?

得分 : 0/10

- A. String
- B. Number
- C. Boolean
- D. Object和Array

学生答案 : BCD

参考答案 : ABCD