

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010101	吴迪	2024-04-24 21:59:34	93	93

1. 【单选题】在 JavaScript 中，以下哪种方式可以创建一个函数？ 得分：10/10

- A. 使用关键字 **define**
- B. 使用关键字 **func**
- C. 使用关键字 **method**
- D. 使用关键字 **function**

学生答案：D

参考答案：D

2. 【单选题】JavaScript 中数组操作方法 push 和 unshift 的主要区别是什么？ 得分：10/10

- A. push 方法将元素添加到数组的末尾，而 unshift 方法将元素添加到数组的开头。
- B. push 方法从数组的末尾移除元素，而 unshift 方法从数组的开头移除元素
- C. push 方法将元素添加到数组的开头，而 unshift 方法将元素添加到数组的末尾。
- D. push 和 unshift 是同义词，它们都将元素添加到数组的末尾。

学生答案：A

参考答案：A

3. 【单选题】splice 方法在 JavaScript 中用于 得分：10/10

- A. 合并两个数组
- B. 从数组中删除元素并替换为新元素
- C. 将数组元素反转
- D. 对数组进行排序

学生答案：B

参考答案：B

4. 【单选题】当给 splice 方法传递三个参数时，它会： 得分：10/10

- A. 删除指定索引处的元素
- B. 删除指定数量的元素并将它们替换为新元素
- C. 添加新元素到数组的开头
- D. 以上都不是

学生答案：C

参考答案：C

5. 【单选题】如果要从数组中删除元素，但不添加新元素，应该如何使用 splice 方法？ 得分：10/10

- A. 将第二个参数设置为0
- B. 将第一个参数设置为0
- C. 将第三个参数设置为0
- D. 无法实现，splice 方法必须添加新元素

学生答案 : C

参考答案 : C

6. 【单选题】 下列哪些方法用于向数组中添加新元素？

得分 : 10/10

A.push

B.splice

C.concat

D.conc

学生答案 : A

参考答案 : A

7. 【多选题】 下列哪种方式可以定义一个匿名函数？

得分 : 11/11

A. `function myFunction() {}`

B. `function() {}`

C. `let myFunction = function() {}`

D. `() => {}`

学生答案 : CD

参考答案 : CD

8. 【多选题】 在 JavaScript 中， 以下哪个选项不是定义函数的方式？

得分 : 11/11

A. 函数声明

B. 匿名函数

C. 箭头函数

D. 函数调用

学生答案 : AD

参考答案 : AD

9. 【多选题】 在 JavaScript 中， 函数可以作为什么类型的数据使用？

得分 : 11/11

A. 字符串

B. 数字

C. 对象

D. Object

学生答案 : CD

参考答案 : CD