

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010305	王艺博	-	100	-

1. 【单选题】在JavaScript中，以下哪个描述正确地分开了对象（Object）和数组（Array）之间的区别？ 得分：0/10

- A.对象是一种有序的数据集合，而数组是一种无序的键值对集合。
- B.对象是一种无序的键值对集合，而数组是一种有序的数据集合。
- C.对象中的元素可以通过数字索引来访问，而数组中的元素可以通过属性名来访问
- D.对象和数组在JavaScript中的用途和特性完全相同，可以互相替换使用

学生答案：未作答

参考答案：B

2. 【单选题】关于innerText与innerHTML的区别，下列说法错误的是？ 得分：0/10

- A.innerText只能获取元素文本，无法获取标签
- B.innerHTML可以获取文本+标签
- C.innerText赋值时无法解析标签
- D.innerText与innerHTML在设置的时候，作用一致。都可以解析文本中的标签样式

学生答案：未作答

参考答案：D

3. 【单选题】关于元素HTML常用属性操作，下列说法错误的是 得分：0/10

- A.元素HTML属性指的是HTML标签本身的属性，比如title，alt等等
- B.修改img标签的图片语法是:元素.src = '图片路径'
- C.修改a标签的链接语法是:元素.href = '链接'
- D.获取元素的类名语法是：元素.class

学生答案：未作答

参考答案：D

4. 【单选题】关于操作元素css属性操作，下列说法错误的是？ 得分：0/10

- A.我们可以通过style属性来修改常见样式
- B.我们可以通过className修改类名时候，其实是追加类名，不影响以前类名
- C.我们可以使用classList来增加删除类名，比如元素.classList.add()等等
- D.classList的优点是可以不影响原先类名，可以添加类、删除类和切换类

学生答案：未作答

参考答案：B

5. 【单选题】关于表单属性语法，下列说法错误的是 得分：0/10

- A.通过元素.innerText属性也可以用于设置文本框的值
- B.要得到文本框的值是通过文本框元素.value获取
- C.设置按钮禁用状态的语法是：元素.style.disabled= true
- D.设置表单选中状态的语法是：元素.checked = true

学生答案：未作答

参考答案：A

6. 【单选题】下列选项中关于document对象说法错误的是？ 得分：0/10

- A.是DOM里提供的一个对象，是DOM顶级对象
- B.document是个对象，所以里面有很多属性和方法，比如document.write()
- C.document作为网页内容的入口
- D.document实际开发中不太常用

学生答案：未作答

参考答案：D

7. 【单选题】如果我想获取第一个类名为box的元素，该使用哪一个方法？ 得分：0/10

- A.document.querySelector('box')
- B.document.querySelectorAll('box')
- C.document.querySelector('.box')
- D.document.querySelectorAll('.box')

学生答案：未作答

参考答案：C

8. 【单选题】 如果我想获取所有类名为box的元素，该使用哪一个方法？

得分：0/10

A. document.querySelector('box')

B. document.querySelectorAll('box')

C. document.querySelector('.box')

D. document.querySelectorAll('.box')

学生答案：未作答

参考答案：D

9. 【多选题】 假设页面有两个类名为box的元素，以下哪一个语法会报错？

得分：0/20

A. document.querySelector('box').style.backgroundColor = 'red'

B. document.querySelector('.box').style.backgroundColor = 'red'

C. document.querySelectorAll('.box').style.backgroundColor = 'red'

D. document.querySelectorAll('.box')[0].style.backgroundColor = 'red'

学生答案：未作答

参考答案：AC