

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010427	韩子为	-	100	-

1. 【单选题】 Ajax 是指什么？ 得分：0/10

- A. 异步JavaScript和XML
- B. 同步JavaScript和HTML
- C. 异步JavaScript和HTML
- D. 同步JavaScript和XML

学生答案：未作答
参考答案：A

2. 【单选题】 使用异步交互和局部刷新的优点是： 得分：0/10

- A. 减少服务器负载和带宽占用
- B. 提高页面加载速度
- C. 提升用户体验
- D. 所有以上都是

学生答案：未作答
参考答案：D

3. 【单选题】 下面哪种技术常用于实现异步交互和局部刷新？ 得分：0/10

- A. Ajax
- B. PHP
- C. HTML
- D. CSS

学生答案：未作答
参考答案：A

4. 【单选题】 JSON 是什么的缩写？ 得分：0/10

- A. JavaScript Object Notation
- B. JavaScript Object Name
- C. JavaScript Order Notation

学生答案：未作答

参考答案：A

5.【单选题】JSON 的特点是什么？

得分：0/10

- A. 独立于编程语言
- B. 使用简单且易于阅读
- C. 支持多种数据类型
- D. 所有以上都是

学生答案：未作答

参考答案：D

6.【单选题】Axios 是什么？

得分：0/10

- A. 一个JavaScript框架
- B. 一个用于发送HTTP请求的JavaScript库
- C. 一个用于处理DOM操作的JavaScript库
- D. 一个用于构建用户界面的JavaScript库

学生答案：未作答

参考答案：B

7.【单选题】下面哪个选项描述了 Axios 的特点？

得分：0/10

- A. 轻量级且易于学习和使用
- B. 只能发送GET请求，不能发送POST请求
- C. 仅适用于特定的后端框架
- D. 只能用于浏览器端，不能在Node.js中使用

学生答案：未作答

参考答案：A

8.【单选题】在 Axios 中，如何设置一个 GET 请求的超时时间为 5 秒？

得分：0/10

- A. `axios.get(url, { timeout: 5000 })`
- B. `axios.get(url, { timeLimit: 5000 })`
- C. `axios.get(url, { timeoutInterval: 5000 })`
- D. `axios.get(url, { timeLimitInterval: 5000 })`

学生答案：未作答

参考答案：A

9.【单选题】如何在 Axios 中发送一个 POST 请求并附带 JSON 数据

得分：0/10

- A. `axios.post(url, jsonData)`
- B. `axios.post(url, { data: jsonData })`
- C. `axios.post(url, jsonData, { headers: { 'Content-Type': 'application/json' } })`
- D. `axios.post(url, { json: jsonData })`

学生答案：未作答

参考答案：C

10.【单选题】假设我们正在使用 Axios 发送一个请求，并且需要在请求中设置一个自定义的请求头 'X-Auth-Token'，该如何完成？

得分：0/10

- A. `axios.request({ url, headers: { 'X-Auth-Token': 'your_token_here' } })`
- B. `axios.get(url, { 'X-Auth-Token': 'your_token_here' })`
- C. `axios.post(url, { headers: { 'X-Auth-Token': 'your_token_here' } })`
- D. `axios.defaults.headers.common['X-Auth-Token'] = 'your_token_here'`

学生答案：未作答

参考答案：A