

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
01234567895	刘家齐	2024-04-28 16:37:41	100	50

1. 【单选题】在JavaScript中，Boolean是一种基本的数据类型，表示true或false，构造函数是new Boolean (value)，如果value值是NaN，则该Boolean对象的返回值是（）
得分：10/10
- A. true
B. false
C. null
D. ""
- 学生答案：B
参考答案：B
2. 【多选题】在JavaScript中，BOM是浏览器对象的简称，以下哪些对象属于BOM（）
得分：5/10
- A. window对象
B. history对象
C. Date对象
D. document对象
- 学生答案：B
参考答案：ABD
3. 【多选题】在JavaScript中，提供了两个专门用于访问对象的语句
得分：5/10
- A. with
B. switch
C. for...in
D. using
- 学生答案：A
参考答案：AC
4. 【判断题】元素类型是不能相互转换的。
得分：0/10
- A. 正确
B. 错误
- 学生答案：A
参考答案：B
5. 【判断题】文档流指文档里各元素的默认排列方式。
得分：10/10
- A. 正确
B. 错误
- 学生答案：A
参考答案：A
6. 【判断题】元素选择器，通常就是HTML的元素名称，又称为类型选择器。
得分：10/10
- A. 正确
B. 错误
- 学生答案：A
参考答案：A
7. 【判断题】一种元素选择器可以对网页中的各种元素生效。
得分：0/10
- A. 正确
B. 错误
- 学生答案：A
参考答案：B
8. 【判断题】后代选择器，又称包含选择器，其祖先元素和后代元素之间用逗号分隔。
得分：0/10
- A. 正确
B. 错误
- 学生答案：A
参考答案：B

9. 【判断题】子选择器中的样式只对子元素有效，对孙子以下的后代元素无效。

得分：10/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：A

10. 【判断题】CSS选择器中的子选择器就是后代选择器。

得分：0/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：B