

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010304	张博鑫	2024-04-29 16:30:46	100	60

1. 【单选题】在JavaScript中，Boolean是一种基本的数据类型，表示true或false，构造函数是new Boolean (value)，如果value值是NaN，则该Boolean对象的返回值是（ ） 得分：10/10
- A. true
- B. false
- C. null
- D. ""
- 学生答案：B  
参考答案：B
2. 【多选题】在JavaScript中，BOM是浏览器对象的简称，以下哪些对象属于BOM（ ） 得分：10/10
- A. window对象
- B. history对象
- C. Date对象
- D. document对象
- 学生答案：ABD  
参考答案：ABD
3. 【多选题】在JavaScript中，提供了两个专门用于访问对象的语句 得分：0/10
- A. with
- B. switch
- C. for...in
- D. using
- 学生答案：ABC  
参考答案：AC
4. 【判断题】元素类型是不能相互转换的。 得分：10/10
- A. 正确
- B. 错误
- 学生答案：B  
参考答案：B
5. 【判断题】文档流指文档里各元素的默认排列方式。 得分：10/10
- A. 正确
- B. 错误
- 学生答案：A  
参考答案：A
6. 【判断题】元素选择器，通常就是HTML的元素名称，又称为类型选择器。 得分：10/10
- A. 正确
- B. 错误
- 学生答案：A  
参考答案：A
7. 【判断题】一种元素选择器可以对网页中的各种元素生效。 得分：10/10
- A. 正确
- B. 错误
- 学生答案：B  
参考答案：B
8. 【判断题】后代选择器，又称包含选择器，其祖先元素和后代元素之间用逗号分隔。 得分：0/10
- A. 正确
- B. 错误
- 学生答案：A  
参考答案：B

9.【判断题】子选择器中的样式只对子元素有效，对孙子以下的后代元素无效。

得分：0/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：B

参考答案：A

10.【判断题】CSS选择器中的子选择器就是后代选择器。

得分：0/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：B