

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010219	张栗齐	2024-05-09 16:24:31	100	60

1. 【单选题】 如果类中的成员变量只可以被同一包访问, 则使用如下哪个约束符? 得分 : 20/20

- A.private
- B.public
- C.protected
- D.no modifier

学生答案 : D

参考答案 : D

2. 【单选题】 以下哪个约束符可用于定义成员常量 得分 : 20/20

- A.static
- B.final
- C.abstract
- D.const

学生答案 : B

参考答案 : B

3. 【单选题】 给出如下代码: 得分 : 0/20

```
class Test{
    private int m;
    public static void fun() {
        // some code...
    }
}
```

如何使成员变量m 被函数fun()直接访问?

- A.将private int m 改为protected int m
- B.将private int m 改为 public int m
- C.将private int m 改为 static int m
- D.将private int m 改为 int m

学生答案 : C

参考答案 : B

4. 【单选题】 下列代码能否正常运行, 如果能够正常运行, 输出结果是什么 得分 : 0/20

```
public class TestClass {
    public static void main(String[] args) {
        int num1=5;
        int num2=5;
        class InnerClass{
            public int add(){
                return num1+num2;
            }
        };
        InnerClass in=new InnerClass();
        System.out.println(in.add());
    }
}
```

- A.输出10
- B.输出0
- C.运行时输出异常信息
- D.编译不能通过

学生答案 : A

参考答案 : D

5. 【单选题】以下代码的执行结果是什么？

```
public class Example {  
    public static void main(String[] args) {  
        Base b = new Base();  
        Subclass1 s1 = new Subclass1();  
        Subclass2 s2 = new Subclass2();  
        s1 = (Subclass1) s2;  
    }  
}  
  
class Base {  
}  
  
class Subclass1 extends Base {  
}  
  
class Subclass2 extends Base {  
}
```

- A. 代码编译成功，运行期间没有异常抛出
- B. 代码编译失败，赋值语句s1 = (Subclass1) s2非法
- C. 代码编译成功，但运行时ClassCastException对象造型异常被抛出
- D. 代码编译失败，因为一个基类不能被多个子类继承

学生答案：B

参考答案：B