

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102050207	李文博	2024-03-29 10:55:04	100	90

1. 【单选题】 下列语句中相当于三元条件运算符ex1 ? ex2 : ex3的是 得分 : 10/10

- A. if (ex1) ex2 ; else ex3;
- B. if (ex2) ex1 ; else ex3;
- C. if (ex1) ex3 ; else ex2;
- D. if (ex3) ex2 ; else ex1;

学生答案 : A

参考答案 : A

2. 【单选题】 `public static void main(String[] args){` 得分 : 10/10

```

    int x = 1,y =1, z =1;
    if(x--==1&&y++==1||z++==1){
        System.out.println("x="+x+",y="+y+",z="+z);
    }
}

```

- A. x=0,y=1,z=1
- B. x=0,y=2,z=2
- C. x=0,y=2,z=1
- D. x=1,y=2,z=1

学生答案 : C

参考答案 : C

3. 【多选题】 下列选项中能正确编译的是 : 得分 : 10/10

A. `public static void main(String[] args){`  
`int one=12;`  
`System.out.println(one);`  
`}`

B. `public static void main(String[] args){`  
`int one;`  
`one=12;`  
`System.out.println(one);`  
`}`

C. `public static void main(String[] args){`  
`int one;`  
`System.out.println(one);`  
`}`

D. `public static void main(String[] args){`  
`int one;`  
`int m=10;`  
`if(m>0){`  
`one=12;`  
`}`  
`System.out.println(one);`  
`}`

学生答案 : AB

参考答案 : AB

4. 【判断题】 void方法, 在调用期间, 可以放入输入语句中 得分 : 10/10

- A. 正确
- B. 错误

学生答案 : B

参考答案 : B

5. 【填空题】 方法的定义格式如下 : 得分 : 15/15

\_\_\_\_\_ 方法名(形式参数列表){  
 方法体 ;  
 }

解析 :

返回值类型如果是java中的某一个类型时, 方法体中\_\_\_\_\_关键字必须存在。

学生答案 : 1.修饰词

2.返回值类型

3.return

参考答案：1.修饰词

2.返回值类型

3.return

6.【填空题】static修饰的方法，应该用\_\_\_\_调用，有形参传实参。

得分：5/5

学生答案：1.类名.

参考答案：1.类名.

7.【简答题】/\*\*

得分：30/40

```
 * 从现实生活中抽象出来编程语言中的学生类型如何设计
 * 学号 stuId String
 * 姓名 sname String
 * 年龄 age int
 * 性别 gender char
 * 民族 nation String 学生这类事物的共同特征，也叫状态数据，属性，全局变量，实例变量
 *
 * 学习 void study(String book)
 * 吃饭 void eat(String food)
 * 玩 void play(String game)
 * 计算 int calculate(int a,int b,int c): 返回三个数的中间值
 *
 * 为五个属性提供get/set方法
 */
```

根据以上需求，设计出Student类型

学生答案：

```
public class Student {
    private String stuId;
    private String name;
    private int age;
    private char genner;
    private String nation;
    public void setStuId(String stuId){
        this.stuId = stuId;
    }
    public String getStuId() { return this.stuId; }
    public void setName(String name) { this.name = name; }
    public String getName() { return this.name; }
    public void setAge(int age) { this.age= age; }
    public int getAge() { return this.age; }

    public void setgenner(char genner) { this.genner = genner; }
    public char getGenner() { return this.genner; }
}
```

参考答案：无