

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010135	陈博宇	2024-06-05 16:27:24	100	20

1. 【单选题】 `os=[3,7,1,23]`
`os.sort()`什么一次 得分 : 0/10
- A. 对os列表进行相加求和
B. 判断os是不是列表
C. 对os列表中的元素进行排序
D. 无法编译
- 学生答案 : A
参考答案 : C
2. 【单选题】 `os=["rhel","centos","suse"]`
`os.clear()` 得分 : 0/10
- A. 查看列表中所有元素
B. 查看元组中所有元素
C. 清除列表中所有元素, 但空列表依然存在
D. 清除元组中所有元素, 但空元组依然存在
- 学生答案 : A
参考答案 : C
3. 【单选题】 `os=["rhel","centos","suse","ubuntu"]`
`for ij in enumerate(os):`
`print(ij)`
i是什么?j又是什么? 得分 : 0/10
- A. i会输出元组的下标值, j会输出元组的元素值
B. i会输出os的下标值, j会输出os的元素值
C. j会输出元组的下标值, i会输出元组的元素值
D. j会输出os的下标值, i会输出os的元素值
- 学生答案 : A
参考答案 : B
4. 【单选题】 列表说法正确的是? 得分 : 0/10
- A. 是一种可变值的数据类型, 追加之后, 原始值改变需要赋值新的变量才能输出, 不会开辟新的空间
B. 是一种可变值的数据类型, 追加之后, 原始值不会直接改变, 不会开辟新的空间
C. 是一种可变值的数据类型, 追加之后, 原始值会直接改变, 开辟新的空间
D. 是一种可变值的数据类型, 追加之后, 原始值会直接改变, 不会开辟新的空间
- 学生答案 : A
参考答案 : D
5. 【多选题】 对元组说法正确的是? 得分 : 20/20
- A. 元组是只读列表
B. 元组也可以进行倒序显示
C. 元组也可以做切片显示
D. 元组不可以改变, 如果改变元素值就会报错
- 学生答案 : ABCD
参考答案 : ABCD
6. 【多选题】 创建元组的形式有? 得分 : 0/20
- A. `tuple1=(1,2,3,4,5,1,7)`
B. `tuple1= [(1,2,3,4,5,1,7)]`
C. `tuple1=('d','gg','90')`
D. `tuple1=(("zhangsan",18000),("lisi",16000),("wangwu",20000),("maliu",15000))`
- 学生答案 : A
参考答案 : ACD

7. 【多选题】 list1=["haha","hehe","heihei"]
list2=["xixi","hoho"]
两个列表合并的方式有？

- A. list1=list2
- B. list1.extend(list2)
- C. list1+=list2
- D. list1.append(list2)

学生答案：A

参考答案：BC