

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010235	陆畅	2024-06-05 16:27:37	100	70

1. 【单选题】 `os=[3,7,1,23]`
`os.sort()`什么一次 得分：10/10

- A. 对os列表进行相加求和
- B. 判断os是不是列表
- C. 对os列表中的元素进行排序
- D. 无法编译

学生答案：C
参考答案：C

2. 【单选题】 `os=["rhel","centos","suse"]`
`os.clear()` 得分：0/10

- A. 查看列表中所有元素
- B. 查看元组中所有元素
- C. 清除列表中所有元素，但空列表依然存在
- D. 清除元组中所有元素，但空元组依然存在

学生答案：B
参考答案：C

3. 【单选题】 `os=["rhel","centos","suse","ubuntu"]`
`for ij in enumerate(os):`
`print(ij)`
i是什么？j又是什么？ 得分：10/10

- A. i会输出元组的下标值，j会输出元组的元素值
- B. i会输出os的下标值，j会输出os的元素值
- C. j会输出元组的下标值，i会输出元组的元素值
- D. j会输出os的下标值，i会输出os的元素值

学生答案：B
参考答案：B

4. 【单选题】 列表说法正确的是？ 得分：10/10

- A. 是一种可变值的数据类型，追加之后，原始值改变需要赋值新的变量才能输出，不会开辟新的空间
- B. 是一种可变值的数据类型，追加之后，原始值不会直接改变，不会开辟新的空间
- C. 是一种可变值的数据类型，追加之后，原始值会直接改变，开辟新的空间
- D. 是一种可变值的数据类型，追加之后，原始值会直接改变，不会开辟新的空间

学生答案：D
参考答案：D

5. 【多选题】 对元组说法正确的是？ 得分：20/20

- A. 元组是只读列表
- B. 元组也可以进行倒序显示
- C. 元组也可以做切片显示
- D. 元组不可以改变，如果改变元素值就会报错

学生答案：ABCD
参考答案：ABCD

6. 【多选题】 创建元组的形式有？ 得分：20/20

- A. `tuple1=(1,2,3,4,5,1,7)`
- B. `tuple1= [(1,2,3,4,5,1,7)]`
- C. `tuple1=('d','gg','90')`
- D. `tuple1=(("zhangsan",18000),("lisi",16000),("wangwu",20000),("maliu",15000))`

学生答案：ACD
参考答案：ACD

7. 【多选题】 list1=["haha","hehe","heihei"]
list2=["xixi","hoho"]
两个列表合并的方式有？

- A. list1=list2
- B. list1.extend(list2)
- C. list1+=list2
- D. list1.append(list2)

学生答案：BCD

参考答案：BC