

| 学号 | 姓名 | 提交时间 | 总分 | 成绩 |
|----------------|-----|------|-----|----|
| 20225102010126 | 姚自有 | - | 100 | - |

1. 【单选题】 下列说法错误的是？ 得分：0/20

- A. 尽管现行的Java语言版本不允许类的多继承，但是我们仍然可以在extends关键字后面放置一个列表
- B. 在实现多态后，利用父类引用（声明时类型）调用父类子类均声明了的变量和方法，均调用在子类中声明的版本
- C. Java中代码重用中的has a关系通过定义类属性方式实现，is a通过类继承来实现
- D. this关键字代表当前对象，即this引用的是当前创建的类实例对象的句柄

学生答案：未作答

参考答案：B

2. 【单选题】 以下哪个语句实现了声明一个二维整数数组？ 得分：0/20

- A. `int[] a = new int[5];`
- B. `int a = new int[5,5];`
- C. `int []a[] = new int[5][5];`
- D. `int[][] a = new [5]int[5];`

学生答案：未作答

参考答案：C

3. 【单选题】 以下代码运行输出的结果是什么？ 得分：0/20

```
public class Example {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        char[] c = new char[100];  
        System.out.println(c[50]);  
    }  
}
```

- A. 打印输出50
- B. 打印输出49
- C. 打印输出\u0000
- D. 打印输出null

学生答案：未作答

参考答案：C

4. 【单选题】 以下哪个语句用于获取数组中的元素个数？ 得分：0/20

- A. `intArray.size();`
- B. `intArray.size();`
- C. `intArray.length;`
- D. `intArray.length();`

学生答案：未作答

参考答案：C

5. 【单选题】 下列代码的执行结果是什么？ 得分：0/20

```
public class Example {  
    public static void main(String[] args) {  
        int index = 1;  
        int[] foo = new int[3];  
        int bar = foo[index];  
        int baz = bar + index;  
        System.out.println(baz);  
    }  
}
```

- A. 打印输出0
- B. 打印输出1
- C. 打印输出2
- D. 运行期间有异常抛出

学生答案：未作答

参考答案：B