

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102050205	孟星翰	-	100	-

1. 【单选题】如果类中的成员变量只可以被同一包访问, 则使用如下哪个约束符? 得分: 0/20

- A. private
- B. public
- C. protected
- D. no modifier

学生答案: 未作答

参考答案: D

2. 【单选题】以下哪个约束符可用于定义成员常量 得分: 0/20

- A. static
- B. final
- C. abstract
- D. const

学生答案: 未作答

参考答案: B

3. 【单选题】给出如下代码: 得分: 0/20

```
class Test{
    private int m;
    public static void fun() {
        // some code...
    }
}
```

如何使成员变量m 被函数fun()直接访问?

- A. 将private int m 改为protected int m
- B. 将private int m 改为 public int m
- C. 将private int m 改为 static int m
- D. 将private int m 改为 int m

学生答案: 未作答

参考答案: B

4. 【单选题】下列代码能否正常运行, 如果能够正常运行, 输出结果是什么 得分: 0/20

```
public class TestClass {
    public static void main(String[] args) {
        int num1=5;
        int num2=5;
        class InnerClass{
            public int add(){
                return num1+num2;
            }
        };
        InnerClass in=new InnerClass();
        System.out.println(in.add());
    }
}
```

- A. 输出10
- B. 输出0
- C. 运行时输出异常信息
- D. 编译不能通过

学生答案: 未作答

参考答案: D

5. 【单选题】 以下代码的执行结果是什么？

```
public class Example {
    public static void main(String[] args) {
        Base b = new Base();
        Subclass1 s1 = new Subclass1();
        Subclass2 s2 = new Subclass2();
        s1 = (Subclass1) s2;
    }
}

class Base {
}

class Subclass1 extends Base {
}

class Subclass2 extends Base {
}
```

- A. 代码编译成功，运行期间没有异常抛出
- B. 代码编译失败，赋值语句s1 = (Subclass1) s2非法
- C. 代码编译成功，但运行时ClassCastException对象造型异常被抛出
- D. 代码编译失败，因为一个基类不能被多个子类继承

学生答案：未作答

参考答案：B