

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010201	盛钰晗	2024-03-27 20:42:54	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

- 1、二维数组的组成？
- 2、二维数组如何定义
- 3、Equals 和==的区别
- 4、判断一个字符串是否包含指定的字符串的方法有哪些？写方法
- 5、将一个字符串转换成一个数组的方法有哪两个？写方法
- 6、类由什么组成？
- 7、如何创建一个类的对象
- 8、方法的的三种结构是哪三种
- 9、什么叫做形参
- 10、什么叫做实参
- 11、当一个方法有返回值类型时，必须要有什么语句
- 12、截取字符串有哪几种方法？写方法
- 13、获取数组长度和获取字符串长度？

学生答案：

```

1.二维数组：是由一维数组组成得
2.可以简单理解为在数组中又存储了数组
3.equals () 和==的区别
   equals () 判断两个字符串得值是否相等
   ==判断两个字符串得值和地址是否都相等
4.(1)获取指定的字符的索引,索引从0开始(也可以是判断一个字符串是否包含一个字符串)存在，返回具体的索引数，没有返回-1
String s="Hello world";
str.trim();
   System.out.println(str);
(2.)判断一个字符串是否包含指定的字符串，存在返回true，不存在返回false
String s="Hello world";
System.out.println(str.indexOf("l"));
   System.out.println(str.indexOf("a"));
5.两种
(1.) split("");
(2.) toCharArray()方法
6.类的组成部分： 属性和方法
7.类的具体化就是对象
8.方法： 即行为，就是类的动作即过程
编写一个student实体类，
   属性： 姓名 性别 班级 学号 专业
   定义私有的 成绩
   编写一个无返回值类型有参数的的学习方法
   编写一个有返回值类型的有参数的方法
   例如 学习了java
   编写老师类，老师想获取到你的专业 你的学号
   输出即可

9. "形式参数" 是在定义函数名和函数体的时候使用的参数
10.实参是指实际参数，全称为 "实际参数"
11.return

12.三种
String s="Hello world";
System.out.println(s.replace("world","java"));
//在指定的位置截串
String ss=s.substring(5);
System.out.println(ss);
System.out.println("s为: "+s);
//指定截取的起始位置和终止位置，进行截串
String sss=s.substring(2,5);
System.out.println(sss);
System.out.println("_____");
String str="he llo ";
//去掉字符串中末尾的空格
13.字符串长度 是length()方法 String b; int i= b.length(), 数组长度是length属性 Sting a[];int j=a.length;

```

参考答案：参考笔记