

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010232	邵心禹	-	100	-

1. 【单选题】 以下哪个语句实现了声明一个二维整数数组？

得分：0/5

- A. `int[]5[5] a = new int[][];`
- B. `int a = new int[5,5];`
- C. `int []a[] = new int[5][5];`
- D. `int[][] a = new [5]int[5];`

学生答案：未作答

参考答案：C

2. 【单选题】 以下代码运行输出的结果是什么？

得分：0/5

```
public class Example {

    public static void main(String[] args) {
        char[] c = new char[100];
        System.out.println(c[50]);
    }
}
```

- A. 打印输出50
- B. 打印输出49
- C. 打印输出\u0000
- D. 打印输出null

学生答案：未作答

参考答案：C

3. 【单选题】 以下哪个语句用于获取数组中的元素个数？

得分：0/5

- A. `intArray.size();`
- B. `intArray.size();`
- C. `intArray.length;`
- D. `intArray.length();`

学生答案：未作答

参考答案：C

4. 【单选题】 下列代码的执行结果是什么？

得分：0/5

```
public class Example {
    public static void main(String[] args) {
        int index = 1;
        int[] foo = new int[3];
        int bar = foo[index];
        int baz = bar + index;
        System.out.println(baz);
    }
}
```

- A. 打印输出0
- B. 打印输出1
- C. 打印输出2
- D. 运行期间有异常抛出

学生答案：未作答

参考答案：B

5. 【单选题】 给出下面代码：

得分：0/8

```
public class Example{
    static int arr[] = new int[10];
    public static void main(String a[])
    {
        System.out.println(arr[1]);
    }
}
```

那个语句是正确的？

- A. 编译时将产生错误

B.编译时正确，运行时将产生错误

C.输出0

D.输出null

学生答案：未作答

参考答案：C

6.【单选题】为将数组myArray的长度由3改为6，现采取以下代码：

得分：0/8

```
int[] myArray = new int[3];
```

```
myArray = new int[6];
```

代码执行后，以下叙述哪项是正确的？

A.数组myArray的长度已由3改为6，其中前3个元素的值不变，后3个元素的值为空

B.数组myArray的长度已经由3变为6，其中前三个元素的值不变，后3个元素需要经过初始化才能使用

C.数组myArray的长度没有变化

D.数组myArray的长度已由3改为6，原来3个元素的值全部丢失

学生答案：未作答

参考答案：D

7.【单选题】以下代码执行的结果是：

得分：0/8

```
public class Example {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] x = { 1, 2, 3 };  
        x[1] = (x[1] > 1) ? x[2] : 0;  
        System.out.println(x[1]);  
    }  
}
```

A.输出1

B.输出2

C.输出3

D.输出4

学生答案：未作答

参考答案：C

8.【单选题】以下那种初始化数组的方式是错误的？

得分：0/8

A.String[] names = {"zhang","wang","li"};

B.String names[] = new String[3];

```
names[2] = "li";
```

```
names[0] = "zhang";
```

```
names[1] = "wang";
```

C.String[3] names = {"zhang","wang","li"};

D.以上写法都正确

学生答案：未作答

参考答案：C

9.【单选题】以下代码的执行结果是？

得分：0/8

```
public class Example {  
    public static void main(String[] args) {  
        Element[] a1 = new Element[1];  
        Element[][] a2 = new Element[2][1];  
        Element[][][] a3 = new Element[3][3][3];  
        System.out.print(a3[2][2][2]);  
        a1[0] = new Element();  
        a2[0] = a2[1] = a1;  
        a3[0] = a3[1] = a3[2] = a2;  
        System.out.print(a3[2][2][2]);  
    }  
}
```

```
class Element {  
}
```

A.输出0

B.输出null

C.编译不能通过

D.运行时输出异常

学生答案：未作答

参考答案：D

10. 【多选题】以下哪些是声明一个字符串数组的正确形式？

得分：0/8

- A. String[] s;
- B. String []S;
- C. Sting [s]
- D. String s[]

学生答案：未作答

参考答案：ABD

11. 【多选题】以下哪些语句正确？

得分：0/8

- A. double snow[] = new double[31];
- B. double snow[31] = new array[31];
- C. double snow[31] = new array;
- D. double[] snow = new double[31];

学生答案：未作答

参考答案：AD

12. 【多选题】以下哪些是声明一个数组的正确形式？

得分：0/8

- A. int i[][];
- B. int i[5][5];
- C. int[] i[]
- D. int[][] a;

学生答案：未作答

参考答案：ACD

13. 【多选题】以下哪些是初始化数组的正确形式？

得分：0/8

- A. char c[] = {'a','b'};
- B. int []x[] = {{1,2,3},{1,2,3}};
- C. int x[3] = {1,2,3};
- D. int []x = {0,0,0};

学生答案：未作答

参考答案：ABD

14. 【多选题】执行下列代码后,哪个结论是正确的 String[] s=new String[10];

得分：0/8

- A. s[10] 为 ""
- B. s[9] 为 null
- C. s[0] 为 未定义
- D. s.length 为10

学生答案：未作答

参考答案：BD