

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010135	陈博宇	-	100	-

1. 【单选题】启动服务 httpd 的命令是：

得分：0/10

A.

systemctl stop httpd

B.

systemctl start httpd

C. **systemctl enable httpd**

D. **systemctl restart httpd**

学生答案：未作答

参考答案：B

2. 【单选题】停止服务 httpd 的命令是：

得分：0/10

A.

systemctl stop httpd

B.

systemctl start httpd

C. **systemctl disable httpd**

D.

systemctl restart httpd

学生答案：未作答

参考答案：A

3. 【单选题】重启服务 httpd 的命令是：

得分：0/10

A.

systemctl stop httpd

B. **systemctl start httpd**

C.

systemctl enable httpd

D.

systemctl restart httpd

学生答案：未作答

参考答案：D

4.【单选题】使服务 httpd 在系统启动时自动启动的命令是：

得分：0/10

A.

systemctl stop httpd

B. **systemctl start httpd**

C.

systemctl enable httpd

D.

systemctl restart httpd

学生答案：未作答

参考答案：C

5.【单选题】禁用服务 httpd 使其在系统启动时不自动启动的命令是：

得分：0/10

A.

systemctl stop httpd

B.

systemctl disable httpd

C.

systemctl mask httpd

D.

systemctl restart httpd

学生答案：未作答

参考答案：B

6. 【单选题】重新加载服务 httpd 配置的命令是：

得分：0/10

A.

systemctl restart httpd

B.

systemctl reload httpd

C.

systemctl reset httpd

D.

systemctl start httpd

学生答案：未作答

参考答案：B

7. 【单选题】列出所有已启动的服务的命令是：

得分：0/10

A.

systemctl list-units --type=service --state=running

B.

systemctl list-services --running

C.

systemctl show services --active

D.

systemctl list-active services

学生答案：未作答

参考答案：A

8. 【单选题】重置服务 httpd 的失败状态的命令是：

得分：0/10

A.

systemctl restart httpd

B.

systemctl reset-failed httpd

C.

systemctl reload httpd

D.

systemctl clear-fail httpd

学生答案：未作答

参考答案：B

9. 【单选题】 掩蔽服务 httpd 使其无法启动的命令是：

得分：0/20

A.

systemctl stop httpd

B.

systemctl disable httpd

C.

systemctl mask httpd

D.

systemctl restart httpd

学生答案：未作答

参考答案：C