

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010338	郭九洲	2024-05-23 23:31:00	100	80

1.【单选题】启动服务 httpd 的命令是：

得分：0/10

A.

**systemctl stop httpd**

B.

**systemctl start httpd**

C.**systemctl enable httpd**

D.**systemctl restart httpd**

学生答案：D

参考答案：B

2.【单选题】停止服务 httpd 的命令是：

得分：10/10

A.

**systemctl stop httpd**

B.

**systemctl start httpd**

C.**systemctl disable httpd**

D.

**systemctl restart httpd**

学生答案：A

参考答案：A

3.【单选题】重启服务 httpd 的命令是：

得分：0/10

A.

**systemctl stop httpd**

B.**systemctl start httpd**

C.

**systemctl enable httpd**

D.

**systemctl restart httpd**

学生答案 : B

参考答案 : D

4.【单选题】使服务 httpd 在系统启动时自动启动的命令是 :

得分 : 10/10

A.

**systemctl stop httpd**

B. **systemctl start httpd**

C.

**systemctl enable httpd**

D.

**systemctl restart httpd**

学生答案 : C

参考答案 : C

5.【单选题】禁用服务 httpd 使其在系统启动时不自动启动的命令是 :

得分 : 10/10

A.

**systemctl stop httpd**

B.

**systemctl disable httpd**

C.

**systemctl mask httpd**

D.

**systemctl restart httpd**

学生答案 : B

参考答案 : B

6.【单选题】重新加载服务 httpd 配置的命令是：

得分：10/10

A.

**systemctl restart httpd**

B.

**systemctl reload httpd**

C.

**systemctl reset httpd**

D.

**systemctl start httpd**

学生答案：B

参考答案：B

7.【单选题】列出所有已启动的服务的命令是：

得分：10/10

A.

**systemctl list-units --type=service --state=running**

B.

**systemctl list-services --running**

C.

**systemctl show services --active**

D.

**systemctl list-active services**

学生答案：A

参考答案：A

8.【单选题】重置服务 httpd 的失败状态的命令是：

得分：10/10

A.

**systemctl restart httpd**

B.

**systemctl reset-failed httpd**

C.

**systemctl reload httpd**

D.

**systemctl clear-fail httpd**

学生答案：B

参考答案：B

9. 【单选题】 掩蔽服务 httpd 使其无法启动的命令是：

得分：20/20

A.

**systemctl stop httpd**

B.

**systemctl disable httpd**

C.

**systemctl mask httpd**

D.

**systemctl restart httpd**

学生答案：C

参考答案：C