

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010431	隋佳良	2024-04-12 16:13:00	100	29

1. 【单选题】 `public static void main(String[] args) {`

得分：0/6

```
String str="ABCDEFGH";  
String str1=str.substring(3,5);  
System.out.println(str1);  
}
```

- A. CD
- B. CDE
- C. DE
- D. DEF

学生答案：B
参考答案：C

2. 【单选题】 下面的说法中哪项是正确的？（）

得分：0/6

- A. 静态方法不能被覆盖成非静态方法
- B. 静态方法不能被声明成私有的
- C. 私有的方法不能被重载
- D. 一个重载的方法在基类中不通过检查不能抛异常

学生答案：D
参考答案：A

3. 【单选题】 关于函数重载，下列说法错误的是哪个？（）

得分：0/6

- A. 重载函数的函数名必须相同
- B. 重载函数必须在参数个数或者类型上有所不同
- C. 重载函数的返回值必须相同
- D. 重载函数的函数体可以有所不同

学生答案：B
参考答案：C

4. 【单选题】 以下哪一个集合允许重复值？（）

得分：6/6

- A. HashMap
- B. ArrayList
- C. TreeMap
- D. HashSet

学生答案：B
参考答案：B

5. 【单选题】 需要存储元素到某个数据结构中，而且要确保元素在自然队列中没有重复，下面哪个选项能保证这种能力？（）

得分：0/6

- A. Map
- B. Collection
- C. List
- D. Set

学生答案：C
参考答案：D

6. 【单选题】 下面哪个不是Object类所定义的方法（）？

得分：0/6

- A. finalize()
- B. clone()
- C. wait()
- D. sleep()

学生答案：A
参考答案：D

7. 【单选题】 public class A

得分 : 0/6

```

{

    static boolean Paddy;

    public static void main(String[] args)

    {

        System.out.println(Paddy);

    }

}

```

- A. 编译错误
- B. 编译通过并输出结果false
- C. 编译通过并输出结果true
- D. 编译通过并输出结果null

学生答案 : C

参考答案 : B

8. 【单选题】 public class A

得分 : 0/6

```

{
    private int court;
    public static void main(String[] args)
    {
        A a = new A(99);
        System.out.println(a.court);
    }
    public A(int ballcount)
    {
        court=ballcount;
    }
}

```

- A. 编译错误, court变量定义的是私有变量
- B. 编译错误, 当System.out.println方法被调用时s没有被初始化
- C. 编译和执行时没有输出结果
- D. 编译运行时输出结果是99

学生答案 : A

参考答案 : D

9. 【单选题】 关于静态变量的创建, 哪一个选项是正确的? ()

得分 : 0/8

- A. 一旦一个静态变量被分配, 它就不允许改变。
- B. 一个静态变量在一个方法中创建, 它在被调用的时候值保持不变。
- C. 在任意多个类的实例中, 一个静态变量的实例只存在一个。
- D. 一个静态的标识符只能被应用于private

学生答案 : A

参考答案 : C

10. 【单选题】 public static void main(String[] args)

得分 : 6/6

```

{

    int i=42;
    String s=(i<40)?"lift":(i>50)?"universe":"everything";
    System.out.println(s);

}

```

- A.lift
- B.universe
- C.everything
- D.以上都不对

学生答案：C
参考答案：C

11. 【单选题】 public static void main(String[] args)

得分：0/8

```
{  
  
    int j=0;  
  
    for(int i=0;i<100;i++)  
    {  
  
        j=j++;  
  
    }  
  
    System.out.println(j);  
  
}
```

- A.0
- B.99
- C.100
- D.101

学生答案：C
参考答案：A

12. 【单选题】 public class A

得分：0/6

```
{  
  
    public static void main(String[] args)  
  
    {  
  
        int i=0;  
  
        //哪个选项不会输出0  
  
    }  
  
}
```

- A.System.out.println(i++);
- B.System.out.println(i+'0');
- C.System.out.println(i);
- D.System.out.println(i--);

学生答案：A
参考答案：B

13. 【简答题】 常见的异常类有哪些？

得分：5/8

学生答案：IOException,SQLException,ClassNotFoundException,InterruptedException

参考答案：常见的异常类有哪些？

14. 【简答题】 ==和equals的区别是什么？

得分：7/8

学生答案：==比较的是值是否相等，如果作用于基本数据类型的变量，则直接比较其存储的值是否相等，如果作用于引用类型的变量，则比较的是所指向的对象的地址是否相等
equals比较的是是否是同一个对象，比较的是两个字符串的内容属于内容比较
equals是方法，==是操作符

参考答案：==和equals的区别是什么？

15. 【简答题】JDK和JRE有什么区别？

得分：5/8

学生答案：JDK是java开发工具包，JRE是一个java运行时的环境

参考答案：JDK和JRE有什么区别？