

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010435	孟繁浩	2024-06-13 22:44:23	100	40

1. 【单选题】 MyBatis的Mapper接口中的方法名和XML映射文件中的哪个元素相对应？ 得分：0/10
- A. <select>
- B. <resultMap>
- C. <mapper>
- D. <insert>、<update>、<delete>、<select>等
- 学生答案：A
参考答案：D
2. 【单选题】 在MyBatis中， 如果SQL语句中的某个字段可能为null， 那么在映射文件中应该如何处理？ 得分：0/10
- A. 使用<if>标签判断字段是否为null
- B. 使用<choose>标签处理
- C. 无需特殊处理， MyBatis会自动处理null值
- D. 使用<trim>标签处理
- 学生答案：D
参考答案：A
3. 【单选题】 MyBatis的SqlSessionFactory的作用是什么？ 得分：0/10
- A. 创建SqlSession对象
- B. 定义SQL语句
- C. 连接数据库
- D. 执行SQL语句
- 学生答案：B
参考答案：A
4. 【单选题】 在MyBatis中， 如何获取Mapper接口的代理实现类？ 得分：0/10
- A. 通过SqlSessionFactory直接获取
- B. 通过SqlSession的getMapper方法获取
- C. 通过Spring的依赖注入获取
- D. 通过反射获取
- 学生答案：C
参考答案：B
5. 【单选题】 MyBatis中， 如何使用别名来简化全限定类名的书写？ 得分：10/10
- A. 在Mapper XML文件中使用<typeAlias>元素定义别名
- B. 在MyBatis的核心配置文件中使用<typeAliases>元素定义别名
- C. 在Java代码中通过注解定义别名
- D. MyBatis自动为所有JavaBean生成别名
- 学生答案：B
参考答案：B
6. 【单选题】 MyBatis的<resultType>和<resultMap>有什么区别？ 得分：0/10
- A. <resultType>用于简单结果映射， <resultMap>用于复杂结果映射
- B. <resultType>用于处理一对一关联， <resultMap>用于处理一对多关联
- C. <resultType>必须指定全限定类名， <resultMap>可以使用别名
- D. <resultType>和<resultMap>功能相同， 可以互换使用
- 学生答案：D
参考答案：A
7. 【单选题】 MyBatis中， 如何获取数据库生成的主键值？ 得分：10/10
- A. 使用SqlSession的selectOne方法查询
- B. 使用Mapper接口的方法返回值获取
- C. 使用<selectKey>元素在插入语句后获取
- D. MyBatis无法获取数据库生成的主键值

学生答案 : C

参考答案 : C

8.【单选题】当你想要将前端发送的对象信息在后端封装成一个对象时,应该使用哪种方式?

得分 : 10/10

- A.通过实体Bean接收
- B.通过HttpServletRequest接收
- C.通过@PathVariable接收
- D.通过@RequestParam接收每个属性

学生答案 : A

参考答案 : A

9.【单选题】Spring MVC中,哪个组件负责接收所有请求并进行转发?

得分 : 10/10

- A.ModelAndView
- B.HandlerMapping
- C.DispatcherServlet
- D.ViewResolver

学生答案 : C

参考答案 : C

10.【单选题】在Spring MVC中,模型(Model)的主要职责是什么?

得分 : 0/10

- A.接收用户请求
- B.处理业务逻辑
- C.封装应用程序数据
- D.渲染视图

学生答案 : B

参考答案 : C