

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20196102010132	刘建元	-	100	-

1. 【单选题】对下面代码说法有误的是 AND a.name=#{name} 得分：0/20

- A.这个代码用的是元素
- B.当属性test的条件成立时，标签的内容会追加到SQL语句中
- C.如果条件不成立，标签内容也会追加，只是不执行罢了
- D.一般的，我们都在之前添加“1=1”这么一个表达式

学生答案：未作答

参考答案：C

2. 【单选题】下列能够判断Spring容器是否包含ID为proBean的Bean的代码为（）。 得分：0/20

- A. boolean flag = beanFactory.containsBean("proBean");
- B. PropertiesBeanpropertiesBean= (PropertiesBean)beanFactory.getBean("proBean");
- C. Class classType = beanFactory.getType("proBean");
- D. PropertiesBeanpropertiesBean= (PropertiesBean)beanFactory.getBean("proBean", PropertiesBean.class);

学生答案：未作答

参考答案：A

3. 【单选题】在Spring中，关于依赖注入，下列选项中说法错误的是（）。 得分：0/20

- A.依赖注入能够独立开发各组件，然后根据组件间的关系进行组装
- B.依赖注入使组件之间相互依赖、相互制约
- C.依赖注入提倡使用接口编程
- D.依赖注入指对象在使用时动态注入

学生答案：未作答

参考答案：B

4. 【单选题】在Spring中，下列关于AOP的说法正确的是（）。 得分：0/20

- A.AOP为OOP的补充和完善
- B.AOP为OOA的补充和完善
- C.AOP将逐渐代替OOP
- D.AOP将逐渐代替OOA

学生答案：未作答

参考答案：A

5. 【单选题】在Spring中，Proxy.newProxyInstance(mobile.getClass().getClassLoader(), 得分：0/20

mobile.getClass().getInterfaces(), this) 方法根据接口数组动态创建代理类实例，下列说法不正确的是（）

- A.第一个参数用于创建动态代理的ClassLoader对象
- B.第二个参数为代理对象
- C.第三个参数为代理包含的处理实例
- D.第二个参数为接口数组

学生答案：未作答

参考答案：B