

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	岳佳琦	2023-05-07 10:03:53	100	94

1.【简答题】定义Phone类, 通过init() 方法传入name、price、cpu, 然后创建对象, 并打印属性

得分 : 94/100

学生答案 : class Phone:

```
# 将函数定义在类中, 此时叫方法, 表示该类的功能
def __init__(self,n,p,c):
    print("init方法")
# 学习期间, 定义那些属性都行, 在公司里, 具体情况具体分析
# 成员属性, 成员变量, 实例变量, 每个对象的属性值可能不同
self.name = n # 将形参赋值给属性
self.price = p
self.cpu = c

# 在创建对象, 将值传入, 不用下面手动修改属性
huawei = Phone("华为mate40",7000,"麒麟980")

print("名称",huawei.name)
print("价格",huawei.price)
print("cpu",huawei.cpu)

# 修改属性
# huawei.name = "华为mate40"
# huawei.price = 7000
# huawei.cpu = "麒麟980"
```

参考答案 : class Phone:

```
# 在init() 方法后加上形参
def __init__(self,n,p,c):

    print("init方法")

    self.name = n # 将形参赋值给属性
    self.price = p

    self.cpu = c

# 在创建对象时, 将值传入, 不用下面手动修改属性

huawei = Phone("华为mate40",7000,"麒麟980")

print("名称 : ", huawei.name) #
print("价格 : ", huawei.price)
print("cpu : ", huawei.cpu)
```