

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	15326310152	2023-05-07 10:16:47	100	93

1. 【简答题】定义Phone类, 通过init() 方法传入name、price、cpu, 然后创建对象, 并打印属性

得分 : 93/100

学生答案 : class Phone:

```
#在init()方法后加上形参
```

```
def __init__(self n p c):
```

```
print("init方法")
```

```
self.name =n#将形参赋值给属性 self.price =p
```

```
self.cpu=c
```

```
#在创建对象时, 将值传入, 不用下面手动修改属性 huawei =Phone("华为mate40"7000,"麒麟980")
```

```
print("名称:"huawei.name)# print("价格:", huawei.price ) print( "cpu: ", huawei.cpu )
```

参考答案 : class Phone:

```
# 在init() 方法后加上形参
```

```
def __init__(self,n,p,c):
```

```
print("init方法")
```

```
self.name = n # 将形参赋值给属性
```

```
self.price = p
```

```
self.cpu = c
```

```
# 在创建对象时, 将值传入, 不用下面手动修改属性
```

```
huawei = Phone("华为mate40",7000,"麒麟980")
```

```
print("名称 : ", huawei . name ) #
```

```
print("价格 : ", huawei.price )
```

```
print("cpu : ", huawei.cpu )
```