

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010310	谭惠方	-	100	-

1. 【单选题】在这段映射文件代码中，有关说法正确的是（）

得分：0/20

- A. type属性：是结果映射在当前命名空间的唯一名称，在别处可以使用id引用此结果映射
- B. id属性：用于指定查询结果集映射到实体对象类型，可以使类型全限定名或别名
- C. 元素用来将一个查询结果集中的列映射到实体对象的一个属性中
- D. column属性：用于指定实体类中的属性名称

学生答案：未作答

参考答案：C

2. 【单选题】对下面代码说法有误的是 AND a.name=#{name}

得分：0/20

- A. 这个代码用的是元素
- B. 当属性test的条件成立时，标签的内容会追加到SQL语句中
- C. 如果条件不成立，标签内容也会追加，只是不执行罢了
- D. 一般的，我们都在之前添加“1=1”这么一个表达式

学生答案：未作答

参考答案：C

3. 【多选题】在Spring中，AOP将软件系统分为两个部分，分别是（）。

得分：0/20

- A. 切面
- B. 业务处理
- C. 核心关注点
- D. 横切关注点

学生答案：未作答

参考答案：CD

4. 【多选题】在Spring中，实现AOP代理时，下列说法正确的有（）。

得分：0/20

- A. Spring默认使用用于接口的JDK动态代理
- B. Spring只能使用JDK动态代理
- C. Spring也可以使用CGLIB代理
- D. Spring主要使用JDK动态代理

学生答案：未作答

参考答案：ACD

5. 【多选题】在Spring中，使用Java实现代理方式需实现InvocationHandler接口，且必须实现invoke(Object proxy, Method method, Object[] args)方法，则下列说法正确的有（）。

得分：0/20

- A. 第一个参数是目标类
- B. 第二个参数Method由被代理接口的方法调用
- C. 第三个参数是方法调用的参数
- D. 当程序调用代理的目标方法时，会自动变为调用invoke方法

学生答案：未作答

参考答案：BCD