

| 学号 | 姓名 | 提交时间 | 总分 | 成绩 |
|----|-----|---------------------|-----|----|
| - | 付佳琪 | 2023-06-08 16:44:58 | 100 | 10 |

1. 【单选题】关于字符串下列说法错误的是 得分：10/10

- A. 字符串以\0标志字符串的结束
- B. 既可以用单引号，也可以用双引号创建字符串
- C. 在三引号字符串中可以包含换行回车等特殊字符

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】type (1+2L * 3.14) 的结果是 得分：0/10

- A. <type 'int'>
- B. <type 'long'>
- C. <type 'float'>
- D. <type 'str'>

学生答案：D

参考答案：C

3. 【单选题】list类型的内置方法pop()的作用是 得分：0/10

- A. 置顶指定元素
- B. 给元素排序
- C. 删除指定元素
- D. 插入指定元素

学生答案：A

参考答案：C

4. 【单选题】和代码[1, 2, 3, '1', '2', '3'][-2]执行结果一致的是 得分：0/10

- A. [1, 2, 3][-2]
- B. ['1', 2, '3'][-2]
- C. (0, 1, 2, 3, '1', '2', '3', '4')[4]
- D. (3, '1', '2')[-1]

学生答案：B

参考答案：D

5. 【单选题】在python中，有程序如下 得分：0/10

```
A=input()
print(A * 5)
通过键盘输入5，则运算结果是（）
```

- A. 5 5 5 5 5
- B. 25
- C. 5*5
- D. 5 5

学生答案：D

参考答案：A

6. 【单选题】下列选项中属于元组的是 得分：0/10

- A. (21,32,43,45)
- B. 'Hello'
- C. [21,32,43,45]
- D. (21)

学生答案：C

参考答案：A

7. 【单选题】 在一个应用程序中定义 a=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10], 为了打印输出列表后 a 的最后一个元素, 下面正确的代码是

得分 : 0/10

- A. print(a[9])
- B. print(a[len(a)-1])
- C. print(a[-1])
- D. 以上全对

学生答案 : B

参考答案 : D

8. 【单选题】 显式抛出异常的语句有

得分 : 0/10

- A. throw
- B. raise
- C. try
- D. except

学生答案 : A

参考答案 : B

9. 【判断题】 python 支持函数重载

得分 : 0/10

- A. 正确
- B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : B

10. 【判断题】 通过下面代码可以调用父类的 init() 初始化方法,
父类类名.__init__()

得分 : 0/10

- A. 正确
- B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : B