

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010243	柴俊	-	100	-

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分 : 0/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案 : 未作答

参考答案 : B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组, 默认得到的是数组的_____

得分 : 0/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010238	陈研旭	2023-10-31 09:36:50	100	100

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：50/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：B

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：50/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010227	戴鸿琨	2023-10-29 19:33:16	100	100

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：50/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：B

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：50/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
15666666666	单宝哲	2023-10-26 11:26:09	100	100

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：50/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：B

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：50/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010237	范凯铭	2023-10-31 08:28:51	100	0

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分 : 0/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案 : C

参考答案 : B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组, 默认得到的是数组的_____

得分 : 0/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案 : B

参考答案 : A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010212	盖文博	-	100	-

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：0/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：未作答

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：0/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010229	顾轩豪	2023-10-24 20:16:38	100	50

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：0/50

- A.new array
- B.new Array()
- C.new []
- D.new [10]

学生答案：A

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：50/50

- A.索引值
- B.元素值
- C.数组本身
- D.无结果

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010226	郭佳权	2023-10-31 08:29:07	100	0

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分 : 0/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案 : C

参考答案 : B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分 : 0/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案 : B

参考答案 : A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010203	何子兴	-	100	-

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：0/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：未作答

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：0/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20224403010133	华伟涵	-	100	-

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分 : 0/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案 : 未作答

参考答案 : B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组, 默认得到的是数组的_____

得分 : 0/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010230	教诚国	2023-10-24 11:16:33	100	100

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：50/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：B

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：50/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010246	李嘉琦	-	100	-

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：0/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：未作答

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：0/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010233	李孟霏	2023-10-24 20:37:15	100	50

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：50/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：B

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：0/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：B

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010231	李清慧	-	100	-

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分 : 0/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案 : 未作答

参考答案 : B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组, 默认得到的是数组的_____

得分 : 0/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010223	李硕	2023-10-24 11:16:48	100	100

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：50/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：B

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：50/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010239	刘力瑜	2023-10-24 11:16:15	100	100

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：50/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：B

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：50/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010235	陆畅	2023-10-24 20:36:26	100	0

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分 : 0/50

- A.new array
- B.new Array()
- C.new []
- D.new [10]

学生答案 : C

参考答案 : B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组, 默认得到的是数组的_____

得分 : 0/50

- A.索引值
- B.元素值
- C.数组本身
- D.无结果

学生答案 : B

参考答案 : A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010235	陆畅	2023-10-24 20:36:49	100	100

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：50/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：B

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：50/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010224	庞敬霖	2023-10-31 08:28:38	100	50

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：0/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：C

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：50/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010205	曲昭美怡	2023-10-24 11:15:33	100	100

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：50/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：B

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：50/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010232	邵心禹	2023-10-24 20:36:01	100	50

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：50/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：B

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：0/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：B

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010201	盛钰晗	2023-10-24 13:08:24	100	100

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：50/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：B

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：50/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010244	石鑫	-	100	-

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：0/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：未作答

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：0/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010245	石彦齐	2023-10-24 12:10:00	100	100

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：50/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：B

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：50/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010216	宋金鑫	2023-10-31 08:31:32	100	50

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分 : 50/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案 : B

参考答案 : B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组, 默认得到的是数组的_____

得分 : 0/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案 : D

参考答案 : A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010214	孙正航	2023-10-24 20:45:19	100	100

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：50/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：B

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：50/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
15665929339	王洪涛	2023-10-25 16:09:48	100	50

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：0/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：A

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：50/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
15665929339	王洪涛	2023-10-25 16:10:52	100	100

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分 : 50/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案 : B

参考答案 : B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分 : 50/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案 : A

参考答案 : A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010202	王一松	2023-10-24 11:16:50	100	100

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：50/50

- A.new array
- B.new Array()
- C.new []
- D.new [10]

学生答案：B

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：50/50

- A.索引值
- B.元素值
- C.数组本身
- D.无结果

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010206	王与凡	2023-10-24 11:18:27	100	100

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：50/50

- A.new array
- B.new Array()
- C.new []
- D.new [10]

学生答案：B

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：50/50

- A.索引值
- B.元素值
- C.数组本身
- D.无结果

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010207	王钟禄	-	100	-

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：0/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：未作答

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：0/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：未作答

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010222	徐德明	2023-10-27 13:59:47	100	100

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：50/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：B

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：50/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010234	徐辛然	2023-10-26 07:48:59	100	50

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：50/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：B

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：0/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：C

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010240	燕东林	2023-10-24 11:16:02	100	100

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：50/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：B

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：50/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010240	燕东林	2023-10-27 13:01:09	100	100

1. 【单选题】 创建JS数组的正确方式

得分 : 50/50

- A.new array
- B.new Array()
- C.new []
- D.new [10]

学生答案 : B

参考答案 : B

2. 【单选题】 使用for..in 循环数组, 默认得到的是数组的_____

得分 : 50/50

- A.索引值
- B.元素值
- C.数组本身
- D.无结果

学生答案 : A

参考答案 : A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010204	杨晗	2023-10-27 13:17:37	100	100

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：50/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：B

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：50/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010236	杨洪霞	2023-10-24 20:36:19	100	50

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：50/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：B

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：0/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：C

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010209	张博林	2023-10-31 09:35:50	100	100

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：50/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：B

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：50/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010219	张栗齐	2023-10-24 11:16:03	100	50

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：0/50

- A.new array
- B.new Array()
- C.new []
- D.new [10]

学生答案：A

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：50/50

- A.索引值
- B.元素值
- C.数组本身
- D.无结果

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010219	张栗齐	2023-10-24 11:16:23	100	100

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：50/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：B

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：50/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010217	张惟一	2023-10-25 18:47:12	100	50

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：0/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：C

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：50/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010218	赵文轩	2023-10-24 11:16:02	100	50

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：0/50

- A.new array
- B.new Array()
- C.new []
- D.new [10]

学生答案：A

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：50/50

- A.索引值
- B.元素值
- C.数组本身
- D.无结果

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010218	赵文轩	2023-10-24 11:16:31	100	100

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分：50/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案：B

参考答案：B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组，默认得到的是数组的_____

得分：50/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案：A

参考答案：A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010208	郑治东	2023-10-25 18:48:57	100	50

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分 : 0/50

- A.new array
- B.new Array()
- C.new []
- D.new [10]

学生答案 : C

参考答案 : B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组, 默认得到的是数组的_____

得分 : 50/50

- A.索引值
- B.元素值
- C.数组本身
- D.无结果

学生答案 : A

参考答案 : A

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010211	朱佳玉	2023-10-24 20:37:06	100	50

1. 【单选题】创建JS数组的正确方式

得分 : 50/50

- A. new array
- B. new Array()
- C. new []
- D. new [10]

学生答案 : B

参考答案 : B

2. 【单选题】使用for..in 循环数组, 默认得到的是数组的_____

得分 : 0/50

- A. 索引值
- B. 元素值
- C. 数组本身
- D. 无结果

学生答案 : B

参考答案 : A