

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010310	谭惠方	-	100	-

1. 【单选题】在Java中，以下哪个选项是正确的关于整数类型？ 得分：0/3
- A. Java中整数类型包括int和long
 - B. int类型的变量可以存储的整数范围是 -2^{31} 到 $2^{31}-1$
 - C. long类型的变量可以存储的整数范围是 -2^{63} 到 $2^{64}-1$
 - D. 以上都不是

学生答案：未作答

参考答案：B

2. 【单选题】以下哪个选项是正确的关于Java中的字符数据类型？ 得分：0/3
- A. char类型的变量可以存储一个中文字符
 - B. char类型的变量只能存储一个字母或数字
 - C. char类型的变量是用来存储Unicode字符的
 - D. 以上都不是

学生答案：未作答

参考答案：C

3. 【单选题】关于Java中浮点数的数据类型，以下哪个选项是正确的？ 得分：0/3
- A. Java中没有内置的浮点数类型
 - B. float是Java中单精度浮点数的数据类型
 - C. double不是Java中双精度浮点数的数据类型
 - D. 以上都不是

学生答案：未作答

参考答案：B

4. 【单选题】Servlet中，HttpServletResponse的（）方法用来把一个Http请求重定向到另外的URL 得分：0/3
- A. sendURL（）
 - B. redirectURL（）
 - C. sendRedirect（）
 - D. redirectResponse（）

学生答案：未作答

参考答案：C

5. 【单选题】下面那个不在Servlet生命周期中 得分：0/3
- A. init（）
 - B. doOptions（）
 - C. service（）
 - D. destroy（）

学生答案：未作答

参考答案：B

6. 【单选题】在Servlet过滤器的生命周期方法中，每当传递请求或响应时，web容器会调用（）方法 得分：0/3
- A. init
 - B. service
 - C. doFilter
 - D. destroy

学生答案：未作答

参考答案：C

7. 【单选题】在Servlet中，下列语句可以正确获取PrintWriter对象的是 得分：0/3
- A. PrintWriter out= request.getWriter（）；
 - B. PrintWriter out = request.getPrintWriter（）；
 - C. PrintWriter out= response.getWriter（）；
 - D. PrintWriter out = response.getPrintWriter（）；

学生答案：未作答

参考答案：C

8. 【单选题】编写Servlet的doPost方法时，需要抛出异常为

得分：0/3

- A. ServletException, IOException
- B. ServletException, RemoteException
- C. ServletException, IOException
- D. ServletException, RemoteException

学生答案：未作答

参考答案：A

9. 【单选题】在J2EE中，对于HttpServlet类的描述，错误的是

得分：0/3

- A. 我们自己编写的Servlet继承了HttpServlet类，一定需覆盖doPost或者doGet
- B. HttpServlet类扩展了GenericServlet类，实现了GenericServlet类的抽象方法
- C. HttpServlet类中处理客户请求和响应时所使用的两个接口是：HttpServletRequest和HttpServletResponse.
- D. 我们自己编写的Servlet继承了HttpServlet类，一般只需要覆盖doPost方法，不必覆盖service（）方法，因为一个service（）方法会调用doPost或者doGet方法

学生答案：未作答

参考答案：A

10. 【单选题】下列可以正确获取当前Web程序物理路径的方法为

得分：0/3

- A. request.getRealPath ("/")
- B. request.getFile ("/")
- C. response.getRealPath ("/")
- D. response.getFile ("/")

学生答案：未作答

参考答案：A

11. 【单选题】（）用于调用过滤器链中的下一个过滤器。

得分：0/3

- A. FilterConfig（）
- B. Filter（）
- C. FilterChain（）
- D. RequestDispatcher（）

学生答案：未作答

参考答案：C

12. 【单选题】在一个Filter中，处理filter业务的是（）方法

得分：0/3

- A. dealFilter（ServletRequest request,ServletResponse response,FilterChain chain）
- B. dealFilter（ServletRequest request,ServletResponse response）
- C. doFilter（ServletRequest request,ServletResponse response, FilterChain chain）
- D. doFilter（ServletRequest request,ServletResponse response）

学生答案：未作答

参考答案：C

13. 【单选题】（）多次计算它的标签体。

得分：0/3

- A. 迭代标签
- B. 标准操作标签
- C. 常用标签
- D. 条件标签

学生答案：未作答

参考答案：A

14. 【单选题】Servlet程序的入口点是

得分：0/3

- A. init（）
- B. main（）
- C. service（）
- D. doGet（）

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】 ServletContext接口的（）方法用于将对象保存到Servlet上下文中。 得分：0/3

- A. getServletContext（）
- B. getContext（）
- C. getAttribute（）
- D. setAttribute（）

学生答案：未作答

参考答案：D

16. 【单选题】 Servlet使用（）接口的forward和include方法进行通讯 得分：0/3

- A. ServletContext
- B. ServletConfig
- C. RequestDispatcher
- D. HttpSession

学生答案：未作答

参考答案：C

17. 【单选题】 Servlet可以在以下（）三个不同的作用域存储数据 得分：0/3

- A. 请求、会话和上下文
- B. 响应、会话和上下文
- C. 请求、响应和会话
- D. 请求、响应和上下文

学生答案：未作答

参考答案：A

18. 【单选题】 Servlet的初始化参数只能在Servlet的（）方法中获取 得分：0/3

- A. doPost（）
- B. doGet（）
- C. init（）
- D. destroy（）

学生答案：未作答

参考答案：C

19. 【单选题】 FilterConfig的（）方法返回所有init参数的名称 得分：0/3

- A. getServletContext（）
- B. getInitParameter（String name）
- C. getFilterName（）
- D. getInitParameterNames（）

学生答案：未作答

参考答案：D

20. 【单选题】 在使用过滤器之前进行过滤器初始化调用（）方法。 得分：0/3

- A. doFilter（）
- B. destroy（）
- C. init（）
- D. getFilterName（）

学生答案：未作答

参考答案：C

21. 【单选题】 在初始化的过程中，Servlet容器使用（）将信息传递给过滤器 得分：0/3

- A. FilterChain
- B. FilterConfig
- C. Filter
- D. FilterName

学生答案：未作答

参考答案：B

22. 【单选题】为了使一个名为MyClass的public类成功编译, 需要满足一下哪个条件? 得分: 0/3

- A. MyClass类中必须定义一个正确的主方法
- B. MyClass类必须定义在MyClass.java源文件中
- C. MyClass类必须定义在MyClass包中
- D. MyClass类必须被引入

学生答案: 未作答

参考答案: B

23. 【单选题】一下哪个关键字不能用于顶层类? 得分: 0/3

- A. public
- B. private
- C. abstract
- D. final

学生答案: 未作答

参考答案: B

24. 【单选题】下列哪项不是int类型的字面量? 得分: 0/3

- A. \u03A6
- B. 077
- C. 0xABBC
- D. '20

学生答案: 未作答

参考答案: A

25. 【单选题】执行下列语句后, 变量i的值是: 得分: 0/3

```
byte i = 127;  
i += 1;
```

- A. 128
- B. 0
- C. -1
- D. -128

学生答案: 未作答

参考答案: D

26. 【单选题】int a=5 a=++a a的值是 得分: 0/3

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

学生答案: 未作答

参考答案: D

27. 【单选题】int a=5 a=a++ a的值是 得分: 0/3

- A. 3
- B. 4.00
- C. 5
- D. 6

学生答案: 未作答

参考答案: C

28. 【单选题】以下代码的执行结果是: 得分: 0/3

```
public class Example {  
    public static void main(String[] args) {  
        byte x = -64;  
        byte y = -6;  
        System.out.println(x / y + " " + x % y);  
    }  
}
```

- A. 编译失败

B. 运行时抛出异常

C. 10 4

D. 10 -4

学生答案：未作答

参考答案：D

29. 【单选题】以下给出代码运行后的结果是？

得分：0/3

```
public class Example {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x=1;  
        int y=~x+1;  
        System.out.println(x+" "+y);  
    }  
}
```

A. 打印输出-1 1

B. 打印输出1 1

C. 打印输出1 -1

D. 打印输出-1 -1

学生答案：未作答

参考答案：C

30. 【单选题】char类型的取值范围是？

得分：0/3

A. 0-2¹⁶

B. 0-2¹⁶-1

C. -2¹⁵-2¹⁵

D. 0-2¹⁵-1

学生答案：未作答

参考答案：B

31. 【多选题】以下哪些是JSP的作用域对象（）

得分：0/2

A. pageContext

B. request

C. session

D. application

学生答案：未作答

参考答案：ABCD

32. 【多选题】在JSP页面中，如果从一个源页面中通过将本页面请求转发至指定URL组件，则在该URL组件（JSP页面）中可处理的共享数据范围是

得分：0/2

A. session

B. request

C. page

D. application

学生答案：未作答

参考答案：ABD

33. 【多选题】下列哪些是EL作用域隐式对象

得分：0/2

A. pageScope

B. requestScope

C. sessionScope

D. applicationScope

学生答案：未作答

参考答案：ABCD

34. 【判断题】在Java中，对于局部变量，如果没有显式地初始化，编译器会报错

得分：0/1

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B

35. 【判断题】在Java中，char类型的默认值是'\u0000'

得分：0/1

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：A

36. 【判断题】在Java中，整数类型（byte, short, int, long）的默认值是0。

得分：0/1

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：A

37. 【判断题】在Java中，浮点数类型（float, double）的默认值是0.0f和0.0d。

得分：0/1

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：A