

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010117	姚慈	2024-05-24 15:59:06	100	30

1. 【单选题】在Java中，以下哪个选项是正确的关于整数类型？ 得分：0/3
- A. Java中整数类型包括int和long
B. int类型的变量可以存储的整数范围是 -2^{31} 到 $2^{31}-1$
C. long类型的变量可以存储的整数范围是 -2^{63} 到 $2^{64}-1$
D. 以上都不是
- 学生答案：C
参考答案：B
2. 【单选题】以下哪个选项是正确的关于Java中的字符数据类型？ 得分：0/3
- A. char类型的变量可以存储一个中文字符
B. char类型的变量只能存储一个字母或数字
C. char类型的变量是用来存储Unicode字符的
D. 以上都不是
- 学生答案：未作答
参考答案：C
3. 【单选题】关于Java中浮点数的数据类型，以下哪个选项是正确的？ 得分：0/3
- A. Java中没有内置的浮点数类型
B. float是Java中单精度浮点数的数据类型
C. double不是Java中双精度浮点数的数据类型
D. 以上都不是
- 学生答案：C
参考答案：B
4. 【单选题】Servlet中，HttpServletResponse的（）方法用来把一个Http请求重定向到另外的URL 得分：3/3
- A. sendURL（）
B. redirectURL（）
C. sendRedirect（）
D. redirectResponse（）
- 学生答案：C
参考答案：C
5. 【单选题】下面那个不在Servlet生命周期中 得分：0/3
- A. init（）
B. doOptions（）
C. service（）
D. destroy（）
- 学生答案：D
参考答案：B
6. 【单选题】在Servlet过滤器生命周期方法中，每当传递请求或响应时，web容器会调用（）方法 得分：0/3
- A. init
B. service
C. doFilter
D. destroy
- 学生答案：B
参考答案：C
7. 【单选题】在Servlet中，下列语句可以正确获取PrintWriter对象的是 得分：0/3
- A. `PrintWriter out= request.getWriter（）；`
B. `PrintWriter out = request.getPrintWriter（）；`
C. `PrintWriter out= response.getWriter（）；`
D. `PrintWriter out = response.getPrintWriter（）；`

学生答案 : B

参考答案 : C

8. 【单选题】 编写Servlet的doPost方法时, 需要抛出异常为

得分 : 0/3

- A. ServletException, IOException
- B. ServletException, RemoteException
- C. ServletException, IOException
- D. ServletException, RemoteException

学生答案 : C

参考答案 : A

9. 【单选题】 在J2EE中, 对于HttpServlet类的描述, 错误的是

得分 : 0/3

- A. 我们自己编写的Servlet继承了HttpServlet类, 一定需覆盖doPost或者doGet
- B. HttpServlet类扩展了GenericServlet类, 实现了GenericServlet类的抽象方法
- C. HttpServlet类中处理客户请求和响应时所使用的两个接口是 : HttpServletRequest和HttpServletResponse.
- D. 我们自己编写的Servlet继承了HttpServlet类, 一般只需要覆盖doPost方法, 不必覆盖service () 方法, 因为一个service () 方法会调用doPost或者doGet方法

学生答案 : C

参考答案 : A

10. 【单选题】 下列可以正确获取当前Web程序物理路径的方法为

得分 : 0/3

- A. request.getRealPath ("/")
- B. request.getFile ("/")
- C. response.getRealPath ("/")
- D. response.getFile ("/")

学生答案 : B

参考答案 : A

11. 【单选题】 () 用于调用过滤器链中的下一个过滤器。

得分 : 0/3

- A. FilterConfig ()
- B. Filter ()
- C. FilterChain ()
- D. RequestDispatcher ()

学生答案 : A

参考答案 : C

12. 【单选题】 在一个Filter中, 处理filter业务的是 () 方法

得分 : 0/3

- A. dealFilter (ServletRequest request,ServletResponse response,FilterChain chain)
- B. dealFilter (ServletRequest request,ServletResponse response)
- C. doFilter (ServletRequest request,ServletResponse response, FilterChain chain)
- D. doFilter (ServletRequest request,ServletResponse response)

学生答案 : D

参考答案 : C

13. 【单选题】 () 多次计算它的标签体。

得分 : 3/3

- A. 迭代标签
- B. 标准操作标签
- C. 常用标签
- D. 条件标签

学生答案 : A

参考答案 : A

14. 【单选题】 Servlet程序的入口点是

得分 : 3/3

- A. init ()
- B. main ()
- C. service ()
- D. doGet ()

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】 ServletContext接口的 () 方法用于将对象保存到Servlet上下文中。 得分 : 3/3

- A. getServletContext ()
- B. getContext ()
- C. getAttribute ()
- D. setAttribute ()

学生答案 : D

参考答案 : D

16. 【单选题】 Servlet使用 () 接口的forward和include方法进行通讯 得分 : 0/3

- A. ServletContext
- B. ServletConfig
- C. RequestDispatcher
- D. HttpSession

学生答案 : D

参考答案 : C

17. 【单选题】 Servlet 可以在以下 () 三个不同的作用域存储数据 得分 : 0/3

- A. 请求、会话和上下文
- B. 响应、会话和上下文
- C. 请求、响应和会话
- D. 请求、响应和上下文

学生答案 : D

参考答案 : A

18. 【单选题】 Servlet的初始化参数只能在Servlet的 () 方法中获取 得分 : 0/3

- A. doPost ()
- B. doGet ()
- C. init ()
- D. destroy ()

学生答案 : A

参考答案 : C

19. 【单选题】 FilterConfig 的 () 方法返回所有init参数的名称 得分 : 0/3

- A. getServletContext ()
- B. getInitParameter (String name)
- C. getFilterName ()
- D. getInitParameterNames ()

学生答案 : C

参考答案 : D

20. 【单选题】 在使用过滤器之前进行过滤器初始化调用 () 方法。 得分 : 3/3

- A. doFilter ()
- B. destroy ()
- C. init ()
- D. getFilterName ()

学生答案 : C

参考答案 : C

21. 【单选题】 在初始化的过程中, Servlet 容器使用 () 将信息传递给过滤器 得分 : 0/3

- A. FilterChain
- B. FilterConfig
- C. Filter
- D. FilterName

学生答案 : A

参考答案 : B

22. 【单选题】为了使一个名为MyClass的public类成功编译, 需要满足一下哪个条件? 得分: 3/3

- A. MyClass类中必须定义一个正确的主方法
- B. MyClass类必须定义在MyClass.java源文件中
- C. MyClass类必须定义在MyClass包中
- D. MyClass类必须被引入

学生答案: B

参考答案: B

23. 【单选题】一下哪个关键字不能用于顶层类? 得分: 3/3

- A. public
- B. private
- C. abstract
- D. final

学生答案: B

参考答案: B

24. 【单选题】下列哪项不是int类型的字面量? 得分: 0/3

- A. \u03A6
- B. 077
- C. 0xABBC
- D. '20

学生答案: B

参考答案: A

25. 【单选题】执行下列语句后, 变量i的值是: 得分: 3/3

```
byte i = 127;
i += 1;
```

- A. 128
- B. 0
- C. -1
- D. -128

学生答案: D

参考答案: D

26. 【单选题】int a=5 a=++a a的值是 得分: 0/3

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

学生答案: B

参考答案: D

27. 【单选题】int a=5 a=a++ a的值是 得分: 0/3

- A. 3
- B. 4.00
- C. 5
- D. 6

学生答案: D

参考答案: C

28. 【单选题】以下代码的执行结果是: 得分: 0/3

```
public class Example {
    public static void main(String[] args) {
        byte x = -64;
        byte y = -6;
        System.out.println(x / y + " " + x % y);
    }
}
```

- A. 编译失败

B. 运行时抛出异常

C. 10 4

D. 10 -4

学生答案 : C

参考答案 : D

29. 【单选题】 以下给出代码运行后的结果是？

得分 : 0/3

```
public class Example {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x=1;  
        int y=~x+1;  
        System.out.println(x+" "+y);  
    }  
}
```

A. 打印输出-1 1

B. 打印输出1 1

C. 打印输出1 -1

D. 打印输出-1 -1

学生答案 : B

参考答案 : C

30. 【单选题】 char类型的取值范围是？

得分 : 0/3

A. 0-2¹⁶

B. 0-2¹⁶-1

C. -2¹⁵-2¹⁵

D. 0-2¹⁵-1

学生答案 : D

参考答案 : B

31. 【多选题】 以下哪些是JSP的作用域对象 ()

得分 : 2/2

A. pageContext

B. request

C. session

D. application

学生答案 : ABCD

参考答案 : ABCD

32. 【多选题】 在JSP页面中, 如果从一个源页面中通过将本页面请求转发至指定URL组件, 则在该URL组件 (JSP页面) 中可处理的共享数据范围是

得分 : 0/2

A. session

B. request

C. page

D. application

学生答案 : ABCD

参考答案 : ABD

33. 【多选题】 下列哪些是EL作用域隐式对象

得分 : 2/2

A. pageScope

B. requestScope

C. sessionScope

D. applicationScope

学生答案 : ABCD

参考答案 : ABCD

34. 【判断题】 在Java中, 对于局部变量, 如果没有显式地初始化, 编译器会报错

得分 : 0/1

A. 正确

B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : B

35. 【判断题】在Java中，char类型的默认值是'\u0000'

得分：1/1

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：A

36. 【判断题】在Java中，整数类型（byte, short, int, long）的默认值是0。

得分：1/1

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：A

37. 【判断题】在Java中，浮点数类型（float, double）的默认值是0.0f和0.0d。

得分：0/1

A. 正确

B. 错误

学生答案：B

参考答案：A