

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
17325257897	姜鑫池	-	100	-

1. 【单选题】在Spring中，数据库配置文件db.properties一般需要配置的项不包括（）得分：0/2
- A. 数据库的类型  
B. 数据库的驱动  
C. 用户名  
D. 密码
- 学生答案：未作答  
参考答案：A
2. 【单选题】在Spring中，JdbcTemplate对象用于新增数据的方法（）得分：0/2
- A. update  
B. insert  
C. queryForObject  
D. query
- 学生答案：未作答  
参考答案：A
3. 【单选题】以下不属于事务的特性的是（）得分：0/2
- A. 原子性  
B. 一致性  
C. 隔离性  
D. 临时性
- 学生答案：未作答  
参考答案：D
4. 【单选题】在Spring中，对Spring和MyBatis整合时，关于mapperLocations属性描述错误的是（）得分：0/2
- A. mapperLocations属性属于SqlSessionFactoryBean类  
B. 配置mapperLocations的作用是减少MyBatis的映射文件的配置  
C. 在配置mapperLocations时可以使用通配符\*  
D. 配置了mapperLocations就不需要配置MyBatis其他属性了
- 学生答案：未作答  
参考答案：D
5. 【单选题】在Spring中，将Spring与MyBatis整合时，下列说法错误的是（）得分：0/2
- A. MyBatis-Spring的jar包由Spring提供  
B. 可以不用给出Dao的实现类，而由映射接口实现  
C. MyBatis的配置文件可以写在MyBatis本身的配置文件中，也可以在Spring中指定  
D. Spring和MyBatis集成后同样可以使用XML配置声明式事务
- 学生答案：未作答  
参考答案：A
6. 【单选题】在Spring MVC中，以下描述错误的是（）得分：0/2
- A. Spring MVC中必须是实现了Handler接口的JavaBean才能成为请求处理器  
B. DispatcherServlet是Spring MVC的前端控制器和任何的servlet一样，必须web.xml中配置后，才能起作用  
C. 在web.xml中，根据servlet-mapping的URL不同，可以配置多个DispatcherServlet  
D. ModelAndView中的view是逻辑视图名，而非真正的视图对象
- 学生答案：未作答  
参考答案：A
7. 【单选题】在Spring中，以下关于Spring框架说法错误的是得分：0/2
- A. Spring是一个轻量级的企业级开发框架  
B. Spring框架的核心是一个AOP容器  
C. Spring有2个主要目标：一是让现有技术更易于使用，二是促进良好的编程习惯  
D. Spring坚持一个原则：对于已有较好解决方案的领域，Spring绝不重复实现，只对现有方案提供支持

学生答案：未作答

参考答案：B

8. 【单选题】 以下关于MVC的处理过程描述不正确的是（ ） 得分：0/2

- A. 首先控制器接收用户的请求，控制器调用相应的模型来处理用户请求
- B. 模型进行相应的业务逻辑处理，并返回数据
- C. 模型确定调用哪个视图进行数据展示
- D. 视图将模型返回的数据呈现给用户

学生答案：未作答

参考答案：C

9. 【单选题】 在Spring中，使用注解的方式来进行事务管理，使用的注解是（ ） 得分：0/2

- A. @Transactional
- B. @Resource
- C. @Service
- D. @Repository

学生答案：未作答

参考答案：A

10. 【单选题】 在Spring中，注解@Service一般在（ ）使用中 得分：0/2

- A. 控制层
- B. 业务层
- C. 数据访问层
- D. 表示层

学生答案：未作答

参考答案：B

11. 【单选题】 在Spring中，注解@Repository一般在（ ）使用中 得分：0/2

- A. 业务层
- B. 控制层
- C. 数据访问层
- D. 表示层

学生答案：未作答

参考答案：C

12. 【单选题】 在Spring中，注解@Controller一般在（ ）使用中 得分：0/2

- A. 业务层
- B. 控制层
- C. 数据访问层
- D. 表示层

学生答案：未作答

参考答案：B

13. 【单选题】 在Spring中，JdbcTemplate对象用于删除数据的方法是（ ） 得分：0/2

- A. insert
- B. update
- C. delete
- D. query

学生答案：未作答

参考答案：B

14. 【单选题】 在Spring中，applicationContext.xml配置文件中开启注解方式管理AOP事务的配置是（ ） 得分：0/2

- A. B. C. D. 学生答案：未作答
- 参考答案：D

15. 【单选题】 在Spring中，下列属于（ ）事务管理器 得分：0/2

- A. TransactionManager
- B. DataSource
- C. QueryForObject

D.Call

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】在MVC中，M是指（）

得分：0/2

A. Model

B. View

C. Controller

D. ModelAndView

学生答案：未作答

参考答案：A

17. 【单选题】在MVC中，V是指（）

得分：0/2

A. Model

B. View

C. Controller

D. ModelAndView

学生答案：未作答

参考答案：B

18. 【单选题】在Spring MVC中，当需要使用Spring MVC标签库之前，需要手动引入Spring MVC标签库，以下引入正确的是（）

得分：0/2

A. `<%@taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>`

B. `<%@taglib uri="http://www.springframework.org/tags/form" prefix="form"%>`

C. `<%@taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>`

D. 以上均不正确

学生答案：未作答

参考答案：B

19. 【单选题】在Spring MVC中，视图解析器是（）

得分：0/2

A. HandlerMapping

B. DispatcherServlet

C. ModelAndView

D. ViewResolver

学生答案：未作答

参考答案：D

20. 【单选题】在Spring MVC中，注解@RequestMapping的（）属性用于指定请求所处理的请求类型

得分：0/2

A. name

B. value

C. method

D. params

学生答案：未作答

参考答案：C

21. 【单选题】关于Java源代码文件，下列说法错误的是？

得分：0/2

A. 一个源文件最多只能包含一个顶层的public类定义

B. 一个源文件可以不包含任何代码定义。即它是一个空文件，编译时不会产生编译错误。一个包含类定义的最小源文件内容仅为class class name{}

C. 在一个源文件中，如果存在一个顶层的public类定义，则该源文件名必须与顶层的public类名一致，如果源文件中没有一个顶层的public类，则该源文件名可以随意命名，不需要与原文件中定义的任何类名一致，只要符合Java语言标示符规范即可

D. 通过通配符\*号引入的两个不同包中存在同名的类，当代码中不加包名直接使用时，使用的是先引入包中的类

学生答案：未作答

参考答案：D

22. 【单选题】为了使一个名为MyClass的public类成功编译，需要满足一下哪个条件？

得分：0/2

A. MyClass类中必须定义一个正确的主方法main()

B. MyClass类必须定义在MyClass.java源文件中

C. MyClass类必须定义在MyClass包中

D. MyClass类必须被引入

学生答案：未作答

参考答案：B

23. 【单选题】 一下哪个关键字不能用于顶层类？

得分：0/2

A. public

B. private

C. abstract

D. final

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【单选题】 下列哪项不是int类型的字面量？

得分：0/2

A. \u03A6

B. 077

C. 0xABBC

D. '20

学生答案：未作答

参考答案：A

25. 【单选题】 执行下列语句后，变量i的值是：

得分：0/2

```
byte i = 127;
```

```
i += 1;
```

A. 128

B. 0

C. -1

D. -128

学生答案：未作答

参考答案：D

26. 【单选题】 执行下列语句后，变量i的值是：

得分：0/2

```
byte i = 127;
```

```
i = i + 2;
```

A. 0

B. 编译不能通过

C. 运行时抛出异常

D. -128

学生答案：未作答

参考答案：B

27. 【单选题】 以下哪个是10进制数123的正确的十六进制表示？

得分：0/2

A. 0x67

B. 0x123

C. 0x7B

D. 67

学生答案：未作答

参考答案：C

28. 【单选题】 以下哪个是10进制数124的正确的八进制表示？

得分：0/2

A. 0173

B. 0185

C. 0x185

D. 0x173

学生答案：未作答

参考答案：A

29. 【单选题】 以下给出代码运行后的结果是？

得分：0/2

```
public class Example {
    public static void main(String[] args) {
        int[] refToArray = { 10, 11 };
        int var = 1;
        refToArray[var - 1] = var = 2;
        System.out.println(refToArray[0] + " " + refToArray[1]);
    }
}
```

- A. 编译失败
- B. 编译通过, 但运行时提示异常
- C. 2 11
- D. 10 2

学生答案：未作答

参考答案：C

30. 【单选题】 表达式(short)10/10.2\*2运算后结果是什么类型？

得分：0/2

- A. short
- B. int
- C. double
- D. float

学生答案：未作答

参考答案：C

31. 【单选题】 一下代码运行输出结果是？

得分：0/2

```
public class Example {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(3.0/0);
    }
}
```

- A. 编译失败
- B. 运行时抛出异常
- C. 0
- D. 打印输出Infinity

学生答案：未作答

参考答案：D

32. 【单选题】 对以下两个代码片段说法正确的是？

得分：0/2

```
代码片段1：
int a = 3;
int b = 0;
int c = a / b;
代码片段2：
float a = 3.0f;
float b = 0.0f;
float c = a / b;
```

- A. 执行两端代码都会抛出异常
- B. 执行两段代码都无异常抛出
- C. 执行两段代码, 只有代码片段1抛出异常
- D. 执行两段代码, 只有代码片段2抛出异常

学生答案：未作答

参考答案：C

33. 【单选题】 下面的代码段中, 执行之后i 和j 的值是什么？

得分：0/2

```
int i = 1;
int j;
j = i++;
```

- A. 1, 1
- B. 1, 2
- C. 2, 1
- D. 2, 2

学生答案：未作答

参考答案：C

34. 【单选题】以下代码的执行结果是：

得分：0/2

```
public class Example {  
    public static void main(String[] args) {  
        byte x = -64;  
        byte y = -6;  
        System.out.println(x / y + " " + x % y);  
    }  
}
```

- A.编译失败
- B.运行时抛出异常
- C.10 4
- D.10 -4

学生答案：未作答

参考答案：D

35. 【单选题】下列代码执行后的结果是？

得分：0/2

```
public class Example {  
    public static void main(String[] args) {  
        try {  
            double x = 64.0;  
            double y = 0.0;  
            System.out.println(x % y);  
        } catch (Exception e) {  
            System.out.println("Exception");  
        }  
    }  
}
```

- A.编译失败
- B.输出Exception
- C.输出Infinity
- D.输出NaN

学生答案：未作答

参考答案：D

36. 【多选题】在Spring中，JdbcTemplate对象用于查询数据的方法有（）

得分：0/3

- A.select
- B.query
- C.queryForObject
- D.call

学生答案：未作答

参考答案：BC

37. 【多选题】在Spring中，使用声明式事务的方式包括

得分：0/3

- A.xml配置的方式
- B.xml解析的方式
- C.AOP的方式
- D.注解的方式

学生答案：未作答

参考答案：AD

38. 【多选题】在Spring中，使用XML方式配置AOP实现事务管理的过程中，需要进行以下（）配置

得分：0/3

- A.配置事务核心管理器
- B.配置事务通知
- C.配置AOP织入
- D.配置切面对象

学生答案：未作答

参考答案：ABC

39. 【多选题】在Spring中，下列（）操作需要使用事务管理

得分：0/3

- A.查询操作
- B.批量修改操作

- C. 分页查询
- D. 批量新增操作

学生答案：未作答  
参考答案：BD

40. 【多选题】 现有3个变量boolean a, boolean b, int c, 请问以下哪些表达式合法

得分：0/3

- A. (a|b)
- B. (a||b)
- C. (a^b) |c
- D. (a&c)|(a&& c)

学生答案：未作答  
参考答案：AB

41. 【多选题】 如果有String s=null,以下代码哪些选项会产生异常？

得分：0/3

- A. (s!=null) &(s.length()>0)
- B. (s!=null)&&(s.length()>0)
- C. (s==null)|(s.length==0)
- D. (s==null)|(s.length()==0)

学生答案：未作答  
参考答案：AC

42. 【多选题】 下面的表达式哪个是正确的

得分：0/3

- A. String s="你好";int i=3; s+=i;
- B. String s="你好";int i=3; if(i==s){ s+=i};
- C. String s="你好";int i=3; s=i+s;
- D. String s=null; int i=(s!=null)&&(s.length>0)?s.length():0;

学生答案：未作答  
参考答案：AC

43. 【多选题】 以下哪些赋值表达式合法？（变量S为一个字符串）

得分：0/3

- A. s>>=2
- B. int i=s.length()
- C. s+=3
- D. char c=s[3]

学生答案：未作答  
参考答案：BC

44. 【多选题】 以下代码错误在何处？

得分：0/3

```
public class Example {
    public static void main(String[] args) {
        for(int i=0;j=0,i<10;++i,j+=i){
            j+=i*i+j*j;
        }
    }
}
```

- A. 在语句块中应超过一条以上语句
- B. 在i=0和j=0之间应使用逗号
- C. 使用了两个循环变量
- D. 在j=0和i<10之间应使用分号

学生答案：未作答  
参考答案：BD

45. 【多选题】 对于switch/case语句以下说法正确的有

得分：0/3

- A. default语句是可选的，但是如果出现default则必须位于所有的case后面
- B. case子句后面的值必须是常量，且不可重复
- C. switch后面的表达式的值如果是数值型，则必须是可精确匹配的整数值，如int\long，而不能是浮点数
- D. case后面的break是可选的，若省略break，程序将继续往下执行，直到switch语句结束或遇到其他的break

学生答案：未作答  
参考答案：BD

