

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20196102010132	刘建元	-	100	-

1. 【单选题】在MVC中，M是指（） 得分：0/3
- A. Model  
B. View  
C. Controller  
D. ModelAndView
- 学生答案：未作答  
参考答案：A
2. 【单选题】在MVC中，V是指（） 得分：0/3
- A. Model  
B. View  
C. Controller  
D. ModelAndView
- 学生答案：未作答  
参考答案：B
3. 【单选题】在Spring中，使用XML方式配置AOP实现事务管理的过程中，配置事务通知可通过（） 得分：0/3
- A.B.C.D.学生答案：未作答  
参考答案：C
4. 【单选题】在Spring MVC中，当需要使用Spring MVC标签库之前，需要手动引入Spring MVC标签库，以下引入正确的是（） 得分：0/3
- A. <%@taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>  
B. <%@taglib uri="http://www.springframework.org/tags/form" prefix="form"%>  
C. <%@taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>  
D. 以上均不正确
- 学生答案：未作答  
参考答案：B
5. 【单选题】在Spring MVC中，视图解析器是（） 得分：0/3
- A. HandlerMapping  
B. DispatcherServlet  
C. ModelAndView  
D. ViewResolver
- 学生答案：未作答  
参考答案：D
6. 【单选题】在Spring MVC中，注解@RequestMapping的（）属性用于指定请求所处理的请求类型 得分：0/3
- A. name  
B. value  
C. method  
D. params
- 学生答案：未作答  
参考答案：C
7. 【单选题】下列关于Spring Boot的Profile多环境配置的说法，错误的是 得分：0/3
- A. Spring Boot提供了两种多环境配置的方式：Profile 文件多环境配置和@Profile注解多环境配置  
B. Profile配置文件的名必须满足aplpaion-poroi properties的格式  
C. 可以在项目全局配置文件中配置spring poffis active属性激活指定的多环境配置文件  
D. 在多个自定义类上直接使用@Profile注解可以进行多环境配置
- 学生答案：未作答  
参考答案：D
8. 【单选题】下列关于Spring Boot中提供的缓存管理的相关注解的说法，正确的是 得分：0/3

- A. @EnableCaching 注解是spring boot提供的, 用于开启基于注解的缓存支持
- B. @Cacheable注解作用于方法上, 用来对查询结果进行缓存
- C. @CacheEvict 注解用于更新缓存数据
- D. @CacheConfig 注解使用在类上, 主要用于统筹管理类中所有使用@Cacheable、@CachePut和@CacheEvict注解标注的方法中的公共属性

学生答案: 未作答

参考答案: D

9. 【单选题】下面关于SpringBoot启动说明错误的是: 得分: 0/3

- A. SpringBoot项目启动就会加载bootstrap.properties文件
- B. SpringBoot项目启动会加载所有的在spring.factories中配置的监听器
- C. SpringBoot项目启动的时候会发布相关事件, 从而会触发对应的监听器来完成对应的操作
- D. SpringBoot项目启动本质上就是Spring的初始化操作

学生答案: 未作答

参考答案: A

10. 【单选题】关于SpringBoot说法错误的是 得分: 0/3

- A. SpringBoot可以独立运行
- B. SpringBoot简化了配置
- C. SpringBoot默认开启了Actuator
- D. SpringBoot实现了自动配置

学生答案: 未作答

参考答案: C

11. 【多选题】使用Spring Boot整合Spring Data JPA编写Repository接口时, 下列说法错误的是 得分: 0/5

- A. @自定义Repository接口可以继承CurdRepository接口
- B. 可以在方法上添加@update注解结合SQL语句实现数据修改
- C. 可以在方法上添加@Delete注解结合SQL语句实现数据删除
- D. 进行数据变更操作时, 必须在Repository接口方法上添加@Transient 注解

学生答案: 未作答

参考答案: BC

12. 【多选题】Spring Boot中, 可以存放静态资源文件的位置有 得分: 0/5

- A. 项目根路径下的META-INF/resources/文件夹下
- B. 项目根路径下的resources及其子文件夹下
- C. 项目根路径下的static文件夹下
- D. 项目根路径下的public及其子文件夹下

学生答案: 未作答

参考答案: ABCD

13. 【多选题】下列关于Spring Boot中RedisTemplate进行数据缓存管理的说法, 正确的是 得分: 0/5

- A. RedisTemplate 是spring Data Redis 提供的, 可以对类型数据进行操作
- B. RedisTemplate 类的set () 方法可以进行数据缓存存储
- C. RedisTemplate 类的delete () 可以进行缓存数据删除
- D. RedisTemplate 类的expire () 可以进行设置缓存有效期

学生答案: 未作答

参考答案: ACD

14. 【多选题】@SpringBootApplication注解是一个组合组件, 下面是属于它的有 得分: 0/5

- A. Configuration
- B. Controller
- C. EnableAutoConfiguration
- D. ComponentScan

学生答案: 未作答

参考答案: ACD

15. 【多选题】关于@Import注解的说法正确的是 得分: 0/5

- A. @Import注解是替换了之前的import标签

- B. @Import可以导入配置和把某个类型的对象注入到容器中
- C. @Import注解也可以动态的注入
- D.@Import注解动态注入只有一种方式就是实现了ImportSelector接口

学生答案：未作答

参考答案：ABC

16. 【多选题】以下哪些是SpringBoot默认支持自动装配的？ 得分：0/5

- A.spring-boot-starter-web
- B.spring-boot-starter-data-redis
- C.spring-boot-starter-security
- D.mybatis-spring-boot-starter

学生答案：未作答

参考答案：ABC

17. 【多选题】SpringBoot项目的运行方式有 得分：0/5

- A.直接执行main方法
- B.用Maven/Gradle插件运行
- C.打成jar包，通过java -jar 命令运行
- D.打成war包，扔Web容器中，比如Tomcat

学生答案：未作答

参考答案：ABCD

18. 【多选题】以下选项中，哪些属于Spring Boot的优点？ 得分：0/5

- A.可快速构建独立的Spring应用
- B.无须打包即可快速部署
- C.提供依赖启动器简化构建配置
- D.极大程度地自动化配置了Spring和第三方库

学生答案：未作答

参考答案：ACD

19. 【判断题】@Value注解是 Spring Boot提供的，用来读取配置文件的属性并能够批量注入Bean 得分：0/3

- A.正确
- B.错误

学生答案：未作答

参考答案：B

20. 【判断题】Spring Boot可以使 @PropertiesResoure注解引入XML配置文件。 得分：0/3

- A.正确
- B.错误

学生答案：未作答

参考答案：B

21. 【判断题】Spring Boot全局配置文件设置Druid数据源相关参数后，还需要自定义配置类注入这些属性。 得分：0/3

- A.正确
- B.错误

学生答案：未作答

参考答案：A

22. 【判断题】项目中引入spring-boot- starter-security依赖后，还需要使用@EnableSecurity开启安全管理支持。 得分：0/3

- A.正确
- B.错误

学生答案：未作答

参考答案：B

23. 【判断题】@EnableScheduling 注解是Spring Boot提供的，用于开启基于注解方式的定时任务 得分：0/3

- A.正确
- B.错误

学生答案：未作答

参考答案：B

24. 【判断题】 Spring Boot为整合MyBatis技术框架提供了版本管理。 得分：0/3
- A. 正确
- B. 错误
- 学生答案：未作答
- 参考答案：B
25. 【判断题】 编写单元测试需要提前加入spring- boot-starter-test测试依赖启动器。 得分：0/3
- A. 正确
- B. 错误
- 学生答案：未作答
- 参考答案：A
26. 【判断题】 application.yml配置文件的属性类型只能是数组类型。 得分：0/3
- A. 正确
- B. 错误
- 学生答案：未作答
- 参考答案：B
27. 【判断题】 @Value注解支持所有数据类型的属性读取和注入。 得分：0/3
- A. 正确
- B. 错误
- 学生答案：未作答
- 参考答案：B
28. 【判断题】 Spring Boot操作MySQL数据库时， 还必须配置指定的数据源类型。 得分：0/3
- A. 正确
- B. 错误
- 学生答案：未作答
- 参考答案：B