

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010218	赵文轩	2024-05-31 16:13:42	100	38

1. 【单选题】 在这段映射文件代码中，有关说法正确的是（）

得分：4/4

- A.type属性：是结果映射在当前命名空间的唯一名称，在别处可以使用id引用此结果映射
- B.id属性：用于指定查询结果集映射到实体对象类型，可以使类型全限定名或别名
- C.元素用来将一个查询结果集中的列映射到实体对象的一个属性中
- D.column属性：用于指定实体类中的属性名称

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 对下面代码说法有误的是 AND a.name=#{name}

得分：0/4

- A.这个代码用的是元素
- B.当属性test的条件成立时，标签的内容会追加到SQL语句中
- C.如果条件不成立，标签内容也会追加，只是不执行罢了
- D.一般的，我们都在之前添加“1=1”这么一个表达式

学生答案：D

参考答案：C

3. 【单选题】 关于SQL映射语句，下列说法错误的是：

得分：0/4

- A.MyBatis框架的核心功能就在与SQL语句的映射
- B.一个典型的SQL映射语句要有输出值和输入参数
- C.在SQL映射语句中，想要表示一个占位符，可以用{#}
- D.如果select语句不带where子句的话，就是没有输入，如果语句是更新类型的，一般都没有输出部分

学生答案：D

参考答案：C

4. 【单选题】 下面关于MyBatis动态SQL阐述有误的是：（）

得分：0/4

- A.动态SQL常见的场景要数查询条件是确定的，因为用户选择的查询条件是已知的
- B.SQL语句需要程序通过查询条件的选择进行动态组装和生成，这就是动态SQL
- C.MyBatis通过使用，，等元素提供了对构造动态SQL语句的高级支持
- D.MyBatis的元素可以有效地解决用字符串拼接SQL语句做法的多种缺点

学生答案：D

参考答案：A

5. 【单选题】 对SQL语句执行结果和实体数据的映射关系是单独的映射文件来配置的。关于映射文件结构说法错误的是

得分：0/4

：（）

A.映射文件中，根元素是元素，它有一个namespace属性，用来管理SQL映射语句的名称，在同一个名字空间中，映射语句不能重名。namespace属性的取值是接口的全限定名

B.SQL映射语句一般在WHERE子句的条件中，用#{ }符号表示，表示一个占位符

C.映射语句中必须有输入和输出部分

D.为了区分SQL语句的语义，MyBatis提供了

学生答案：B

参考答案：C

6. 【单选题】 阅读以下配置文件代码，以下说法错误的是（）

得分：4/4



.....

A.这不是对SQL语句执行结果和实体数据的映射关系的映射文件，只是一个普通的.xml文件

B.它的根元素是元素

C.namespace属性是用来管理SQL映射语句的名称，在同一个命名空间中，映射语句不能重名

D.这里namespace属性的取值是接口的全限定名

学生答案 : A

参考答案 : A

7.【单选题】在Mybatis下面代码中, 如果把#{ }换成\${ }, 下列说法正确的是 : () 得分 : 4/4



A. \${ }是Properties文件中的变量占位符, 它可以用于标签属性值和sql内部, 属于静态文本替换, 比如\${driver}会被静态替换为com.mysql.jdbc.Driver

B. #{}是sql的参数占位符, Mybatis会将sql中的#{}替换为?号, 在sql执行前会使用PreparedStatement的参数设置方法, 按序给sql的?号占位符设置参数值

C. #{}的写法比如ps.setInt(0, parameterValue), #{item.name}的取值方式使用反射从参数对象中获取item对象的name属性值, 相当于parameter.getItem().getName()

D.以上说法都正确

学生答案 : D

参考答案 : D

8.【单选题】在Mybatis中, 配置结果映射时, 使用 () 标签实现一对多的关联 : () 得分 : 4/4

A. many-one

B. one-many

C. association

D. collection

学生答案 : D

参考答案 : D

9.【单选题】下列有关Mybatis注解编程的说法有误的是 : () 得分 : 4/4

A. 注解是和Java源代码混合在一起的

B. 在配置文件mybatis-config.xml中, 元素使用了class实行来标识被注解的映射接口

C. 这段代码中resource的属性标识了被注解的映射接口

D. @CacheNameSpace注解用于配置当前映射接口中是否使用二级缓存

学生答案 : C

参考答案 : C

10.【单选题】关于下列代码说法有误的是 : () 得分 : 4/4

A. create table abc(****,****); 创建一个表abc

B. Alter table *** add primary key(**) 添加一个主键

C. C:\mysql -u root -p111 进入mysql数据库

D. Select a,b,c from a where a in(select d from b) 使用外连接查询

学生答案 : D

参考答案 : D

11.【单选题】根据存储模型划分, 下列有关数据库类型说法正确的是 : () 得分 : 0/4

A. Object-oriented Database 面向对象数据库

B. Hierarchical Database 网状数据库

C. Network Database 关系数据库

D. 商业应用中主要是面向对象数据库

学生答案 : D

参考答案 : A

12.【单选题】在Mybatis关于事务管理和数据源的配置代码中, 说法错误的是 : () 得分 : 4/4

- A. environments配置的开发环境
- B. transactionManager配置事务管理, 它有两种类型
- C. dataSource采用POOLED类型是, 说明不采用数据库连接池
- D. username和password可以更改

学生答案 : C
参考答案 : C

13. 【单选题】在MyBatis中内置了许多别名, 下面有误的是 : () 得分 : 0/4

- A. _integer (别名), int (全限定名) --基本类型
- B. integer (别名), java.lang.Integer (全限定名) --包装类型yBatis提供、元素类配置别名
- C. _integer[] (别名), int[] (全限定名) --基本类型数组
- D. _integer[] (别名), int[] (全限定名) --基本类型数组

学生答案 : C
参考答案 : D

14. 【单选题】MyBatis编程除了映射文件外, 还需要掌握几个关键接口或类的使用, 下列选项不是MyBatis的接口或类是 : () 得分 : 0/4

- A. SqlSession
- B. SqlSessionFactory
- C. MySqlSession
- D. Resources

学生答案 : B
参考答案 : C

15. 【单选题】dataSource的类型是POOLED时, 下列哪个选项是它的常用属性 : () 得分 : 0/4

- A. configuration
- B. environment
- C. poolMaximumActiveConnections
- D. method

学生答案 : D
参考答案 : C

16. 【单选题】下面是更新数据mapper映射文件的部分代码, 有关说法错误的是 : () 得分 : 0/4

```
update docs set dtitle=#{dtitle,jdbcType=VARCHAR}, ddesc=#{ddesc,jdbcType=VARCHAR}, ..... where d
code=#{dcode}
```

- A. 在更新语句中需要的参数比较多, 因此需要把数据封装在一个实体对象中
- B. 这串代码是写在mybatis-config.xml配置文件中
- C. 参数类型使用parameterType属性定义, 这里它的值是一个实体类
- D. 占位符名称与实体属性名称保持一致, MyBatis能够根据名称进行绑定和赋值

学生答案 : C
参考答案 : B

17. 【单选题】下列对于缓存的理解正确的是 : () 得分 : 0/4

- A. MyBatis本地缓存分为一级缓存和二级缓存。一级缓存 (PerpetualCache) 是与SqlSession对象绑定的
- B. 二级缓存是跨多个会话的, MyBatis内置了一个二级缓存 (PerpetualCache), 可以直接使用
- C. : MyBatis默认是开启二级缓存的, 可以通过全局参数cacheEnabled进行开关
- D. 以上描述都对

学生答案 : C
参考答案 : D

18. 【单选题】数据源的核心是数据库连接池, dataSource的类型有三种, 下面有关说法错误的是 : () 得分 : 4/4

- A. UNPOOLED类型说明数据库连接对象不采用池化技术, 每次数据库会话操作都需要新建和关闭数据库连接
- B. POOLED类型采用数据库连接池
- C. JNDI类型说明数据库连接池不由MyBatis来控制管理, 交给中间件服务器 (如Tomcat) 管理
- D. 数据库连接对象池化并不能提高系统效率, 只是对连接对象的初始化、新增、释放等操作进行统一管理

学生答案 : D
参考答案 : D

19. 【单选题】 MyBatis trim标签使用中，对下面属性说明有误的是：（） 得分：0/4
- A. prefix:前缀要替换的内容
 - B. suffix:后缀要替换的内容
 - C. prefixOverride:前缀要替换的内容
 - D. suffixOverride:后缀要判断的内容
- 学生答案：A
参考答案：C
20. 【单选题】 阅读以下代码，理解正确的是：（） 得分：0/4
- ```
a.name=#{name}
```
- A. 上述代码缺少'prefixOverrides="and|or"'代码
  - B. 这段代码的条件成立时，会产生where子句，并且会把紧跟where之后的and或者or删除
  - C. name不为空时，会往SQL语句后面追加"group by a.name=#{name}"
  - D. 代码编写有两处错误
- 学生答案：B  
参考答案：C
21. 【多选题】 下列（）不是Spring的依赖注入方式。 得分：2/4
- A. setter注入
  - B. getter注入
  - C. 接口注入
  - D. 构造注入
- 学生答案：C  
参考答案：BC
22. 【多选题】 在Spring中，Bean属性中的autowire包括（）。 得分：0/4
- A. byName
  - B. byType
  - C. constructor
  - D. bySet
- 学生答案：ABD  
参考答案：ABC
23. 【多选题】 在Spring中，Bean属性中的dependency-check包括（）。 得分：4/4
- A. no
  - B. objects
  - C. simple
  - D. all
- 学生答案：BCD  
参考答案：BCD
24. 【多选题】 在Spring中，下列关于Bean属性中的singleton的说法，正确的有（）。 得分：0/4
- A. 用于定义Bean是否为Singleton
  - B. 默认为false
  - C. 默认为true
  - D. 在BeanFactory作用范围内，仅维护此Bean的一个实例
- 学生答案：ABD  
参考答案：CD
25. 【多选题】 Spring包括两种不同的容器，分别是（）。 得分：0/4
- A. BeanFactory
  - B. FileSystemXmlApplicationContext
  - C. ClassPathXmlApplicationContext
  - D. ApplicationContext
- 学生答案：ABCD

参考答案：AD