

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	齐昕宇	2023-06-07 10:22:24	100	10

1. 【单选题】 下列选项中属于元组的是 得分 : 0/10

- A. (21,32,43,45)
- B. 'Hello'
- C. [21,32,43,45]
- D.(21)

学生答案 : B
参考答案 : A

2. 【单选题】 在一个应用程序中定义 a=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10], 为了打印输出列表后 a 的最后一个元素, 下面正确的代码是 得分 : 0/10

- A.print(a[9])
- B.print(a[len(a)-1])
- C.print(a[-1])
- D.以上全对

学生答案 : A
参考答案 : D

3. 【单选题】 显式抛出异常的语句有 得分 : 0/10

- A.throw
- B.raise
- C.try
- D. except

学生答案 : D
参考答案 : B

4. 【单选题】 设 s="Happy New Year", 则 s[3:8]的值为 : 得分 : 0/10

- A.'ppy Ne'
- B.'py Ne'
- C.'ppy N'
- D.'py New'

学生答案 : A
参考答案 : B

5. 【单选题】 下列是 python 合法标识符的是 得分 : 0/10

- A. 2variable
- B. variable2
- C. \$anothervar
- D. if

学生答案 : A
参考答案 : B

6. 【多选题】 Python中的数据类型包括以下哪几种 () 得分 : 0/10

- A. 字符串类型
- B. bool布尔值类型
- C. 列表类型
- D. 字典类型

学生答案 : B
参考答案 : ABCD

7. 【多选题】 若 a = (1, 2, 3), 下列哪些操作是合法的? 得分 : 0/10

- A. a[1:-1]
- B. a*3
- C. a[2] = 4
- D. list(a)

学生答案 : A
参考答案 : ABD

8. 【判断题】python 支持函数重载

得分 : 10/10

- A. 正确
- B. 错误

学生答案 : B
参考答案 : B

9. 【判断题】通过下面代码可以调用父类的 init() 初始化方法,
父类类名.__init__(self)

得分 : 0/10

- A. 正确
- B. 错误

学生答案 : B
参考答案 : A

10. 【判断题】通过下面代码可以调用父类的 init() 初始化方法,
super.__init__()

得分 : 0/10

- A. 正确
- B. 错误

学生答案 : A
参考答案 : B