

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010244	石鑫	2024-06-04 08:34:52	100	60

1. 【单选题】所有异常的父类是哪项？ 得分：10/10
- A. Throwable  
B. Error  
C. RuntimeException  
D. Exception
- 学生答案：A  
参考答案：A
2. 【单选题】下列属于非受检异常（运行时异常）的是哪项？ 得分：10/10
- A. SQLException  
B. IOException  
C. NullPointerException  
D. OutOfMemoryError
- 学生答案：C  
参考答案：C
3. 【单选题】假设有自定义异常类ServiceException,那么抛出该异常的语句正确的是哪项？ 得分：10/10
- A. raise ServiceException  
B. throw new ServiceException()  
C. throw ServiceException  
D. throws ServiceException
- 学生答案：B  
参考答案：B
4. 【单选题】在方法声明中，说明该方法可能会抛出的异常列表时使用哪个关键字？ 得分：0/10
- A. throw  
B. catch  
C. finally  
D. throws
- 学生答案：B  
参考答案：D
5. 【单选题】现有代码：  

```
public class Example {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            System.out.print(Integer.parseInt("forty"));
        } catch (RuntimeException e) {
            System.out.println("Runtime");
        } catch (NumberFormatException e) {
            System.out.println("Number");
        }
    }
}
```

执行结果是什么？ 得分：10/10
- A. 输出Number  
B. 输出Runtime  
C. 输出40  
D. 编译失败
- 学生答案：D  
参考答案：D

6. 【单选题】现有代码如下：

得分：10/10

```
public class Example {  
  
    void topGo() {  
        try {  
            middleGo();  
        } catch (Exception e) {  
            System.out.println("catch");  
        }  
    }  
  
    void middleGo() throws Exception {  
        go();  
        System.out.println("late middle");  
    }  
  
    void go() throws Exception {  
        throw new Exception();  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Example example = new Example();  
        example.topGo();  
    }  
}
```

该代码的执行结果是？

- A. 输出late middle
- B. 输出catch
- C. 输出late middle catch
- D. 输出catch late middle

学生答案：B

参考答案：B

7. 【单选题】如下代码执行后的输出结果是？

得分：10/10

```
public class Example {  
    public static void main(String[] args) {  
        try {  
            throw new Exception();  
        } catch (Exception e) {  
            try {  
                throw new Exception();  
            } catch (Exception e2) {  
                System.out.println("inner");  
            }  
            System.out.println("middle");  
        }  
        System.out.println("out");  
    }  
}
```

- A. inner outer
- B. middle outer
- C. inner middle outer
- D. 编译失败

学生答案：C

参考答案：C

8. 【单选题】 现有如下代码 :

```
public class Example extends Utils{
    public static void main(String[] args) {
        try {
            System.out.println(new Example().getInt("42"));
        } catch (NumberFormatException e) {
            System.out.println("NFExc");
        }
    }
    int getInt(String arg) throws NumberFormatException{
        return Integer.parseInt(arg);
    }
}
```

```
class Utils {
    int getInt(String arg) {
        return 42;
    }
}
```

该代码执行的结果是？

- A. NFExc
- B. 42
- C. 42NFExc
- D.编译失败

学生答案 : A

参考答案 : B

9. 【单选题】 现有如下代码 :

```
public class Example extends Utils{
    public static void main(String[] args) {
        try {
            System.out.println(new Example().getInt("42"));
        } catch (NumberFormatException e) {
            System.out.println("NFExc");
        }
    }
    int getInt(String arg) throws Exception{
        return Integer.parseInt(arg);
    }
}
```

```
class Utils {
    int getInt(String arg) {
        return 42;
    }
}
```

该代码执行的结果是？

- A. NFExc
- B. 42
- C. 42NFExc
- D.编译失败

学生答案 : C

参考答案 : D