

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010321	董帅	2023-10-26 18:12:00	100	96

1. 【简答题】定义getDateime() 函数, 返回 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 格式的日期时间
注意: 不足2位, 前面要补0

得分: 96/100

学生答案: unction getDateime(){

```
var d = new Date()
```

```
var year = d.getFullYear()
var month = d.getMonth() + 1
var dat = d.getDate()
var h = d.getHours()
var m = d.getMinutes()
var s = d.getSeconds()
```

```
if(month < 10){
    month = "0"+month
}
```

```
if(dat < 10){
    dat = "0"+dat
}
```

```
if(h < 10){
    h = "0"+h
}
```

```
if(m < 10){
    m = "0"+m
}
```

```
if(s < 10){
    s = "0"+s
}
```

```
var datetime = year+"-"+month+"-"+dat+" "+h+":"+m+":"+s
return datetime
```

参考答案：

```
function getDateTIme(){

var d = new Date()

var year = d.getFullYear()

var month = d.getMonth() + 1

var dat = d.getDate()

var h = d.getHours()

var m = d.getMinutes()

var s = d.getSeconds()

if(month < 10){

month = "0"+month

}

if(dat < 10){

dat = "0"+dat

}

if(h < 10){

h = "0"+h

}

if(m < 10){

m = "0"+m

}

if(s < 10){

s = "0"+s

}

var datetime = year+"-"+month+"-"+dat+" "+h+": "+m+": "+s

return datetime

}
```